

licitante 1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
Data: 31 de Janeiro de 2019
Hora da Abertura: 09:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 42			VALOR		
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID	01	Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg - Linha branca - (MQ) Descrição: · Capacidade de roupa seca: 8Kg · Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) · Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) · Cor: branca · Potência: 550.0 W (110/220V) · Rotação do Motor · Centrifugação: 750 rpm · Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) · Peso aproximado: 40,5Kg MARCA: LATINA MODELO: LA555	1.200,00	1.200,00
			Preço Unitário: Um Mil Duzentos Reais		
			Preço Total: Um Mil Duzentos Reais		
02	UNID	01	Secadora de Roupas - (SC) Descrição: · Duto de exaustão · Sistema anti-rugas · Secagem por tombamento auto-reversível · Seletor de temperatura de secagem · Seca 10Kg de roupas centrifugadas · Consumo de energia: 0,2 kWh · Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) · Cor: branco · Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP) · Peso aproximado: 30Kg OBS: Todos os equipamentos acima relacionados deverão atender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória. A etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos. MARCA: LATINA MODELO: SR555	1.100,00	1.100,00
			Preço Unitário: Um Mil Cem Reais		
			Preço Total: Um Mil Cem Reais		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
Data: 31 de Janeiro de 2019
Hora da Abertura: 09:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 2.300,00 (DOIS MIL TREZENTOS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedencia nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAJUEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

Diante 2

LOTE 31					VALOR TOTAL E POR EXTENSO
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO
01	<p>Placa de Tatame em EVA – (TA1) Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm - Espessura: 20 mm <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; - Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; - Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. - Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; - As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. 	IBEL	UND	20	R\$ 187,50 (- CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 3.750,00
R\$ 3.750,00 (- TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS -)					R\$ 3.750,00

LOTE 32					VALOR TOTAL E POR EXTENSO
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO
01	<p>Público Alvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crianças a partir de 2 anos <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; - Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; - Estruturas que funcionam como entrada e saída. - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; - Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; 	FRESO	UND	1	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)



[Handwritten signature]

R\$ 9.750,00 (-NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS-)

LOTE 41						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	Ventilador de Teto - (VT) Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: • Comprimento - 48cm • Largura - 23,5cm • Altura - 26cm	VENTISOL	UND	13	R\$ 340,00 (-TREZENTOS E QUARENTA REAIS-)	R\$ 4.420,00 (-QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS-)
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 4.420,00

LOTE 42						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg - Linha branca - (MO) Descrição: - Capacidade de roupa seca: 8Kg ✓ - Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) ✓ - Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) ✓ - Cor: branca ✓ - Potência: 550.0 W (110/220V) ✓ - Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm ✓ - Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) ✓ - Peso aproximado: 40,5Kg ✓ Secadora de Roupas - (SC) Descrição: - Duto de exaustão ✓ - Sistema anti-rugas ✓ - Secagem por tombamento auto-reversível ✓ - Seletor de temperatura de secagem ✓ - Seca 10Kg de roupas centrifugadas ✓ - Consumo de energia: 0.2 kWh ✓ - Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) ✓ - Cor: branco ✓ - Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP) ✓ - Peso aproximado: 30Kg ✓ OBS: Todos os equipamentos acima relacionados deverão atender a referências de mercado/comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir	CONSUL	UND	1	R\$ 3.937,50 (-TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS-)	R\$ 9.843,75 (-NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
		BRASTEMP	UND	2	R\$ 6.000,00 (-SEIS MIL REAIS-)	R\$ 15.000,00 (-QUINZE MIL REAIS-)



[Handwritten signature]

incorporado; com medida de 200mm x 2". • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.						R\$ 14.280,00 (- QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS-)
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 14.280,00 (-QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS-)

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL
 PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL:
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8 DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL). DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUALQUER DEFETOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019







Protótipo 3

PROPOSTA DE PREÇO REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE



Lote	Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
13	1	CADEIRA ALTA STANDARD II - Referência 5016 - Galzerano. Cadeira de refeição ideal para bebês de até 15 Kg Assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado Bandeja e apoio para os pés Cinto de segurança de 5 pontos Fácil de desmontar Trava de segurança Cadeira desmontável: Embalagem mais compacta Produto Certificado NBR 15991 Registro do produto no INMETRO - Nº 004252/2017 Medidas Alt. 97Cm Larg. 74Cm Comp. 57Cm Peso. 5,500kg Marca/Modelo: GALZERANO 5016	Quant.	6	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
40	1	Purificador de Pressão IBBL Puripress 40C Design coluna Bebedouro infantil conjugado*** Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro** Jato para boca Jato para copo Regulagem do jato de água Easy Clean (desmontável para higienização)** Serpentina externa (fácil higienização) Gabinete cor inox Tampo em aço inox polido Depósito de água em aço inox 304 Dreno para limpeza Pés antiderrapantes DIMENSÕES: Sem Embalagem (A x L x P) mm 1.120 x 320 x 320 1.120 x 630 x 320 Com Embalagem (A x L x P) mm 1.090 x 330 x 330 1.240 x 330 x 330 Peso Líquido (kg) 14,46 17,7 Peso Bruto (kg) 15,8 18,9. Marca/Modelo: IBBL/Puripress 40C	Quant.	5	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00
41	1	Ventilador de Teto - (VT) Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: · Comprimento - 48cm · Largura - 23,5cm · Altura - 26cm Marca/Modelo: Ventisol /Comercial	Quant.	13	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00
42	1	Máquina de Lavar Consul 8kg Lavagem Econômica e Diluição Antimanchas Abertura da tampa Superior Pés niveladores Sim Display Eletrônico Temperatura da água Fria Funções Lava, enxágua, centrifuga Ciclos 15 ciclos de lavagem Nível de água 4 níveis	Quant.	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

	Capacidade 8 kg Dimensões Altura 101 cm Largura 56,9 cm Profundidade 66,5 cm Peso 33 kg Classificação energética A Voltagem 110v ou 220v. Marca/Modelo: Consul/CWC08				
2	Secadora Brastemp Ative! Piso 10 Kg, 56 Programas Super carga - edredon, Carga alta, Carga média, Carga baixa, Desodorizador - elimina odor /Carga extrabaixa e Ar frio Temperatura Normal 60 °C / Delicada 45 °C Funções Tecnologia Passe Fácil, Roupa normal / roupa delicada, Ar frio, Desodorizador - elimina odor, Função Programa Certo Tipo de abertura da tampa Frontal Pés Sim Anti rugas Sim 10 kg de roupa úmida / 6 kg de roupa seca Rotação do motor (rpm)56 CONSUMO Normal 4,8 kWh / Delicada 2,9 kWh COR Branco DIMENSÕES: LARGURA 61CM, ALTURA 83CM, PROFUNDIDADE 58CM, PESO 40,5KG, Voltagem 110v ou 220v. Marca/Modelo: Brastemp/ BSR10	Quant.	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00 ✓

W

Valor Total da Proposta: R\$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
 Prazo de entrega: 10 (dez) dias
 Local de entrega: Conforme Edital.
 Garantia dos Produtos: 12 (doze) meses.

- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

30 de Dezembro de 2018.

(Handwritten signatures and marks)

Bicicleta 4



PROPOSTA DE PREÇOS

Para: Prefeitura Municipal de Horizonte
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação

LOTE	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
26	UN	01	Balanco 4 lugares – (BA) Público alvo: · Crianças a partir de 3 anos Características: · Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5 x 3,00mm; · Pé central em aço de 2 x 2,65mm; · Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; · Sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2 , com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; · Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8 x 3 (acompanhando o brinquedo); · Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; · Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; · Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; · O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização; · A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster; · Em diversas cores; · Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. Dimensões: · Largura: 180cm · Altura: 220cm · Comprimento: 440cm · Tolerância +/- 5	Binquedos PR 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
27	UN	01	Casa de bonecas – (CS) Público Alvo: · Crianças a partir de 2 anos Características: · Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; · Balcão externo na janela (apoio para os braços); · Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; · Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; · Peças multicoloridas; · Não tóxico. Dimensões: · Largura: 131cm · Altura: 143cm · Comprimento: 161cm · Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: · O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Freso Casinha FNDE	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

[Handwritten signatures]

		<p>Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. · Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. · Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. · Parafusos e porcas de aço inox. · Torneira em latão cromado. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>				
41	UN	13	<p>Ventilador de Teto – (VT) Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: · Comprimento – 48cm · Largura – 23,5cm · Altura – 26cm</p>	Ventisol Comercial	R\$ 1.000,00	R\$ 13.000,00
42.1	UN	01	<p>Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg – Linha branca – (MQ) Descrição: · Capacidade de roupa seca: 8Kg · Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) · Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) · Cor: branca · Potência: 550.0 W (110/220V) · Rotação do Motor · Centrifugação: 750 rpm · Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) · Peso aproximado: 40,5Kg</p>	Consul CWB08	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
42.2	UN	01	<p>Secadora de Roupas – (SC) Descrição: · Duto de exaustão · Sistema anti-rugas · Secagem por tombamento auto-reversível · Seletor de temperatura de secagem · Seca 10Kg de roupas centrifugadas · Consumo de energia: 0,2 kWh · Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) · Cor: branco · Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP) · Peso aproximado: 30Kg · OBS: Todos os equipamentos acima relacionados deverão atender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória. A etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.</p>	Brastemp BSR10AB	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

Thamara

lep

TOTAL DO LOTE 42			R\$ 25.000,00		
43	UN 01	<p>Lavadora de louças industrial – (LV) Descrição: · Lava louça industrial, tipo monocâmara. Pré-requisitos: · É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo devem ser observados. Procedimentos para instalação: · A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. · Ao receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de suspeita notificar imediatamente o revendedor ou a fábrica. · A instalação da lava louça requer: _ rede elétrica (energia); _ rede hidráulica (água); _ rede sanitária (esgoto); · Observações Gerais: A garantia não engloba danos resultantes do não cumprimento das presentes instruções de instalação. Requisitos para instalação: Energia elétrica · Certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas da máquina a ser adquirida. · Ponto de instalação elétrica exclusivo para a lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda as características da voltagem escolhida. · Potência requerida: 6,7 KW · 220V bifásico: com fiação de terra; disjuntor bipolar 50ª por fase; fiação mínima de 10mm². · 220V trifásico: com fiação de terra, disjuntor tripolar 30ª por fase; fiação mínima de 4mm². · 380V trifásico: com fiação de terra e neutro; disjuntor tripolar 20ª por fase; fiação mínima de 4 mm². · 440V trifásico: com fiação de terra; disjuntor tripolar 15ª por fase; fiação mínima de 4mm². Água · Água fria; rosca 3/4 BSP, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar. · Recomenda-se o uso de filtro de resíduos. Esgoto (dreno) Tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de material resistente para suportar a temperatura da água para enxague, prevista pela máquina. Dimensões e tolerância: Da máquina · Largura: 595mm · Profundidade: 615mm · Altura: 840mm Espaço útil de lavagem · Largura: 495mm · Profundidade: 495mm · Altura: 340mm · Tolerância: +/-20% Características construtivas: · Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. · Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. · Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). · Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). · Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. · Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. · Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. · Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. · Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das</p>	NETTER NT200D	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

[Handwritten signatures]



DEMAIS CONDIÇÕES	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
OS PRODUTOS POR NOS COTADOS	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento. ✓
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

31 de janeiro de 2019.



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.01.09.1-PE

LOTE 43

LICITANTE 1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
Data: 31 de Janeiro de 2019
Hora da Abertura: 09:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 43			VALOR		
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID	01	Lavadora de louças industrial – (LV) Descrição: - Lava louça industrial, tipo monocâmara. Pré-requisitos: - E de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo devem ser observados. Procedimentos para instalação: - A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. - Ao receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de suspeita notificar imediatamente o revendedor ou a fábrica. - A instalação da lava louça requer: - rede elétrica (energia); - rede hidráulica (água); - rede sanitária (esgoto); - Observações Gerais: A garantia não engloba danos resultantes do não cumprimento das presentes instruções de instalação. Requisitos para instalação: Energia elétrica - Certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas da máquina a ser adquirida. - Ponto de instalação elétrica exclusivo para a lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda as características da voltagem escolhida. - Potência requerida: 6,7 KW - 220V bifásico: com fiação de terra; disjuntor bipolar 50ª por fase; fiação mínima de 10mm ² . - 220V trifásico: com fiação de terra, disjuntor tripolar 30ª por fase; fiação mínima de 4mm ² . - 380V trifásico: com fiação de terra e neutro; disjuntor tripolar 20ª por fase; fiação mínima de 4 mm ² . - 440V trifásico: com fiação de terra; disjuntor tripolar 15ª por fase; fiação mínima de 4mm ² . Água - Água fria; rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar. - Recomenda-se o uso de filtro de resíduos. Esgoto (dreno) - Tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de material resistente para suportar a temperatura da água para enxágue, prevista pela máquina. Dimensões e tolerância: Da máquina - Largura: 595mm - Profundidade: 615mm - Altura: 840mm Espaço útil de lavagem - Largura: 495mm - Profundidade: 495mm - Altura: 340mm - Tolerância: +/-20% Características construtivas: - Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. - Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. - Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). - Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). - Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. - Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. - Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. - Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. - Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. - Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. - Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. - Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. - Temperatura da água para lavagem: de 55° a 65°C - Temperatura da água para enxágue: de 80° a 90°C - Potência da bomba de lavagem: 1cv. - Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. - Acessórios - Aquecedor elétrico de água e enxágue. - Conjunto pressurizador de enxágue. - Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack 's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. - Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. - Acessórios opcionais - Gavetas (rack 's) para copos em tamanhos diversos; - Gavetas (rack 's) para 200 talheres em pé. - Estrutura de apoio		

Diante



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
Data: 31 de Janeiro de 2019
Hora da Abertura: 09:50 Horas

W

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 43			VALOR		
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
			em aço inoxidável. Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. Kit 440 volts. Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. MARCA: BRASTEMP MODELO: BLF14AR.	14.500,00	14.500,00
Preço Unitário:			Quatorze Mil Quinhentos Reais		
Preço Total:			Quatorze Mil Quinhentos Reais		

CONDIÇÕES GERAIS

ALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 14.500,00 (QUATORZE MIL QUINHENTOS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação: Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação: mercadoria de procedencia nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAJUEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

Diante 2

LOTE 31					VALOR TOTAL E POR EXTENSO
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO
01	<p>Placa de Tatame em EVA – (TA1) Descrição: - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões: - Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm - Espessura: 20 mm Características: - Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; - Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; - Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. - Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; - As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.</p>	IBEL	UND	20	R\$ 187,50 (- CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 3.750,00
R\$ 3.750,00 (- TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS -)					R\$ 3.750,00

LOTE 32					VALOR TOTAL E POR EXTENSO
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO
01	<p>Público Alvo: - Crianças a partir de 2 anos Características: - Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; - Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; - Estruturas que funcionam como entrada e saída. - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; - Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</p>	FRESO	UND	1	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)



[Handwritten signatures and initials]

água para enxágue, prevista pela máquina.

Dimensões e tolerância:

Da máquina

- Largura: 595mm
- Profundidade: 615mm
- Altura: 840mm
- Espaço útil de lavagem
- Largura: 495mm
- Profundidade: 495mm
- Altura: 340mm
- Tolerância: +/- 20%

Características construtivas:

- Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores.
- Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1,152 copo/hora.
- Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm).
- Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora).
- Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos.
- Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação.
- Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta.
- Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças.
- Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue.
- Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta.
- Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e lampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas.
- Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico.
- Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºC
- Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC • Potência da bomba de lavagem: 1cv.
- Potência da bomba de enxágue: 0,5cv.
- Acessórios
- Aquecedor elétrico de água e enxágue.
- Conjunto pressurizador de enxágue.
- Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack 's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos.
- Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo.
- Acessórios opcionais
- Gavetas (rack 's) para copos em tamanhos diversos;
- Gavetas (rack 's) para 200 talheres em pé.
- Estrutura de apoio em aço inoxidável.
- Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem.
- Kit 440 volts.
- Termômetros digitais.

3

incorporado; com medida de 200mm x 2". • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 14.280,00 (-QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS-)	R\$ 14.280,00 (- QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS-)
--	--	--

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL);

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFETOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

Licitante 3



PROPOSTA DE PREÇOS

Para: Prefeitura Municipal de Horizonte
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação

LOTE	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
26	UN	01	Balço 4 lugares – (BA) Público alvo: · Crianças a partir de 3 anos Características: · Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5 x 3,00mm; · Pé central em aço de 2 x 2,65mm; · Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; · Sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2 , com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; · Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8 x 3 (acompanhando o brinquedo); · Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; · Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; · Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; · O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização; · A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster; · Em diversas cores; · Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. Dimensões: · Largura: 180cm · Altura: 220cm · Comprimento: 440cm · Tolerância +/- 5	Binquedos PR 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
27	UN	01	Casa de bonecas – (CS) Público Alvo: · Crianças a partir de 2 anos Características: · Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; · Balcão externo na janela (apoio para os braços); · Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; · Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; · Peças multicoloridas; · Não tóxico. Dimensões: · Largura: 131cm · Altura: 143cm · Comprimento: 161cm · Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: · O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Freso Casinha FNDE	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




TOTAL DO LOTE 42			R\$ 25.000,00			
43	UN	01	<p>Lavadora de louças industrial – (LV) Descrição: · Lava louça industrial, tipo monocâmara. Pré-requisitos: · É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo devem ser observados. Procedimentos para instalação: · A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. · Ao receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de suspeita notificar imediatamente o revendedor ou a fábrica. · A instalação da lava louça requer: _ rede elétrica (energia); _ rede hidráulica (água); _ rede sanitária (esgoto); · Observações Gerais: A garantia não engloba danos resultantes do não cumprimento das presentes instruções de instalação. Requisitos para instalação: Energia elétrica · Certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas da máquina a ser adquirida. · Ponto de instalação elétrica exclusivo para a lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda as características da voltagem escolhida. · Potência requerida: 6,7 KW · 220V bifásico: com fiação de terra; disjuntor bipolar 50ª por fase; fiação mínima de 10mm2. · 220V trifásico: com fiação de terra, disjuntor tripolar 30ª por fase; fiação mínima de 4mm2. · 380V trifásico: com fiação de terra e neutro; disjuntor tripolar 20ª por fase; fiação mínima de 4 mm2. · 440V trifásico: com fiação de terra; disjuntor tripolar 15ª por fase; fiação mínima de 4mm2. Água · Água fria; rosca 3/4 BSP, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar. · Recomenda-se o uso de filtro de resíduos. Esgoto (dreno) Tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de material resistente para suportar a temperatura da água para enxague, prevista pela máquina. Dimensões e tolerância: Da máquina · Largura: 595mm · Profundidade: 615mm · Altura: 840mm Espaço útil de lavagem · Largura: 495mm · Profundidade: 495mm · Altura: 340mm · Tolerância: +/-20% Características construtivas: · Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. · Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. · Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). · Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). · Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. · Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. · Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. · Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. · Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das</p>	NETTER NT200D	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

UP

		<p>águas da lavagem e do enxágue. · Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. · Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. · Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. · Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºC · Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC · Potência da bomba de lavagem: 1cv. · Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. · Acessórios · Aquecedor elétrico de água e enxágue. · Conjunto pressurizador de enxágue. · Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. · Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. · Acessórios opcionais · Gavetas (rack's) para copos em tamanhos diversos; · Gavetas (rack's) para 200 talheres em pé. · Estrutura de apoio em aço inoxidável. · Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. · Kit 440 volts. · Termômetros digitais. · Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. · Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>		<i>[Assinatura]</i>	
44.1	UN 01	<p>Balança plataforma para 150 kg – (BL2) Descrição: · Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o —Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: · Largura: 43cm. · Comprimento: 61cm. · Tolerância: +/- 10%. Capacidade: · Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: · Com plataforma e piso móvel. · Coluna tubular longa. · Divisão de 50g. · Indicador: bateria de longa duração. · Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. · Botão liga/desliga. · Com visor cristal líquido e dígitos grandes. · Memória de tara e zero; sobra e falta. · Teclas com funções. · Tensão elétrica: 110 e 220V. · Com carregador + bateria e demais acessórios. · Rodízios de movimentação. · Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de</p>	Micheletti MIC 150 com bateria interna	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00



DEMAIS CONDIÇÕES	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
OS PRODUTOS POR NOS COTADOS	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos. 
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

31 de janeiro de 2019.



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.01.09.1-PE

LOTE 44

Diante d



PROPOSTA DE PREÇO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO

Número do edital: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE**

Órgão comprador: **Prefeitura do Município de Horizonte**

LOTE 44:

Item	Descrição completa do item	Quant.	Marca/ Modelo	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
01	BALANÇA PLATAFORMA PARA 150KG, DIGITAL, COM COLUNA E PISO MÓVEL, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O INMETRO, DIMENSÕES PLATAFORMA 44X60CM, CAPACIDADE DE 150KG, COLUNA TUBULAR LONGA, DIVISÃO DE 50G, INDICADOR DE BATERIA LONGA DURAÇÃO, AUTO DESLIGAMENTO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, COM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO E DIGITOS GRANDES, MEMORIA DE TARA E ZERO, SOBRA E FALTA, TENSÃO ELÉTRICA 110 E 220V, COM CARREGADOR + BATERIA E DEMAIS ACESSÁRIOS, COM RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO, PUGLE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PLATAFORMA FABRICADA EM AÇO CARBONO SAE 1020, TECLADO EM POLICARBONATO	01	LIDER / B530	UN	R\$ 4500,00	R\$ 4500,00
02	BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE DE 15KG, DIGITAL, COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O INMETRO, CLASSIFICAÇÃO METROLOGICA TIPO III, DIMENSÕES DO PRATO 28X35 CM, CAPACIDADE DE 15KG, DIVISÕES DE 5G, GABINETE EM ABS, DISPLAY DE LCD DE 5 DIGITPS, TECLADO DE MEMBRANA COMPOSTO POR TECLAS E FUNÇÕES, PÉS REGULÁVEIS, NIVEL BOLHA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TENSÃO ELÉTRICA 110VCA/ 220VCS, COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM,	1	LIDER / B160	UN	R\$ 3600,00	R\$ 3600,00

10

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.01.09.1-PE

ABERTURA: Início: 31 de janeiro de 2019 às 10h00min (Horário de Brasília)

DISPUTA: Início: 31 de janeiro de 2019 às 11h00min (Horário de Brasília)

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR Nº 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de - Horizonte/CE, conforme especificações comidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	<p>Armário roupeiro – (AM1) Descrição: · Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço –22 (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros;</p> <p>· Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estuf+B13a; · Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8 . Dimensões:- Altura: 1945 mm · Largura: 1230 mm · Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: _ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. _ Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. _ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. _ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. _ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1						R\$	12.000,00

Discitante 2



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

	m ³ /h Controle remoto: Sim Sim Termostato Digital Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V							
VALOR TOTAL DO LOTE 33 R\$ 34.000,00								
trinta e quatro mil reais								

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
44	1	Balança plataforma para 150 kg - (BL2) Descrição: · Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o -Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: · Largura: 43cm. · Comprimento: 61cm. · Tolerância: +/- 10%. Capacidade: · Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: · Com plataforma e piso móvel. · Coluna tubular longa. · Divisão de 50g. · Indicador: bateria de longa duração. · Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. · Botão liga/desliga. · Com visor cristal líquido e dígitos grandes. · Memória de tara e zero; sobra e falta. · Teclas com funções. · Tensão elétrica: 110 e 220V. · Com carregador + bateria e demais acessórios. · Rodízios de movimentação. · Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração. Matérias primas, tratamentos e acabamentos:· As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. · Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. · Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. Teclado em policarbonato. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	UND	1	BALMAK	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
44	2	Balança de prato com capacidade para 15 kg - (BL1) Descrição: · Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o -Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. · Classificação metroológica: -Tipo III · Dimensões: · Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; · Peso mínimo do equipamento: 3,100kg; Capacidade: 15 kg; · Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. · Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura.	UND	1	BALMAK	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00



	<p>Teclado de membrana composto de teclas e funções. · Pés reguláveis. · Nível de bolha. · Desligamento automático. · Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. · Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. · Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. · Comutação automática de voltagem. · Frequência de rede elétrica: 60 Hz. · Consumo máximo: 10W. · Bateria interna. · Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: · Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. · Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; · Suportes do prato em alumínio injetado; · Gabinete construído em ABS injetado.</p>			
<p>VALOR TOTAL DO LOTE 44 R\$ 4.200,00 quatro mil e duzentos reais</p>				
<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 219.500,00 duzentos e dezenove mil e quinhentos reais</p>				
<p>VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS</p>				
<p>PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS</p>				
<p>DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.</p>				
<p>DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).</p>				
				<p>31/01/2019</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAJUEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600436, CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

Bicifante 08

LOTE 31						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	Placa de Tatame em EVA – (TA1) Descrição: - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões: - Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm - Espessura: 20 mm Características: - Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; - Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; - Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. - Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; - As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	IBEL	UND	20	R\$ 187,50 (- CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)	R\$ 3.750,00 (- TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS -)
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 3.750,00

LOTE 32						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	Público Alvo: - Crianças a partir de 2 anos Características: - Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; - Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; - Estruturas que funcionam como entrada e saída. - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; - Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;	FRESO	UND	1	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)



Handwritten signatures and initials in blue ink.

<ul style="list-style-type: none"> • Termômetros digitais. • Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. • Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. 	
VALOR TOTAL DO LOTE	
R\$ 60.000,00 (SESENTA MIL REAIS-)	

LOTE 44						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>Balança plataforma para 150 kg – (BL2)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. <p>Dimensões e tolerância:</p> <p>Plataforma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largura: 43cm. • Comprimento: 61cm. • Tolerância: +/- 10%. <p>Capacidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de pesagem: 150 kg. <p>Características construtivas e funcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Com plataforma e piso móvel. • Coluna tubular longa. • Divisão de 50g. • Indicador: bateria de longa duração. • Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. • Botão liga/desliga. • Com visor cristal líquido e dígitos grandes. • Memória de tara e zero; sobra e falta. • Teclas com funções. • Tensão elétrica: 110 e 220V. • Com carregador + bateria e demais acessórios. • Rodízios de movimentação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. <p>Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração.</p> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas 	BALMAX	UND	1	R\$ 5.625,00 (-CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS-)	R\$ 5.625,00 (-CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS-)



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

	<p>especificas para cada material.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. • Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. • Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. • Teclado em policarbonato. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Balança de prato com capacidade para 15 kg – (BL1) <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. • Classificação metroológica: "Tipo III". <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; • Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; • Capacidade: 15 kg; • Divisão: de 5g em 5g. <p>Características construtivas e funcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gabinete em ABS. • Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. • Teclado de membrana composto de teclas e funções. • Pés reguláveis. • Nível de bolha. • Desligamento automático. • Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. • Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. • Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. • Comutação automática de voltagem. • Frequência de rede elétrica: 60 Hz. • Consumo máximo: 10W. • Bateria interna. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. • Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; • Suportes do prato em alumínio injetado; • Gabinete construído em ABS injetado. <p>Balança de prato com capacidade para 15 kg – (BL1)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de 	ELGIN	UND	1	R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS-)	R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS-)
--	---	-------	-----	---	--	--



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

<p>acordo com o "Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classificação metrológica: "Tipo III". <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; • Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; • Capacidade: 15 kg; • Divisão: de 5g em 5g. <p>Características construtivas e funcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gabinete em ABS. • Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. • Teclado de membrana composto de teclas e funções. • Pés reguláveis. • Nível de bolha. • Desligamento automático. • Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. • Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. • Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. • Comutação automática de voltagem. • Frequência de rede elétrica: 60 Hz. • Consumo máximo: 10W. • Bateria interna. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. • Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; • Suportes do prato em alumínio injetado; • Gabinete construído em ABS injetado. 	<p style="text-align: right;">R\$ 7.125,00</p>
---	---

VALOR TOTAL DO LOTE

R\$ 7.125,00 (-SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS-)

LOTE 45						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>Conjuntos de lixeira coleta seletiva - cap.50L - (LX1)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e sclerivos, para área externa, sendo: - 1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros; - 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros; - 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros; 	LARPLAST	CONJ	2	R\$ 3.750,00 (-TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS-)	R\$ 7.500,00 (-SETE MIL E QUINHENTOS REAIS-)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<ul style="list-style-type: none"> Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP (polipropileno), com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 											<p align="center">VALOR TOTAL DO LOTE</p> <p align="center">R\$ 14.280,00 (-QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS-)</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL)
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019




Item 4

PROPOSTA DE PREÇOS






Para: Prefeitura Municipal de Horizonte
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação

LOTE	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
26	UN	01	Balanco 4 lugares – (BA) Público alvo: · Crianças a partir de 3 anos Características: · Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5 x 3,00mm; · Pé central em aço de 2 x 2,65mm; · Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; · Sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2 , com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; · Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8 x 3 (acompanhando o brinquedo); · Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; · Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; · Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; · O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização; · A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster; · Em diversas cores; · Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. Dimensões: · Largura: 180cm · Altura: 220cm · Comprimento: 440cm · Tolerância +/- 5	Binquedos PR 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
27	UN	01	Casa de bonecas – (CS) Público Alvo: · Crianças a partir de 2 anos Características: · Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; · Balcão externo na janela (apoio para os braços); · Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; · Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; · Peças multicoloridas; · Não tóxico. Dimensões: · Largura: 131cm · Altura: 143cm · Comprimento: 161cm · Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: · O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Freso Casinha FNDE	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

		<p>águas da lavagem e do enxágue. · Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. · Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. · Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. · Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºC · Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC · Potência da bomba de lavagem: 1cv. · Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. · Acessórios · Aquecedor elétrico de água e enxágue. · Conjunto pressurizador de enxágue. · Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. · Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. · Acessórios opcionais · Gavetas (rack's) para copos em tamanhos diversos; · Gavetas (rack's) para 200 talheres em pé. · Estrutura de apoio em aço inoxidável. · Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. · Kit 440 volts. · Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. · Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>			
44.1	UN 01	<p>Balança plataforma para 150 kg – (BL2) Descrição: · Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o —Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: · Largura: 43cm. · Comprimento: 61cm. · Tolerância: +/- 10%. Capacidade: · Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: · Com plataforma e piso móvel. · Coluna tubular longa. · Divisão de 50g. · Indicador: bateria de longa duração. · Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. · Botão liga/desliga. · Com visor cristal líquido e dígitos grandes. · Memória de tara e zero; sobra e falta. · Teclas com funções. · Tensão elétrica: 110 e 220V. · Com carregador + bateria e demais acessórios. · Rodízios de movimentação. · Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de</p>	<p>Micheletti MIC 150 com bateria interna</p>	<p>R\$ 3.000,00</p> 	<p>RS 3.000,00</p> 

[Handwritten mark]



		argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. · Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. · Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. · Teclado em policarbonato. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.				
44.2	UN	01	<p>Balança de prato com capacidade para 15 kg – (BL1) Descrição: · Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o —Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. · Classificação metrológica: —Tipo III . Dimensões: · Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; · Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; · Capacidade: 15 kg; · Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: · Gabinete em ABS. · Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. · Teclado de membrana composto de teclas e funções. · Pés reguláveis. · Nível de bolha. · Desligamento automático. · Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. · Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. · Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. · Comutação automática de voltagem. · Frequência de rede elétrica: 60 Hz. · Consumo máximo: 10W. · Bateria interna. · Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: · Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. · Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; · Suportes do prato em alumínio injetado; · Gabinete construído em ABS injetado.</p>	Micheletti Premium 15	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TOTAL DO LOTE 44					R\$ 5.500,00	
45.1	CONJ.	02	<p>Conjuntos de lixeira coleta seletiva - cap.50L – (LX1) Descrição: · Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: _ 1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros; _ 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros; _ 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros; _ 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros; _ 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; Características gerais: · Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. · Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto</p>	JSN CONJ. SELETIVO	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00

DEMAIS CONDIÇÕES	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
OS PRODUTOS POR NOS COTADOS	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos. ✓
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

31 de janeiro de 2019.

[Handwritten Signatures]



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.01.09.1-PE

LOTE 45

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 2016/00436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Bastante 2

LOTE 1					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM1) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platinada com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 1230 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. ■ Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.575,00 R\$ 6.300,00
Valor Total do Lote 1					R\$ 6.300,00

LOTE 2					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário para Primeiros Socorros - (AM3) Descrição: ■ Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; ■ Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: ■ Altura: 150cm ■ Largura: 80cm ■ Profundidade: 35cm</p>	Unid.	1	Map Móveis	R\$ 792,00 R\$ 792,00
Valor Total do Lote 2					R\$ 792,00

LOTE 3					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM2) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platinada com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 900 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. ■ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. ■ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.240,20 R\$ 4.960,80
Valor Total do Lote 3					R\$ 4.960,80

LOTE 4					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário Alto em Aço - (AM4) Descrição: ■ Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó. Dimensões: ■ Altura: 198cm ■ Largura: 90cm ■ Profundidade: 40cm</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.065,60 R\$ 4.262,40
Valor Total do Lote 4					R\$ 4.262,40

LOTE 40						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	<p>Bebedouro elétrico conjugado - Duas colunas - (BB1) Descrição: ■ Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: ■ Altura: 960mm ■ Altura para conjugada: 650mm ■ Largura: 660mm ■ Profundidade: 291mm ■ Tolerância: +/-10% Características construtivas: ■ Pia em aço inox AISI 304 polido, bota 24 (0,54mm de espessura), com quebrajato. ■ Gabinete em aço inox AISI 304. ■ Torneira em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. ■ Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. ■ Filtro de carvão ativado com vela sanitizada. ■ Termostato com controle automático de temperatura de 4° a 15°C. ■ Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. ■ Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). ■ Dreno para limpeza da cuba. ■ Rolo sinfomado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. ■ Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. ■ Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). ■ Não possui cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. ■ O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. ■ Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selo INMETRO, comprovatório de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica "APROVADO". ■ O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987. Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90. Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo Índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". ■ Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1° de janeiro de 2010. ■ Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: ■ As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. ■ Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. ■ Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. ■ Parafusos e porcas de aço inox. ■ Torneira em latão cromado. ■ O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>	Unid.	5	Projctinox	R\$ 1.692,00	R\$ 8.460,00
Valor Total do Lote 40					R\$	8.460,00

LOTE 45						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	<p>Conjuntos de lixeira coleta seletiva - cap.50L - (LX1) Descrição: ■ Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros, 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros, 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros, 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros, 100% virgem e tecnicamente ativado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. ■ Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe B UV - 8.0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. ■ Superfícies internas polidas e cantos arredondados. ■ Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. ■ Eixo em aço com tratamento anticorrosão. ■ Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. ■ Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 unidades.</p>	Conj.	2	Santiana	R\$ 810,00	R\$ 1.620,00
2.	<p>Lixeira 50L com pedal e lampa em plástico rígido - (LX2) Descrição: ■ Lixeira 50 litros com pedal, com com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradilha traseira, fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebida na lampa. Dimensões: ■ Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 ■ Medida Interna: 60,0x29,0x24,0</p>	Unid.	8	Plasitil	R\$ 153,00	R\$ 1.224,00
3.	<p>Carrinhos coletores de lixo - Cap. 120L - (CL) Descrição: ■ Coletores (tipo contêineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo 1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/50kg, 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg. Dimensões e tolerância: ■ Especificação: Coletor (contêiner para coleta de resíduos orgânicos e seletivos) - 120 litros/50kg Altura: 1010mm Largura: 500mm Profundidade: 600mm Tolerância: +/-10% Características gerais: ■ Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente ativado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. ■ Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe B UV - 8.0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. ■ Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da lampa, fabricado em aço com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrolítica. ■ Superfícies internas polidas e cantos arredondados. ■ Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. ■ Rodas de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP (polipropileno), com tratamento anticorrosão. ■ Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</p>	Unid.	2	Lar plásticos	R\$ 432,00	R\$ 864,00
Valor Total do Lote 45					R\$	3.708,00

903

10/10/2020

147.954,50

Valor Total da Proposta:

147.954,50

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de Ordens de Compra para a Administração no local determinado pela Unidade Gestora.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 30 de Janeiro de 2019



W

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Diante 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAJUEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

LOTE 31						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	Placa de Tatum em EVA – (TA1) Descrição: - Tatum em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões: - Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm - Espessura: 20 mm Características: - Placas de tatum intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; - Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; - Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. - Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; - As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	IBEL	UND	20	R\$ 187,50 (- CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)	R\$ 3.750,00 (- TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS -)
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 3.750,00

LOTE 32						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	Público Alvo: - Crianças a partir de 2 anos Características: - Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; - Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; - Estruturas que funcionam como entrada e saída. - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; - Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;	FRESO	UND	1	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

<p>acordo com o "Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classificação metrológica: "Tipo III". <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; • Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; • Capacidade: 15 kg; • Divisão: de 5g em 5g. <p>Características construtivas e funcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gabinete em ABS. • Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. • Teclado de membrana composto de teclas e funções. • Pés reguláveis. • Nivel de bolha. • Desligamento automático. • Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. • Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. • Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. • Comutação automática de voltagem. • Frequência de rede elétrica: 60 Hz. • Consumo máximo: 10W. • Bateria interna. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. • Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; • Suportes do prato em alumínio injetado; • Gabinete construído em ABS injetado. 			<p align="right">R\$ 7.125,00</p>
---	--	--	--

VALOR TOTAL DO LOTE
R\$ 7.125,00 (SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS-)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p align="center">LOTE 45</p> <p>Conjuntos de lixeira coleta seletiva - cap.50L. - (L.X1)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - 1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros; - 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros; - 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros; 	LARPLAST	CONJ	2	R\$ 3.750,00 (-TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS-)	R\$ 7.500,00 (-SETE MIL E QUINHENTOS REAIS-)



Handwritten signatures and initials.

<p>02</p> <p>- 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros; ✓ - 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; ✓ Características gerais: - Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração; ✓ - Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar; ✓ - Superfícies internas polidas e cantos arredondados; ✓ - Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo; ✓ - Eixo em aço com tratamento anticorrosão; ✓ - Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil; ✓ Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 unidades; ✓</p> <p>Lixeiras 50L com pedal e tampa em plástico rígido - (LX2) ✓</p> <p>Descrição: ✓ - Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arbitrária na tampa; ✓</p> <p>Dimensões: ✓ - Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 - Medida Interna: 60,0x39,0x24,0</p> <p>Carros coletores de lixo - Cap. 120L - (CL) ✓</p> <p>Descrição: ✓ • Coletores (tipo contêineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: ✓ - 1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/50kg; ✓ - 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg; ✓</p> <p>Dimensões e tolerância: ✓ Especificação: Coletor (contêiner para coleta de resíduos orgânicos e seletivos) - ✓ 120 litros/50kg ✓ Altura: 1010mm ✓ Largura: 500mm ✓ Profundidade: 600mm ✓ Tolerância: +/-10% ✓</p> <p>Características gerais: ✓ • Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração; ✓ • Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar; ✓ • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado em aço com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrostática; ✓ • Superfícies internas polidas e cantos arredondados; ✓</p> <p>• Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo; ✓</p>	<p>RISCHIOTTO</p> <p>UND</p> <p>8</p>	<p>R\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)</p>	<p>R\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)</p> <p>UND</p> <p>2</p> <p>R\$ 1.980,00 (UM MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS)</p>
<p>03</p>	<p>BRALIMPIA</p> <p>UND</p> <p>2</p>		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

<ul style="list-style-type: none"> Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP (polipropileno), com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 						<p align="center">VALOR TOTAL DO LOTE</p> <p align="center">R\$ 14.280,00 (- QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS-)</p>
---	--	--	--	--	--	---

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL);

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL

FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Bicicleta 3



PROPOSTA DE PREÇOS

Para: Prefeitura Municipal de Horizonte
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação

LOTE	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
26	UN	01	Balço 4 lugares – (BA) Público alvo: · Crianças a partir de 3 anos Características: · Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5 x 3,00mm; · Pé central em aço de 2 x 2,65mm; · Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; · Sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2 , com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; · Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8 x 3 (acompanhando o brinquedo); · Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; · Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; · Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; · O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização; · A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster; · Em diversas cores; · Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. Dimensões: · Largura: 180cm · Altura: 220cm · Comprimento: 440cm · Tolerância +/- 5	Binquedos PR 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
27	UN	01	Casa de bonecas – (CS) Público Alvo: · Crianças a partir de 2 anos Características: · Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; · Balcão externo na janela (apoio para os braços); · Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; · Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; · Peças multicoloridas; · Não tóxico. Dimensões: · Largura: 131cm · Altura: 143cm · Comprimento: 161cm · Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: · O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Freso Casinha FNDE	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

✓

		argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. · Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. · Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. · Teclado em policarbonato. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			✓
44.2	UN 01	<p>Balança de prato com capacidade para 15 kg – (BL1)</p> <p>Descrição: · Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o —Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. · Classificação metroológica: —Tipo III . Dimensões: · Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; · Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; · Capacidade: 15 kg; · Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: · Gabinete em ABS. · Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. · Teclado de membrana composto de teclas e funções. · Pés reguláveis. · Nível de bolha. · Desligamento automático. · Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. · Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. · Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. · Comutação automática de voltagem. · Frequência de rede elétrica: 60 Hz. · Consumo máximo: 10W. · Bateria interna. · Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: · Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. · Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; · Suportes do prato em alumínio injetado; · Gabinete construído em ABS injetado.</p>	Micheletti Premium 15	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TOTAL DO LOTE 44					R\$ 5.500,00
45.1	CONJ. 02	<p>Conjuntos de lixeira coleta seletiva - cap.50L – (LX1)</p> <p>Descrição: · Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: ✓ 1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros; ✓ 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros; ✓ 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros; ✓ 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros; ✓ 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; ✓ Características gerais: · Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração; · Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto</p>	JSN CONJ. SELETIVO	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

		desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 unidades.			✓
45.2	UN 08	Lixeiras 50L com pedal e tampa em plástico rígido – (LX2) Descrição: Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebiteada na tampa. Dimensões: Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 Medida Interna: 60,0x39,0x24,0	JSN 50L COM PEDAL	R\$ 2.500,00	RS 20.000,00 ✓
45.3	UN 08	Carros coletores de lixo - Cap. 120L – (CL) Descrição: Coletores (tipo contêineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/50kg; 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg. Dimensões e tolerância: Especificação: Coletor (contêiner para coleta de resíduos orgânicos e seletivos) – 120 litros/50kg Altura: 1010mm Largura: 500mm Profundidade: 600mm Tolerância: +/-10% Características gerais: Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado em aço com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP (polipropileno), com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2. Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	JSN Container 120L	R\$ 5.000,00	RS 40.000,00
TOTAL DO LOTE 45				R\$ 70.000,00	x

Todos os lotes acima são fabricados no Brasil – Procedência: Nacional.

VALIDADE DA PROPOSTA	60 (sessenta) dias
PRAZO DE ENTREGA	10 (dez) dias
PRAZO DE PAGAMENTO	30 (trinta) dias
GARANTIA	CONFORME O EDITAL

[Assinatura]

[Assinatura]



DEMAIS CONDIÇÕES	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
OS PRODUTOS POR NOS COTADOS	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos. ✓
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

31 de janeiro de 2019.