

					100
		partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
29 UN	N 02	Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. LOCAL: Playground e pátio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e	Freso 37373	R\$ 1.00 0,00	R\$ 2.000,00
32 UN	N 01	Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e pátio coberto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu	Freso 20119	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

P



demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	
TOTAL LOTE 47	R\$ 20.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA	15 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO	30 DIAS
GARANTIA	CONFORME O EDITAL
DEMAIS CONDIÇÕES	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
OS PRODUTOS POR NOS COTADOS	Atende a todas as especificações constantes no edital.



- Deciaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

25 de abril de 2019.

8/







PREGÃO ELETRÔNICO 2019.03.26.1-PE

LOTE 30

A Pregoeira da Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Horizonte Secretaria Municipal de Educação Pregão Eletrônico nº 2019,03,26,1-PE Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

Carta Proposta

	ţ	۲	,
	ţ	٥	Ī
	¢	ı	ı
	٠	¥	١
	٩	3	۲
1		1	١

			-			
	Valor Total (por extenso)	dez mil e oitenta reais				
	Valor Total	10.080,00	10.080,00			
		K\$	R\$			
	Vafor Unitalen (por extenso)	seiscentos e trinta reais				
	Valor Unitário	οσ'σε				
	3	R.				
	Unidade	Unid				
	Ovant	92				
	Marca	Map Môveis				
63	Especificação do Produto	Armário haixo com duos portos, dotado de duos prateleiras em MDP ou MDF, revestido com lanivado melaminias de buixa praessão, cor cinza com burdas e componentes nas cares unarefa, faranja, cada ou verde. LOCAL: • Creches II, III e prê-escada. DIMENSORS E TOLERANIAS. Armário haixo com duos por com porto es producidades, com mus. • Propuedades es para praessar. 18 mm; prateferias. • Languare; 500 mm; • Producidades es para min. • Espessara: 18 mm; Producis. • Languare; 500 mm; • Producidades es para min. • Espessara: 18 mm; Producis. • Languare; 500 mm; • Producidades es para min. • Espessara: 18 mm; Producis. • Languare; 500 mm; • Producidades es para min. • Espessara: 18 mm; Producis. • Languare; 600 mm; • Producidades es para pressão, and producis. • Languare; 500 mm; • Producidades es para pressão, and producis. • Languare; 500 mm; • Producidades es para pressão, and producis. • Languare; 500 mm; • Producidades es para pressão, and producis. • Languare; 500 mm; • Producidades es para pressão, and pressão, and pressão, and producis producis. • Duos paratracido, na cor cinaz. • Duos paratracido, na cor cinaz. • Duos paratracido, na cor cinaz. • Languare; por laminado melaminino de baixa pressão, arabamento texturizado, na em PE (poletideno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonadidade do laminado melaminino de baixa pressão, acabamento estaração; por laminado melaminino de baixa pressão, acabamento com producis produci	Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 03	dez mil e oitenta reais		
Con annual	12.75					

Lote 04

 Itens	Especific	spēc do Produto	Merca	Quant	Unidade	Valoriti	nitario	Valor Unitario (por extenso)	Val	or Total
	Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianus para ventilaçãos, compur divisórias internas, jechamento das portas independentes através de piño para codeado. TOLERÁNCIAS - Largara: 1230 nm +/- 30 mm; - Profundadade: 400 mm +/- 30 mm; - camada de tinta: minima 40 micrometros, fradamo too micrometros. CARACIERÍSTICAS Fro dos compartinentos em chapa 20 (0,90mm); - Pès em chapa 16 (1,50mm); - Dobradigas moire no minimo ysma en chapa 20 (0,90mm); - Pès em chapa 16 (1,50mm); - Dobradigas exclasionmente de lign medilica não ferrosa cramado Partura em tinta em pó hibrida epóx estafa, espassara minima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA - Minima de três a fubricação e axidação.	Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de turnanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das partas independentes através de piño para codeado. LOCAL: • Copa dos funcionários. DIMENSÕES E. TOLEKÁNCIAS: • Largara: 1230 nm; • Profundadade: 400 mm; • Altura: 1980 mm • f. 30 mm; • Tolerâncias para carnada de tinta; mínima qo micrometros (máximo 100 micrometros (CARACIEKÉSTICAS: • Corpo, divisórius e partas en chapa 22 (a.75mm); • Pés em chapa internas não usivois na parte exterior do Configura, móvel en mínimo que interna 20 (a.90mm); • Pés dos comportues con estadação dos sobregosto, sendo este último de exclusivamente de lago medidas não ferroa examado: • Pentura em tinta em pó hibrida apólipadistas, eletrostárico brilhante, polimerizada em estafa, espessaro mínima de 40 micrometros na cor cinza. GAKANTIA • Múnima de três anos a partir da duta de entrega, contra defeitos de labricação e axidação.	Aço Confianç a	-	Unid	R\$	1.575,00	mil quinhentos e 1.575,00 setenta e cinca R\$ reais	RS	725.00
1		Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 04							R\$	1.575,00.
٧٧	200	mil quinhentos e setenta e cinco reais								

mil quinhentos e setenta e cinco Página 1 de 26

ç	i	1
9	ė	١
3	5	١
-	١	١

Valor Total [por extenso]	mil e ovtenta reatis		
falor Total	1.080,00	1.080,00	
*	R\$	R\$	
Valor Unitário (por extenso)	quinhentos e quarenta reais		
Unitario	540,00		
Valor	**		
Unithade	Unid		
Quant.	c _e		
Marca	Xalingo		
Especificação do Produto	Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. IXXAL: + Playground e pátio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: - Laryura: 400 mm; + Altura: 470 mm; - Comprimento: 1110 mm; - Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACITREISTICAS: - Selo do INMETRO Peças multicoloridas Não táxico Gangorra em monobloco para duas crianças Manoplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças evitando acidentes Base antiderrapante para apoio dos pés Assento anatômico e antiderrapante com resolhos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para tris Produto deverá ser fabricado em olitatieno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo univestático e aditivo anti-UV que protegim contra rotos solaceses e desbonamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuad), garantindo a cor e a resistência do produto Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento Os meterais utilizados no processo de fabricação dos produtos contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	Valor Global da Proposta Ref.: An Lote 29	mil e oitenta reais
Itens	7		

	E
	2/4/
	1
	压
	S.
	8
	B
	H
	Ξ
	Ш
	疆
	100
	=
	1
	Đ,
	12
	Ξ
	Ħ
	듵
	S
	-
	8
	1
	-
	No.
	Ε
	7
	<u> </u>
30	
fe	
9	

Itens	Especificação do Produto	Marca	Quant	Unidade	Valor (unitàrio	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
-	Piscina feita em material macio, livre de quinus. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepção sensorial e visual, ao brincur com as bolinhas. LOCAL: • Sala multiuso. DIMENSÓES E TOLERÁNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura dos laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessara do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (daz por cento). CARACTERÍSTICAS: • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermetocio; • Peçus multicoloridas; • Não tóxico. CARANTA: • Minima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.	Mor		Unid	RS	369,00	trezentos e 369,00 sessenta e nove reais	R	trezentos e 369,00 sessenta e nove reais

Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 30 trezentos e sessenta e nove reais

			и
			м
			ш
			и
			и
			м
			и
			и
			н
			и
			и
			н
			п
			и
			м
			м
			ш
			ш
			и
	_		н
	٠	4	S III

		nge .
	Vaior Total (por extenso	setecentus e vinte recus
	falor Total	720,00
	\$	R.S
	Valor Unitário (por extenso)	selecentos e vinte reais
	. Unitário	720,00
	Valor	R\$
	Unidade	Unid
1	Quant	*
8	Marca	Carlu
1E a	s Especificação do Preduto	Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (baguazito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quondo a criança passar engatinhando por dentro do túnel. LOCAL: • Sala multiuso, DMENSÓES E TOLERÁNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Toleráncia: ±10% (dez por cento). CARACTERÁSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permile flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não táxico. GARANTA: • Minima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.
Lote 31	Items	7

Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 31 setecentos e vinte reais

720,00

RS



Página 14 de 26

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Comprus, conforme edital e seus Anexos. Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2019











PREGÃO ELETRÔNICO 2019.03.26.1-PE

LOTE 31



A Pregaeira da Comissão de Licitação Preferera Menscipal de Horizonte Secretaria Municipal de Educação Pregão Eletrânica nº 2019.03.26.1 - PE



Objeto: Aquísição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfancia (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrada entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme específicações contidas no Termo de Referencia.

* Propostu

(nector) to the to	fdan.s	Sparet.	intitule	Valor Mantanin	tota Unioni lar cerval	v	amr Total	Value Total (error metarcial)
terralina folicio cierci disse permi, distanti di dian pranticing en MIP en MIP en escrito con la languamente que considerativa, la regio, del escrito del combine II. Il e per escrito del biologico del composito del composito del composito per escrito per escrito del composito del	Map Movels	të.	Unid	RE Opoloro	andiadalection is technical armada	нз	10.680,00	dea mil e cicenta Peas
Vaior Global da Proposta Ref.: Ao Lote to		-				R#	10.080,00	
deg mil a ottento zenta								

ingactogie i di den	Merca	Chart	Uniteds	Epper Undario	Ship United	v	ine Turni	Value Trains (por extension
Armiero respecie de que com demendo pretar com consecuen para armidade propriamentos de temperos resentas, fectuarem das persos religionadorem contrato para cualque de COCAL - Copo dos forecenteros COCAC - COCAC - COPO dos como como como como como como como co	enstes e este peril Lamme - Ago entrier de Confierno de silves e rignos en	a	Unid	## 1:57\$.00	mil guitskentne e selterte e clines resse	715	1.575.00	mil gumbentre i seteste e cinco resta
Valor Global da Praposta Ref. Ao Lote os						Rs.	1,575,00	

Pagina 1 de 26





Congerns dupin para crianges de um a quatro anas. LICAL: - Plagmand e para enterm DIMENSTAE E TOLERÂNCIAS - Largeres ana mer. - Albura, 470 may, - Dempéranda 1110 mm - Faintenia a colo filha par enterio. CARACTERÍZTICAS - Sele de PROSETRO - Proportional a color de para deliminar de para matinario de montre de para matinario para manifestro de montre de para matinario de montre de para matinario de montre de para matinario de montre de para de montre de para matinario de montre de montre de para matinario de montre de para matinario de montre de para de montre de para de montre de montre de para de montre de montre de montre de montre de montre de montre de para de montre de para de montre de para de montre de montre

mil e ellente recite

tile.	framewally before a	Merca	tauri.	distant	Value Unit le co	(les recues)	View York	Valer Tut (and certain
9	Piscos fetta em maternal macus. Bere de quemos Bude ser pitilianas como piermo de ballenias un com outros temagosidos. Capacidade para aproximadamente são beimbas, que composidor o produto. Tem por obseivo proportante o extinsón da proxegojo securidad e obrast, ao fermar com sa beimbas, LOCAL - Role numbos. DOMENSOES E TOLERANCIAS - Endmero interno: treo mes: - Falimento atterno: que mes: - Lagrandos habemas ao meso, - Alternata da ferma; por me, - Espesaron do fondo a min Falimento atterno: aco min Espesaron do fondo a min Falimento atterno: a min Falimento de por consol. CARACTERISTICAS: - Proportando de devidado minimo a de minimo	Mor		Unid	R\$ Jequino	Chedentina e accinentia e ficine reusa	R# 36	g.co sesente e n recus
	Valor Global da Proposta Ref.: An Late 30						H# 36	9,00
	Proportion a properties of proper parts						15.00	

Lote	Epaphical de France	IU.	Quir	Trabe.	tali (sabin	Take Unitalis Ipos gelanasi		(Le total	Valor Total
	Tunel emforcedo confessionado, com crecino atimodo e recuento com tende minerão (happendia), tensimente debrinal. Tem por minerão extinuiza destruto e ritiros, modo de espaço ripos de mondo a reaspentante puendo a cristaça passar enquentamento por destruto para destruto para destruto de tanal. LECAL: - Sale multique. DESENDIDAS E TOLERÂNCIAS - Comprehense posso men; - Distrutoro 33% men, - Tolerándia: LECAL: - Sale multique. DESENDIDAS E POLERÂNCIAS - Comprehense posso men; - Distrutoro 33% men, - Tolerándia: - Mante de servido que permito facilitado: - Resembnesse mento polaque, e por melho desendado: - Não tendos de Asia de entre pola de comprehe de comprehense de comprehense de servido de pola de comprehense de comprehense de comprehense.	Carlo	24	Shid	\$\$ 500.00	onlik rassa	RE	50,00	perfecuencies e cércle recuis
_	Valur Chibal da Proposto Ref.: An Late 31						A.	720.00	
	deferencia a sinda realiz								

Página 14 de 26







Valor Global du Propueta:

duzentos e vinte e sete mil, setocentos e dezenos e resis e treze centous

Declaração de que nos preças efertadas estão incluidas todas as despesas incluentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

parson, para todos os fins de direito, que cumprimas plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Corta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prum de l'orrega: 15 (quinze) dius, a contar da expedição de Ordem de Comprus, conforme edital e seus Anexos. Validade do Propostil: 60 (Sessenta) dius:

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2019

Pûgina 26 de 26





PREGÃO ELETRÔNICO 2019.03.26.1-PE

LOTE 32

LICITANTE L



A Pregoerra da Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Horisante Secretoria Municipal de Educação Pregão Eletrônica nº 2019.03.26.1 PE



Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horisonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme específicações contidas no Termo de Referencia.

n Proposta

MINTA	England Stagliffer St. Proclaims	Lin ia	Egyand	UnitOde	Vital Service	u de l'espaia lair comest	ham la	THE STATE OF	Valor Topel (pre estation)
	American haten care drop perion, defaults de dans prateirante en NIDP ou NIDP, reception con improvemente de haten promotes formats and the fortiers o commentere care commente communication in the control COCAL. Combos II. 2014 grow-month information in the COCAL is combos in the promotest in the proper desires on a desire and communication. The control cocal is a commenter or of a deep parts of the commenter o	Map Máceis	16	Unid	R\$ hgo,ao	servizama a Prieda resola	RS in.	อสัย,สย	das mil e omeni Astole
	Valor Global da Proposta Ref. An Lote (1)		_				RS 10.4	080.00	

×	Paras in a production of the control	March	Quest	Utilitade	Value 16	alamin .	ys ar Unicéria Ipar extensal	1/8	or Total	Valor Total (por extense)
7	STRATES response de son com demente porque son conquertas para estallação, comportamentos de tempoha visido, independentes acoustados para condesdo LOCAL. Como dos Austrantessos MARINAGES E TOUSEANCIAS - Langueros das partes independentes caracte de parte para condesdo LOCAL. Como dos Austrantessos MARINAGES E TOUSEANCIAS - Langueros dago com « » per ou». « Profundados do mos « » do no». « Autras pale mos » po no». « Pordentes para comitar de fortes informes que entre ou despo de la parte montre de forte parte montre ou despo de la composição de la parte de la comitar de fortes partes acoustados que parte acoustados que parte acoustados que parte acoustados que parte acoustados acoustados de la comitação de confluência de la comitação de confluência de la comitação de la		17	Unid	NW .	1,575,00	mil quinhentos e setento e cinos mede	R\$	1,573,010	mil quinhentos setendo e almo casala
	Valor Chobal da Programa Ref : Ao Lore wa							RS	1-575,00	

Página s de 26









Exercit spin to Probate	Morra	Chart	Undane	View United	ipet estential	¥	Air Total	dalar letil (por extensi)
Ponet riches para criumque a porter de rede anno LOCAL - Pingground e pário cobern, DIMENSORS & FOLERANCIAS - Langues 40% none - Albeita minima. 40% none - Comprimento 2140 none - Elévidorio 40% (das per control. CARACTERISTICAS - Salo de INSENTEN PONET Propie moltrodrodas - Não tiento - Timo de mentradore mora - Mismo de 1780 milhões no minimalismo consologram control para controlação - Não porte distribuira propieda de appropria de acustos. Despectadore a controlação para controlação por possibilidades de appropria controlação de acusto - Politicidade para para para compa que a controlação de acusto de la controlação de propins controlação de acusto de la controlação de para mismo estadore para mismo de moltação de la controlação de para controlação de moltação de la controlação	Xalinga		V V	RS SANSO	principal, unicensitie e promince insula manua e manualis commissione	×	3.639.50	ende end, executable e amaig e more canal e assessan canalismos
Valur Global da Proposta Ref. An Lote ya						8.6	3.639,60	

Lote 33

180	SOCIALIZATION PLANT	Maria	م	Under	Yake Unit No.	Valoritation Bill attempt	V)d	V1.69	او جدا دولوان و جدا دولوان
ı	Tranne em plasas movernosadas de E.V.A. (eclieno-asenção de pina) com bordas de acabamento. (ECAL - Creshee I, II e III, Suía studnico. DIMANIÑASS E TOLARANCIAS: - Fumendo dos pinaces (mon mot x 1000 mm +/- m mm: - Expessivor 20 mm +/- m m: CARACTRIRISTRAN: - Plasas de tertune internaciona é bundas de acabamento, confectionadas em E.V.A. (100N), attaitos, nom superficie inteliciaciós, visionimenta, attaine-repaire e literior Desirables entre 250 e 100 grantas por confirmato visiona Codo pepo dem ser formación em composito com umo hande de acabamento Os encultas disconeráciona en composito com umo hande de acabamento Os encultas disconeráciona en Angelo propieto dissipaciona en como hande per en contrata de contrata de la contrata de la partición de pepoa As creatas de bardias e planas devem ser conformas, com sorte prestas a sof en relação no plano da superficio, tentas de estar por la filma (ARANTIA: - Minimo de três moses a partir de data de extraga, acutro defentos de fabricação.		54	Unid	R\$ Na.So	otherese e dese reals e alterna compress	ж	4.471.20	grapho mil, graphocentus e emente e um recor e conte personne
	Voler Clobal de Progueto Ref., An Lotic 35			1	-		24	6-471.20	

Ji _{le} m.	Levi des glo du disabilio	Abetu	Que L	Lemanu	Value bearing	Talut umlariy Ipar arlamen	Yalu Tylur	value total (pear extensit)
0	Aparellos de la condiçionada com empocabade inferima de primos RTU L. Oglic quente gino i regides aid a sobetir - Carlo Pro- demais regides LECAL - Bale mobrano, secretarso terredos mueles tipogo DDAENBOES. Oradude interna - emporadores - Alturo internas: 330 mini Lanquina internas. 1900 mini Profundidade mitarias, 250 mini. Unidade esternas - conditionadores - Alturo internas per mini Lanquina internas - 1900 mini Profundidade mitarias, 250 mini. CHESTERIO CAS - Clinarias INSECTRO - A - Tannologia de compressar internas - Profundidade mitarias An mini. CHESTERIO CAS - Clinarias Internas remais Unidade internas compañades internas - Profundis timos despe a mini Discussionales - Committationale - Commit	Ayristic	8	Dref	RE 6345.00	acis mil, Dependin e poprenia e contin resust	All Systems	usis mil. Shakeriba v gaseriba v ohio: hada





Volar Global da Proposto:

dissentes e vinite e pete mil, autocomine e desentes e rese centames

Decioração de que nos preços afertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais brus atinentes à execução da objeto desta licitação.

Transa, para todas as fins de direiro, que comprima plenamente ne requisitas de habilitação e que nossa Corta Propoeta esti, em conformidade com as esigências do instrumento consociário (edital).

Proze de Entrega. 15 (quinee) dias, a contar da espedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexas. Volocais de Proposte. 60 (Sessenta) dias

Data da Carta Proposta: 23 de Abril de 2019

TO CO

Página 26 de 26

ge



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019 Hora da Abertura 08:50 Horas



DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

PROPOSTA DE PREÇOS

	198	LOTE 32	VAL	.OR
TEM	UNID QUAN	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID 01	Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. LOCAL: • Playground e par • Largura: 870 mm; • Altura minima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • 1 CARACTERISTICAS: • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tó módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibil que funcionam como entrada e saida. • Polietileno pelo processo de rotomo anti- UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo resistência do produto. • O túnel deverá apresentar diversos formatos. • Os em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos o facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no pro possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: • Minima o defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	Tolerância: ±10% (dez por ce ixico. • Túnel em estrutura ce lidades de expansão. • Duas oldagem, composto com adit e tempo (sol e/ou chuva), gar e produtos deverão ter as late devem ser fixos para que não rocesso de fabricação dos pr de um ano a partir da data de	ento). urva. • Mínimo de trê estruturas curvas ivo antiestático e ad antindo a core a erais arredondadas o se soltem odutos deverão
	Preco Unitério	MARCA: XALINGO / MODELO: LARANJA : Um Mil Seiscentos Reais	1.600,00	1.600,0
	Preço Total:	Um Mil Seiscentos Reais		







ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE
Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019 Hora da Abertura 08:50 Horas



DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 1.600,00 (UM MIL SEISCENTOS REAIS)


VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) días corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , após ordem de fornecimento

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pieno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação;mercadoria de procedencia nacional.







Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PREGÃO ELETRÔNICO № 2019.03.26.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação





LOTE	JN Q	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
24 U	10 NE	Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. LOCAL: • Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pe central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliester resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de %", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo %"x3". • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sol base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas	B. Paraná 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00



1	A 21 14554	1
PERATO	794	* # DE *
13	S1403 3.40	3/
-		

				403 44
	partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
29 UN 02	Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. LOCAL: Playground e pátio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e	Freso 37373	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
32 UN 0	pigmentação/coloração de peças. Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e pátio coberto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: £10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e	Freso 20119	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	desbotamento provocado pelo tempo (soi e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu		There	8

S.

				(Sepon a
acabamento. • Os parafusos utilizados módulos devem ser fixos para que facilmente, visando segurança dos materiais utilizados no processo de produtos deverão possibilitar a rettérmino da vida útil. GARANTIA: • Mír partir da data de entrega, contra defeit pigmentação/coloração de peças. Fogão comercial central de 6 que fornos, alimentado por GLP (gás lique)	não se soltem usuários. • Os e fabricação dos ciclagem após o nima de um ano a os de fabricação e imadores com 2			
ou gás natural. LOCAL: • Cozinha (crec 1 e 3). DIMENSÕES BÁSICAS FOI condicionada ao projeto de arquitel respeito ao espaço disponível para equipamento. Obs.: A largura de vão ambiente para passagem deste fogão Largura máxima*: 1850 mm; • Profur 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm si design das grelhas deve garantir a poss adequado de panelas com diâmetro a pi • Diâmetro do queimador tipo cach 10mm; • Diâmetro do queimador tipo 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREI (quilopascal) no caso de gás nati (quilopascal) no caso de GLP. CARACTE comercial central de seis queimadore dois fornos e torneiras de controle no li em tubo de alimentação (gambiarra). GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás demanda). • O fogão deve possuir ide de alimentação, gravada de forma in visivel junto à conexão com a rede di uma das seguintes expressões: "UTILIZ ou "UTILIZAR GLP". • Com queimad dispositivo "supervisor de chama" • Qu "L" de aço inox, de abas iguais de : espessura. • Sapatas reguláveis cons metálica e ponteira maciça de ma fixadas de modo que o equ aproximadamente 50 mm do piso. • composto por travessas em perfil "U" chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de estruturais, soldadas entre si, forma: rigido fixado aos pés através de para aço inox. • Quadro superior composto perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1 travessas longitudinais 60 mm de transversais180mm de altura, sol formando um quadro rigido fixado au parafusos e porcas de aço inox. As trav constituem-se no painel de fechamenti • Tampo (tempre) constituído em ch chapa 14 (1,90mm), obtida através de uma peça única, onde se encaixam as g de seis. • Reforços estruturais do tar constituídos por perfil "L" em chapa abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espe	sÃO: *Dimensão tura, no que diz a instalação do livre da porta do é de 1 metro. * indidade máxima*: 400 mm; Obs.: O ibilidade de apoio partir de 300 mm; imbo: 90mm +/-coroa: 180mm +/-coroa:	Itajobi 16010/9008	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00



795 #

demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	
TOTAL LOTE 47	R\$ 20,000,00

VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA	15 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO	30 DIAS
GARANTIA	CONFORME O EDITAL
DEMAIS CONDIÇÕES	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
OS PRODUTOS POR NOS COTADOS	Atende a todas as especificações constantes no edital.



- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

25 de abril de 2019.









PREGÃO ELETRÔNICO 2019.03.26.1-PE

LOTE 33

LICITANTE

A Pregoeira da Comissão de Licitação Prefestura Municipal de Horizonte Secretaria Municipal de Educação Pregão Eletrônico nº 2019.03.26.1-PB



Opeta. Aquisição de mobiliárias e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme específicações contidas na Termo de Referencia.

Proposta

œ		er#	

Freigh	90	-	-			The same of the sa	and the same of th	THE REAL PROPERTY.
Bress	Annechasche de Produka	Atmia	Cause.	Umidade	Vilor Untile	that ordered	Value Torse	Les estectado
1)	Actorials desses than these parties, denote de dans promisées on 1809 en 1809	Map Milaris	id	Unid	RE 650,00	sessentes y princip regis	R\$ 10.080,00	day and a extension results
	Valor Giologi da Proposta Ref. Ac Lote 03						R\$ 10.050.00	

Love of

Financia (So de Produito Adei	/EB (Guert	Elizabeth	Valor Unitaria	Value unitarie (por esterno)		in torus	Volument Line entropy
arménio restaura de que con descoure perma com constitució para contillação, compartimento de hamaciónico Endicardos are dividente morenes, ferbamento des perma independente armede de patro para considerá. (2004) Capa das funcionistes ENDEROSES E TRANSIGUARÍA - Largurero agua em « /- que em « /- que em « /- que em » /- que em « /- que em » /- que em » /- que em « /- que em » /- que em	274.7	9	Unid	R\$ (575,00	and quantienties e senante e crimis contis	RS	1,875,00	nel quisdenne e netwo e viceo Pross
Valor Global da Proposta Ref.: Ao Late 04						H.S	1.878.00	
mil quinhentas e setenta e cinco reats								

Página t de 26





Timel indices parts triumpose a prome de rela coust 17CAL - Higgsmond e perce coberts. ISMENSTES S TOLERANCIAS Largers: Not non - Adam minima. Not non - Compression. 21gl non - Tabellonia. 20°N 16ds per control.

CARACTERISTICAL - Selv de ISMETRO. - Page minimanche. - Selv tataca - Timel on controllance in the controlance in the controllance in the controllance in the controllance

Lote 33

Talone em plusos interfromadas de K.V.A. (efferos acetato de sinili com bordas de acabameno. LOCAL - Creches I. N. e III. Suín Mulmus. DIMENSÓES E TOLERÁNICAS: - Tamanha dos paíseus anno mor é 2000 min. - Espessario: 20 min. - (-) 10 min. - (-) 10

Valur Global da Proposta Ref.. An Lote 23
quatro mil, quatrocentia e sefenta e un regir e vinte centava

Late 24

No.	Transfords schools	Dalla	Quest.	SHIMM	Van despris	vilarosili a jun micivil	Valor fetal	document
•	Apparativo de or condicionado com apparadorio minemo de gui nou 871 y - Cala questo frito regiões sui o cadaste. Cielo frito demais regiões LECAL - Seia muitrom, convetareo (cresto modeia ligage), 1904ENSCES, Unadade internal - acaporadorio - Altura magima- 3go mm Longuera máxima- gao mm Propriedidade máxima- 2go mm Disabele externo - condesessadorio - Altura magima- 3go mm Longuera máxima- gao mm Propriedidade máxima- 2go mm Propriedidade máxima- 2go mm Cadastra (SESSECAS, Condicionadorio - Altura acuma de propriedidade máxima- 1900 mais acutario - Altura de propriedidade máxima- Cadastra (SESSECAS, Condicionadorio - Altura de Cadastra (SESSECAS, Condicionadorio - Altura de Cadastra (SESSECAS, Condicionadorio - Altura de Cadastra - Altura de Cadastra - Altura de Cadastra - Altura	Agrattu	-12	Unid	R\$ 8,945,00	eca mil, Trascrito e Quarenta e cinco ceste	R\$ 6,345,00	seis mit tresentos e quarenta e cincu- roata

Página 15 de 26



A B





Valor Glubal du Propostu:	Rø	##7.719.13
dissentes a viente a sute real, astaciontes a desencea regió e traza centra es-	-	

Deciaração de que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ânus atinentes à execução do objeto destu Vieitação.

across, para todos os fins de direito, que camprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nosso Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento concocatório (edital).

Praza de Entrega: 15 (quinse) dius, a cuntur da expedição de Ordem de Comprus, conforme edital e seus Anexos. Validade da Proposta: 60 (Nessenta) dius

Dato do Corto Proposta: 25 de Abril de 2019

And I

Página 26 de 26

8



LICITANTE 2





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE. PREGÃO ELETRONICO № 2019.03.261 DATA DE ABERTURA: 26/04/2019 HORA DO CENTAME: 10:00HS

	LOTE 1	1						
TEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR	VALOR UNIT POR EXTENSO	VALOR TOTAL	POR EXTENSO
01	CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPRESENDIDA ENTRE 0.93 E 2.15AA. LOMPOSTO DE UMA MESA E UMA CACERRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MOP DU MOP, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO. MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPLHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO DU ÉM COMPENSADO ANATÓMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL. • PRÉ-LISCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNICIAS DA MESA. • LARGURA: 800 MM; • PROFUNDIDADE: 450 MM; • ALTURA: 460 MM; • TOLERÂNCIA: 4TÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE: +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA. CARACTERISTICAS DA MESA. • TAMPO EM MOP DU MOP, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS BAREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM DAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENOLUCIA) DE 0.6 MM. APUCAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA ME E COMPRIMENTO 10 MM. • TOPOS ENCUSSIÇADOS DOM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, COMPECCIONADA EM POTO ICLORETO DE POLIVINICIA). PE (POLIPROPRILENO) OU PE (POLIETLENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFICIE TEXTURIZADO, NA COR LARADAIA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTINIS". • ESTRUTURA COMPOSTA DE MONTANTES VENTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE	MAP MOVEIS	UNO	48	85 134136	MIL COUNTERTOS E MOVENTAS SITE HEADE CONSULTA CENTAVOS	85 76.580,50	STENTA 1 SE MIL, MISCHNIC E CITENTA HEA

Alun









VALOR FOTAL DO LOTE	RS	7.425.00
 COURD SINTÉTICO PARA OS REVERTIMENTOS, TEXTURIZADO, ATÓNICO, LAMINADO INTERNAMENTE COM TECIDO DE POLIÉSTER, COM GRAMATURA ACIMA DE SOGG/Mª E ESPESSURA MINIMA DE 0,3MM, DE DOOR NEUTRO, NA COR BEGE, PADRÃO PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA MINIMA DE UM AND A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 		

		DTE 33				
EM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE É V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM- BORDAS DE ACABAMENTO LOCAL * CRECHES I, II E III, SALA MULTIUSO: DIMENSÕES E TOLERÂNDAS: * TAMANHO DAS PLACAS 1000 MM X 1000 MM +/- 10 MM; * ESPESSURA: 70 MM +/- 10 MM. CARACTERISTICAS: * PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO; CONFECCIONADAS EM E.V.A. 1100K), ATÓRICAS, COM SUPERFÍCE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVIEL * DENISDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CUBICO; * CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO ** OS ENCAJAS DE VEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS; ** AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CONTE PREDSO A 909 EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS. GARANTIA: ** MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	EVA	UND	54	RS 211, 50 OUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)	RS 11.421.00 (- ONZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E UN REAS-)
	VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 11.421,00
	R\$ 11.421.00 (- ONZE MIL, QUA	YPINTENITO	SE E MINE	TE E LIA	A DEAIS -1	

		LOTE 34						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR	VALOR UNIT POR	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO









MEDIA 0.37 MI/S MINIMA 0.33 M1/5 DEVERÁ POSSUR MOTOR ELÉTRICO "MONOVOLT". *O-MENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA PAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE GPERAÇÃO. . VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO OA VOLTAGEM. GARANTIA . MÍNIMA DE UM AND A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. VALOR TOTAL DO LOTE RS 16.740.00 RS 18.740,00 - DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS

PRAZO DE ENTREGA. 35 (QUINZE) CONFORME DI TERMOS DO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA; EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECICO EM EDITALI

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL

- PRAZO DE GARANTIA CONPORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFETTOS DE PARRICAÇÃO DE DOIS ANOS

 \$ 1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS DEPETADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SIGNELO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS
- ÓNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LIGITAÇÃO DE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO DE LA DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTO OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO (EDITALI)

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADIOS.

DECLARAMOS, SOE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVES E SOE AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEUSLAÇÃO VIGENTE, INÃO POSSUMOO NENHUM DOS

MPEDIMENTOS PREVISTOS NO \$ 48, DO ART. 39, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 13 N/300E.
DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO DU DESGASTE ANDRIMAL DE SEUS COMPONENTES. PARA DS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES. BEM COMO, NOME, DNP. ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL

FORTALEZA, 26 DE ABRIL DE 2019.





PREGÃO ELETRÔNICO 2019.03.26.1-PE

LOTE 34

LICITANTE + 805

A Pregueira da Comissão de Licitoção Prefeitura Maxicipal de Horizonte Secretaria Municipal de Educação Pregüa Eletrônica nº 2019.03.26.1-PE

Objeto Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horteonte/CE (Esclusivo ME/EPP), conforme específicações contidas no Termo de Referencia.

a Proposta

g.	411	£1	е.	67	3
Œ	n	n	п	ı	'n

Marca	COLONS.	Unitade	Valer Unitario	Vako Drievia To e e e e e e	Value Timat	dan selamai ken selamai
Mage Militaria	76	Uleid	R\$ 535,00	Astracaritivo e primital PANIA	R\$ III.cdo.iic	ship and a country
					R\$ 10.080,00	63
						Miluris 10 Urid RF 0:35,00 prints has RF 10,080,400

Late 04

E TI							
to Conflam o	X	Linid	NS 1,575,00	mil quinhentos e salventa e conco regna	The same of	1,575,00	nul quinhentos e serenta e cinco rescis
					Rø	1.575.00	
	The state of the s	r du Climflanc II	rate Compliance I Unid	r do Clingflams I Unid WS 1,579,00	r du Comflianc I Linid WS 1,575,00 selfental a cinco region III	r do Complaine I United #8 1,575,00 self-ents electrico #8 electrico di electrico #8 estreta de del completa electrico #8	r de Climfianc I Unid RS 1575,00 whether conce RS 1.575,00 miles and series of the concentration of the concentrat

Physinis I de 26





Timel lidder pura crianças a porte de mis anos LOCAL: - Paggrand e pata coberta. DiMENSOES E TOLERANCIAS = Largerin - Page 1 men. - Album minum 870 mm. - Tolerancia - 100 M (des per control.)

CARACTERISTICAS - Sein on LOMATINO - Prepa mellicandrale. Não stancia - 100 mm. - Tolerancia - 100 M (des per control.)

CARACTERISTICAS - Sein on LOMATINO - Prepa mellicandrale. Não stancia - 100 mm. - Tolerancia - 100 M (des per control.)

médidos outo mandrade à salain. - Polerinas pela pressona de remandiagem, terrano que fanciamen a nativa control de salain. - Polerinas pela pressona de remandiagem, terrano que predicto - O final dessera gressionario pressonario pela mengo (sei a las cinas), garantino a activa e desserva mentra desserva descencia pela mengo (sei a las cinas), garantino a activa e desserva pressonario pressonario pela mengo (sei a las cinas), garantino de predicto - O final dessera gressionario descencia pela moi se solare descencia e mandrale se mandral

Lata 79

Lote	Top office 20 du Produce	Marka	Court	Unidate:	Value U.A	N'H	Vary Junikis (are estamati		NAT WAR	Valor Helar Book collection
4	Totame em plants inferrimandos de E.V.A. (Zhieno nestato de vinit) com bordas de acadamento. LDCAL Creanes I, II e III, Sula Muhana. INMEDIMOSE E PROJEKĂNOSA, - Tameroko dos plantes: 1000 mm x 1000 mm +/- (a mm - ELEAL - Creanes I, II e III, Sula mm - CARACTERIETICAS Plante de temperaturadas e berdes de acadamento, confessionadas em E.V.A. (2008), atlantens, com superficie restrutardos, elbomando, artisteriquante e instinat Dessedade entre 130 e site gramma por confessionada com projecto de superitardos estados	Stel	м	Unid	jts i	Av.So	oritesto e dicis reces e criterio centizcos	RS	4.477.20	pramo aud, portrocentos e secento e um recita e circlo cartiticose
	Valor Giobal do Proposto Ref., Ao Lote 33							RS	4-477,20	
-	quatro mil, quatrocentos e aetenta e um regis e pinte contuco	16						13.1		

Lote :	Expensión de Pinduro	plus a	Court.) cos	Vizz ()	Што	Webs courages	tou	led.	tala Telal
0	Aparelha de or condicionado com supocidade minima de 30,000 87°C 2 - Ciclo quento a demaia regiãos LOCAL: - Ania moltrusa, seprenaria (creche modelo tipog), OIMENSOSO: U maning: 350 mm; - Larguire másima: 1200 mm; - Profundidade infantos: 250 mm; Di maninas. Seprenaria: Larguire másima: 250 mm; - Profundidade infantos: 250 mm; Di ISMETRO - A - Petrologia do compressor insertor - Gas refrequentes Refron, - Polico Lorendo eventos: - Carlondo estigarindos na compressor - Functor from; Seprenaria: Refron, - Polico Consola eventos: - Carlondo estigarindos na compressor - Functor from; Seprenaria: - Polico plugas e constitues sofirmos compartines com a revente de aperagão Voltagem: - 10V e demanação (minima la completado pelo DOLETRO), son informação de seltagon. CARANTES de entrega, de conferimo integral de espantomento. O plumosis: communado é elempado a rede emedio con la consistência, durante a período da quirantia, substituírado as peque com-	hidade interna - etasporadora - Altura idade esterna - prodesaudora - Altura ARACTIKIPTICAS - Classificação do rea arti-dentena - Pesantificação - Agraetto limensistamento e relativa do fregita, analy, cardorme destando - Ebridio de - Ministra de um aita a partir de data des caudadoras indicina grantir de data des caudadoras indicinas grantir de sua	V	thist	28 1	345.00	seis mil. tressettin e quoranto e citare reuse	ACE	6.345.00	ests mil, cresentos y quarenses e plopa cresse

Página 13 de 26

8

Je July





Aparello de ar randeremado com capacidade minario de 80 000 BTU s. Cirlo quente /frac regiões aut e materio - Cirlo frac derma regiões / IOCAL - Solo dos professores, obtinuatros de 100 MINSONS Unidode intervir - emparadora - Amora minario, por mil - Largura minimum copo mil - Profundidade microse; 250 mil - Inidade esteria - (inidensadora - Amora minima y mil militario - gora militario - profundidade microse; 250 mil - INISTERIC A. - Transidação de semprement minimar - Câs refragrente BAZIII - Albra meridantera - Demandificação - Constitute reviema a fundade enqueradora na mir terma: - Profuse torre, despe semay - Dimensionamento e tubustes de forças profundo e conscientes a compartiras na militario de operação - Vindagora - Tali - Sandi, conforma atransida - Carillo de alimentação de activação militario de consciente a compartira de compartir de compartira de compartir de compartir de compartira de compartir de compartir de compartira de compartir de compartira de compartir de compar quatro mil. seferentos e petecentos e triata e dois regia e cante trinto a dess reuss a obste Agrathi 30 Unid RE 4.7599,310 88 4.730,00 Aporthi, de ai sondannale non aquicidade minera de a octo PTV x — Cula querra fron regules nal « sudeste » Culo Pro-derson regules (ACAL » Serverera, diregla, ante dos professores, DIAD/SOGS. Destinio mores « seaperadore » Altera relativa pla men. Largera relativa. Esta men. » Professibilidade minera pap sens. Distable externo « condensante» « Altera relativa pla men. Largera relativa. Sen men. » Professibilidade minera pap ens. CARACTESTECO, « Conselvante» « Altera distributo « consens. « Distable enoperadore mante» « Gas refregarente Rama » Pitte contributorio. » Desarrelificação, » Contributo enover. « Distable enoperadore no con terrorio. » Facilida Chitar, simp e monte, « Distablemento » relativa distributorio. » Contributorio enoperadore enoperadore con o corrente de aperação. » Voltagem, espir « suov. conforma demando » On-So de ofinantequio industrial configued de pola DIMETRO, com minimação de collegam GACANTEA. » Minimo de con una a portre de dema de contraga, de contentes minimo de aporte de desarrelitar en suo insigente en acualista en minimo protente no suo resis crestiones de minimo de minimo a período de promise, minimo de pagos um digitos. » moderandos a nacionado a stina modo a guarrent PRINCE CAND 28 82 x 3 992.20 Value Global da Proposto Ref.: An Lote 34 15,069,50 quintes inté e sessendre e nove rectis e sessendo c

brourt IV ju polografos com assesso à internet, LOCAL: - Solo municion, sain des professores e serveroris (crecite tipo 3).
DIMERSO(1) - Albres marines - 460 mm. - Lorgues miternes - 30 mm. - Professionale miternes ano rose. DERATTRESTICAE: Ten LEE: - 90-91 magrado - Acasse à internet. - Residução de amajon em HD - Comerciar digital interpredo: - Barradus
assessor - HDM1 motimos - J. LAN, 1588. - Tenido Catalogues. Bustle comunición - Processor digital interpredo: - Barradus
assessor - HDM1 motimos - J. LAN, 1588. - Tenido Catalogues. Bustle comunición - Processor mentre e reduces de Suprio,
plaque e consistentes elétricos companiones run a comente de operaçõe, - Valugues. - (1015 a 2017, surfarme demando: - Cardio de
alternações (valuadas) completado pelo 1998/EFRG, com indicações de subagon. CARANTTA - Minima de um uma a porte de deste
dos erroques, de coloratros integrad de equipormente. O fubricativa porte de deste dos erroques, de coloratros integrad de equipormente. O fubricativa contratado é designados a des acustificata tenido permeta na sucrecto receivo mate de acustificata. Constito o periodo de garantes, subattantes e peque um definimile will. pitocentos e quanento e dos 2 Cond 11.8 NE опения в филте темя в филтепия сепцион Horay F-948,80 3.884.40 rechir mit (10) player new Komoké LOCAL; « Salo multical, solo dos profesiores a secretoria terrefe tipo 31. JUMENDÉRE » Attent DED physics over Exemple LDCAL - Sacz multiple, use the problems is serviced break tips, 3) (LMANNEREZ - Althream claims, 12 mm. - Longester makers, 12 mm., 2 mg/mailled endowers and min. CMALTEROTECH (1707) is compositive on a sequence formation. MF2: 9004. Soc. 20 miles. 20 miles. CDCAL CDCA 2 Limid 1.3 KE

Página 16 de 26

ap



Victor Giodol da Proposita: R8 487.719.13

Declaração de que nos preços ofertudos astão incluidas tadas as despesas incluientes sobre o formecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais fruse otimentes à execução do objeto desto lichação.

muros, pora todos os fina de direito, que cumprimos pienamente us requisitos de habilitoção e que nosas Carto Proposto está em conformidade com as extelhenas do tostrumente convocatório (edital).

Prote de Extrega: 15 (quinze) dias, a sontar da espedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos. Validade de Proposti: 60 (Sessenta) dias :

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2019

(S)

Página zó de 26

de



LICHANTE 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE. PRESÃO ELETRONICO Nº 2019.23.261 DATA DE ABERTURA: 26/04/2019 HORA DO CERTAME 10:00HS

	10761	1						
TEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALDR	VALOR UNIT FOR EXTENSO	VALOR	VALOR TOTAL POR EXTENSO
01	CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0.93 E 1.16M. COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADURA. - MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MIDO OU MON REVESTIDO NA FACE SUPERIDA DE LAMINADO MILLAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO. MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - CADIRRA INDIVIDUAL EMPLHAVEL COM ASSINTO E ENCOSTO EM POLIPROPRENO INJETADO DU EM COMPRINSADO ANATÓMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL. - PRÉ-ESCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA. - LARGURA 600 MM. - PROFUNDIDADE 450 MM. - ALTURA 460 MM. - SEPESSURA 19,4 MM. - TOLERÂNDA. ATÉ = 2 MM PARA LARGURA E PROPUNDIDADE. +/- 1 MM PARA ESPESSURA 19,4 MM. - TOLERÂNDA E +/- E MM PARA ALTURA CARACTERÍSTICAS DA MESA: - TAMPO EM MOP OU MOP, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0.8 MM DE ESPESSURA, ACABAMIENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDOVIDADOS, REVESTIMENTO NA PACE MERCINE EM DEMA DE BALANCEAMENTO ICONTRA-PLACA HENÓLICA) DE 0.6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO NA PACE MERCINO EM DOMA DE BALANCEAMENTO ICONTRA-PLACA HENÓLICA) DE 0.6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO NA PACE MERCINO EM PONTAD E BALANCEAMENTO DE SUPERFICIE TEXTURIZADO, NA COR LARABLA, COLADA DOM ADESVO "HOTMELTING" - ESTRUTURA COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE	MAP MOVES	UNC	43	45 1.597.50	MIC QUINHENTOS E NOVENTA E SITE BEASE CONQUENTA CENTAVOR	R5 76.580,50	SITENTA E SETE MIL, SUSCENTOS E OTENTA REAS











COURD SINTÉTICO PARA OS REVESTIMENTOS, TEXTURIZADO, ATÓXICO, LAMINADO INTERNAMENTE COM TECIDO DE POLIÉSTER, COM GRAMATURA ACIMA DE 5000/M² E ESPESSURA MÍNIMA DE CRAMA, DE ODOR NEUTRO, NA COR BEGE, PADRÃO PANTONE 16-1406 TPX.

GARANTIA:

 MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

VALOR TOTAL DO LOTE

R\$ 7.425,00 - SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

	LC LC	DTE 33				
TEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
Di	TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. LOCAL: • CRECHES I, II E III, SALA MULTIUSO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • TAMANHO DAS PLACAS 1000 MM X 1000 MM +/- 10 MM; • ESPESSURA 20 MM +/- 50 MM. CARACTERISTICAS; • PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL; • DENS DADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTIMETRO CÚBICO; • CADA PEÇA DEVE SER FORNECDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. • OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS. • AS ARESTAS DE BORDAS E PIACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90° EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS. GARANTIA. • MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	ART & EVA	UND	54	RS 211,50 - DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	BS 11.423,00 (- ONZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E UN BEAIS-)
	VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 11.421,00

		LOTE 34						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	атр	VALOR	UNIT POR	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO

Thu

ý.





			and the same			EXTENSO		
34.1	APARELHO DE AR CONDIDONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 STU 15. OCLO QUENTE /PRIO REGIÕES SUL E SUDESTE. OCLO PRIO DEMAIS REGIÕES. LOCAL • SALA MULTIUSO, SECRETARIA (CRECHE MODELO TIPOS) DIMENSÕES LUNIDADE INTERNA - EVAPORADORA • ALTURA MÁXIMA: 350 MM; • PROFUNDIDADE MÁXIMA: 250 MM. UNIDADE EXTERNA - CONDENSADORA • ALTURA MÁXIMA: 950 MM; • PROFUNDIDADE MÁXIMA: 950 MM; • PROFUNDIDADE MÁXIMA: 960 MM. CARACTERÍSTICAS: • LASSIFICAÇÃO DO INMETRO - A. • TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER. • GÁS REFRIGERANTE RAÍDA • PLITRO ANTI-BACTÉRIA. • DESUMIDIFICAÇÃO. • CONTROLE REMOTIO. • UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA. • FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING. • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES— ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM- INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA • MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA- INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, O FARRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR- ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATULTA NA SUA REDE CREDENCIADO DE ASSISTÊNCIA. DURANTE O PREIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFETIC. DURANTE O PREIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFETIC.	ELGIN	UND	1	#5 16.75.8.50	DEZESSES MIL, SETECINTOS CINQUENTA E THES REAS I CINQUENTA CENTAVOS	RS 16.753,50	DEZESSEB MIL. SETECENTOS E CINQUENTA (TRES RILATS E ONQUENTA CENTAVOS
34.2	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22.000 BTU'S. - CICLO QUENTE /FRIO: REGIÕES SUL E SUDESTE. - CICLO FRIO: DEMAIS REGIÕES. LOCAL: - SALA DOS PROFESSORES, ADMINISTRAÇÃO.	ELGIN	UND	1	9,900,00	NOVE MILE NOVECENTOS REAIS	R\$ 5,900,00	NOVE MILE NOVECENTOS REAIS

B









	DIMENSÕES UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA - ALTURA MÁRIMA 330 MM. - PROFUNDIDADE MÁRIMA 200 MM. - PROFUNDIDADE MÁRIMA 200 MM. - ALTURA MÁRIMA 700 MM. - ALTURA MÁRIMA 700 MM. - LARBURA NÁRIMA 700 MM. - LARBURA NÁRIMA 700 MM. - PROFUNDIDADE MÁRIMA 800 MM. - CARASPIRCAÇÃO DO INMETRO - A. - TEDNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER. - CAS REFRIGERANTE RADO. - PLICITO ANTI-BACTERIA. - DESUMBIFICAÇÃO - CONTROLE REMOTO - UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA. - PUNÇÕES TIMER, SULEP E SWING. - DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A DORRENTE DE OPERAÇÃO. - VOLTAGEM! 130V E 220V, CONFORME DEMANDA. - CORDÃO DE AUMENTAÇÃO (RABIONO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A FARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRA, DO EQUIPAMENTO, O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA BRATUITA NA SUA REDE CREDENOADA DE ASSISTÊNCIA DURANTE O PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFETO.								
34.3	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU'S. - DICLO GRESTE/PHID: REGIÕES SIZE É SUDESTE. - DICLO PRIO: DEMANS REGIÕES. LOCAL: - SECRETARIA, DIREÇÃO, SALA DOS PROFESIONES. DIMENSÕES: LINIDADE INTERNA - EVAPORADORA. - ALTURA MÁXIMA: 285 MM; - LARGURA MÁXIMA: 850 MM;	ASRATTO	UND	2	85 4.140,00	QUATRO MIL CENTO E QUARENTA REAS	RS	8.280,00	OTTO MIL, DUZENTOS E OTTENTA READ.

Franco









· PROFUNDIDADE MÁXIMA: 220 MW UNIDADE EXTERNA - CONDENSADORA • ALTURA MÁXIMA: 505 MM. · LARGURA MÁXIMA: 720 MM · PROFUNDIDADE MÁXIMA, 285 MW. CARACTERISTICAS: CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO - A.
 TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER.
 GÁS REFRIGERANTE RALDA. FILTRO ANTI-BACTÉRIA.
 DESUMIDIFICAÇÃO. . CONTROLE REMOTO. CONTROLE REMOTO.

UNIDADE EVAPORADDRA NA COR BRANCA.

FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING.

DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.

VOLTAGEM 130V E 220V, CONFORME DEMANDA.

CORDÃO DE AUMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA . MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, O PABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUTA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFETTO. 3
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 34.933,50 - TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS R\$ 34.933,50

	LOT	E 35							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR	UNIT POR EXTENSO	7	ALOR	POR EXTENSO
01	SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET. LOCAL: SALA MULTIUSO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA (CRECHE TIPO 3). DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA: 480 MM. LABGURA MÁXIMA: 750 MM.	PHILCO.	UNO	2	A5 4.250,00	CONQUENTA REAG	es	#.300,D0	OTIC MILE CEM REALS









- MÉDIA: 0.37 M ² /5 - MIRINA: 0.35 M ² /5 - DEVERA POSSUIR MOTOR ELÉTRICO "MONOVOLT" - DIMENSIORAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS: COMPATÍNES COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO - VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. - CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (HABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA: - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUNDO AS PIÇAS COM DEFEITO.	
VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 16.740,00

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL): PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

- 5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS DERITADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÓNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO
- SILBI DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ADMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS. TARIPAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVICOS

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABIVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMIOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 49, DU ART. 39, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FAIRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES.
PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPI, ENDEREÇO E TELEPONE DA EMPRESA. PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 26 DE ABRIL DE 2019.



Ao Pregoeiro(a) da Prefetura de HORIZONTE Secretaria / Orgão - Secretaria Municipal de Educação

PREGÃO ELETRÓNICO N.º 2019 03.24.1-PE

PROPOSTA DE PREÇOS

Data de Apertura 26 de Abril de 2019

Horario 09h00min

LICITANTE

OBJETO: Aquisição de mobiliános e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação infanti Pronfanoa (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefetura Municipal de Horizonte/GE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia

		LOTE	1						
Item	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit		Vr Total	VR UNITÁRIO EXTENSO	VR TOTAL EXTENSO
	Anutrio Jenkraffe em rejo com querro govelas montantes activo intrino labescippios que permican abentas todas "DDAL Administração, aceintante e direçõe. DIMENSOCIS E TOLITARIOLAS - Aluma 1950 em en 10 mm Larguda ATI em en 11 mm Protundados TO mm en 10 mm Nectural desse TO mm en 10 mm Protundados TO mm en 10 mm Protundados TO mm en 10 mm Protundados TO more en 10 mm CARACITERETIGAS - Corps a calificata misma en capacita de capacita de 10 mm en	D D	2	DM	RS 1.024.50	RS	2.049.12	mil e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos	dois mil e quarenta e nove resis e doze centavos
	VALOR DO LOTE>>>>>>>				(a)X	R\$	2.049,12		arenta e nov ze centavos

		LOTE	2					
tem	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit	Vr Total	VR UNITÁRIO EXTENSO	VR TOTAL EXTENSO
,	Amenica de eja ella, divisida) verbalemente en bide compartimentos son maio de virtacidad lam sistema indicada concentrarios. Accordo de successo en que en experiencia a ejasticular em sudia compartimento (LCCA), Aumenteraquia secretario e desegúa concentrarios. LCCA, Aumenteraquia secretario e desegúa concentrario (LCCA), Aumenteraquia secretario e desegúa concentrario (LCCA), Aumenteraquia secretario (LCCA), Aumenteraquia secretario (LCCA), Aumenteraquia secretario (LCCA), Aumenteraquia se concentrario de secretario de secretario (LCCA), Aumenteraquia se concentrario (LCCA), Aumenterario (LCCA), Aumenterario (LCCA), Aumenterario (LCCA), Aumenterario (LCCA), Aumenterario (LCCA), Aumenterario (LCCA), Aument	UNI D	5	DM	RS 1.219,65	R\$ 6,098.25	mil duzentos e dezenove reals e sessenta e cinco centavos.	seis mil e noventa e oño mais e virrie e cinco centavos
	VALOR DO LOTE>>>>>>>					R\$ 6.098,25	reals e vi	oventa e oito nte a onco favos

		LOTE	3					
item	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit	Vr Total	VR UNITÁRIO EXTENSO	VR TOTAL EXTENSO
3	Armario bisso pon dues partes details de sues proviers en MDP ou MDP revealable com l'apprendix representats de base present, cer drap con tordes e componentes nes come america presentat soit de price MDDP. Oppose el ci e presentat contractor de componentes nes come presentat de l'appre el come. Profitoridade del come referent 740 mm. e forteres se el ner par l'appre el professione el 1 mm para expessione el 1 forme para situa. Prime « appre 260 mm » de 20 mm; Professione el 10 mm. Espessione el MDP ou MDP ou maniferat de l'appre 260 mm » de servicio de la composició de montre de men CARLACTERISTICAS - Terres, paga entre el servicio de la servicio de destina el programma de men CARLACTERISTICAS - Terres, paga entre servicio servicio de la servicio de destina paga presente el MDP ou MDP com escelestra del Form envelopo terre el composició de destina para presente de MDP ou MDP com escelestra del Form envelopo terresido midiatricio de base presente acusamente festivación de los comos el como por el primer me MDP ou MDP que medica del MDP com especial del Primer de la como del programma del mediatricio de base presente en MDP del como del como del programma del	UNI D	10	DM	R\$ 785,98	R\$ 12,575,36	setecentos e oltenta e cinco reals e noventa e sels centavos	doze má, quinhentos e setenta e cmoo reais e trinta e seis centavos



	816									
2	Quello em metal com fetio para fisação de recados trabalhos e curros. LOCAL - Creches : Distribuídos E TOLERÁNCIAS, - Albara 1200 mm +1 10 mm - Largara 900 mm +1 10 mm - CARACTERISTICAS - Meridas com carego erreconados em alumno atrodizada fosos - Confecciones NOT 5 mm revestado na parte homis com lacel doses 6 mm - Albagamente, em confecciones dos desentes de facel de carego de la composição de la composição de la composição de la composição de facel de carego de la composição de facel de la composição de facel de carego de la composição de facel de facel de carego de la composição de facel de carego de la composição de facel de carego de la carego de la composição de facel de carego de la carego	UNI	2	TANTANI A	RS	778.08	A G	1,563.20	setecentos e setenta e seis reals e sessenta centavos	mii quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos
3	Cuartic con superficie en terminaco branco prihante especial pera escrita e ficação de acessimos magnéticas. "DCA Carobes 1 o 11 DIMENSÕES E TOLERÂNICIAS - Abrar 1200 mm - o 12 mm - Jacques 2000 mm et 50 mm - Esperante (finam CARACTERISTICAS - filescateria e manteras - Mordus em asuminos anodazado focado - Confeccioranio em MDF a mm extrencesto de desperantalista - a ferencest inserences caroste Sastema de lesgola Instalació - Apomesió -	UNI	4	TANTANI A	RS	1.362,35	R\$	5,449,40	mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos	cinco mil, quatrocento e quarenta e nove reals e quarenta centavos
4	Questro our superficie am taminado crunco brilhanos especial para escrita e finação de acestários magredoca ("D.C.A.) - Micessosa DIMÁNIS/ES 6. TOLERÁNICAS - Altura 1200 mm s.b. 10 mm - Los gars. 1001 mm nº 10 mm - Especialas Toleras CARACE/ESTETICAS - Reselectos a manura Modura en alumínio amindezado fasos) - Confeccionado em MOF 9 mm sebrepaiso de oficio metallos a exembrado metallosto tancos. Assemban de finação herálest, Acompanha - I approa - 4 aproas com 13 cameira cada, mas comos sermelho, verde, saús e principal CARACE/A - Minera de soria arros a parte de data de entrega, contra cotenoa de febroação.	UNI D	4	TANTANI A	R\$	557.65	R\$	2 230.60	quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos	dois mil, duzentos e trinta reals e sessenta centavos
	VALOR DO LOTE>>>>>>>						R\$	9,540,08	quarenta	quinhentos e reais e cito tavos

tem.	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vruni		Vr Total	VR UNITÁRIO EXTENSO	VR TOTAL EXTENSO
1	Approximate a mondificamenta com capacidade monima de 20.000 ETUs. Octo cuente dro regións sul el su deste i Cado filo demaia regidae LOCAL. Sea multiudo sermante prociso tecido (IMENSOES unicade interna. evaporadora i Abra mismo. 300 mm., Luggas mismo. 1200 mm. i frotundidade mismo. 200 mm. i CARACTERISTICAS - Casacteração do MANTEGO. A Tecnologia mismo. 200 mm. CARACTERISTICAS - Casacteração do MANTEGO. A Tecnologia do compresso investa i das principatorio 3410 m. i Fino sur incortas. Casacteração do mismo. I funções despois do vivingo. Excesso emento - Unique de porto de partir de compresso do capacido. Vivingo m. 100 p. 2000, constitura celebrato incorpisa do compresso do mismo. Esta porto do capacido. Vivingo m. 100 p. 2000, constitura celebrato incorpisa do de ser insertina compresso de vivingo. CARACTERISTICA de servina compresso do capacido. Vivingo de capacidado de servina compresso de esta capacidado de cap	UNI	1	PHILCO PAC3000 0	R\$ 5 838,60	R\$	5,838,60	cinco mili, ottocentos e trinta e otto reals e sessenta centavos	cinco mil, ottocentos e trinta e otto reais e sessenta centavos
2	Acardino de er condicionado com capacidade minima de 22.000 ET. a. Octo quenta frita regiões sur la sudesta - Octo filor cernas regiões LOCAL - bata dos professores administrações (OCENTRASEO E) plusade tritaria evagorados - Afusta maioria 201 mm., sugura maioria, 100 mm. historiadade ridaria 250 mm. cindes esterna concentración - Afusta maioria 700 mm. Largues maioria 350 mm. Protundidade ridaria 400 mm. certa CERACTERISTAGA - Classificação to PARTETICO - A Tecnológia de compressor filoretia - Celas refrigorade Refrito Filor existina 1 celas refrigorados de compressor de compr	N P P	1	AGRATT O ONE22	R\$ 4472.52	RS	4.472.52	quatro mil, quatrocento s e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos	quatro mil, quatrocento e selenta e dois reals e cinquenta e dois centavos
3	Apalieho de la condicionatio com capacidese informa de 2,000 til UN* Ciclo querranho l'equites sul la sudressi - Cicle filo demais regides (CCAL - Secretaria, d'acçàs, sala dos prohasoves. DMRTHOCES Unidade informa - Zeaportesfera - Asser materia 255 mm - Largora materia 250 mm - Portunidade informa - Zeaportesfera - Asser materia 255 mm - Largora materia 250 mm - Capacita 250 mm	NI D	2	AGRATT ECO900 0	R\$ 1.998,60	RS	3.997,20	mil novecentos e noventa e oño reals e sessenta centavos	três mil, novecentos e noventa e sete reals e vinte centavos
	VALOR DO LOTE>>>>>>>						14.308,32	oito reals e	f, trezentos e trinta e dois tavos

		LOTE	39						
Item	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit		Vr Total	VR UNITÁRIO EXTENSO	VR TOTAL EXTENSO
	apparlicado industrio com combina en qui principi o costa maneralizata bene derive de que como coloren parte información de contrata la completa de contrata de co	UNI D	1	METVIS A	R\$ 2657,31	RS	2.657.31	dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos	dois mil seiscentos cinquenta e sete reais e trinta e um centavos

I will have contested any partnershift and have a sign managed in the attention of the contest and adults to base LOCAL - Courtes (MRNAMORS II GARACONO) - After return a "The courtes and the		METVIS	R\$	1.506,43	RS	1,506,43	mil quinhentos e seis reals e guarenta e	mil qunhentos e ses reas e
bestive prompts are the product on active melantal consistent on a general in description of the control of the							très centavos	três centavos
considerable content in comparisons or main main intermediation of those of the content and content an	,	METVIS A	R\$	1.272,52	RS	1.272,52	mii duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dos centavos	mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos
VALOR DO LOTE>>>>>>>			1	4	R\$	5.436,26	trinta e seis	uatrocentos e reais e vinte e entavos

		LOTE	43					
tem	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit	Vr Total	VR UNITÁRIO EXTENSO	VR TOTAL EXTENSO
1	Eufel Date: de mandelera a vegos dere una en micro-crose. Accimpatra parça, CCAL - Lactera DMINADOS E CAPACIDADE: Altura maierra 180 mm - Didovertri laggira miserna. 300 mm - Capacidade micro 4 memateure. CAPACTERISTICAS - dese em policrosistes conceinmen sobreit de depositivos riferios pare acondicionemento pe, no mínimo, quatra marrialeras. Partial em péditos em pátrimolera copadimen, transcendia com policros em precisas pare hebraream namestra. O estendados cieno se constituiço de modo a proporticam apara parades, alembatas activados com activo genes (tortes sucerdosas), que porticas esperantes, perhambes de este a opresida. O estendados cieno de proporticam espera parades, inclusiva contenso ou megutares, que cossam en a causar macro ser usuados, em abração normalio, caracte a ingeneração. O produte de directorios conscientes que modos caractes que ingenes a partir de caracte estados quimos famentes parades. CARANTIA. Alterna de meses a partir de cara de vertinga, qui colorata integra do especiameno CARANTIA. Alterna de meses a partir de caracte de vertinga, qui colorata integra do especiameno CARANTIA. Alterna de meses a partir de caracte de vertinga, qui colorata integra do especiameno de associamo du arro o caracterio qui modos de caracterios de caracter	UNI D	2	KUKA	RS 159,05	R\$ 318,10	cento e cinquenta e nove reais e cinco centavos	trezentos e dezoito realis e dez centavos
	VALOR DO LOTE>>>>>>>					R\$ 318,10		dezoito reais e entavos

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos que os preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes á execução do objeto desta licitação.

Informamos inteira submissão às cláusulas e condições existentes no Edital e seus anexos como também aos ditames das Leis e Decretos que regem este procedimento licitatório.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega:

15 (quinze) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS.

26 de Abril de 2019

Francis









PREGÃO ELETRÔNICO 2019.03.26.1-PE

LOTE 35



LICITALITE I

A Prepoero da Comissão de Licitação Prefesturo Municipal de Horizonte Secretoria Municipal de Educação Pregão Eletrônica nº 2019.03.26.1 PE

Objeta: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), canforme específicações contidas no Termo de Referencia.

Proposta

-	Inper/Auglin Air Fri 4-Au	Maria	Sport.	LYSSING	Veiky deslines	Votes United 1. Specific polymers	NAMES TOTAL	Valor fotol
£	Amenima hatira creat disate promise, destigat de disas proteinares and SECF es. MEDF, monostita com ligramendo mediaminimo de hatira promotir, con como lambia y acesquante como como como como como como como com	Mag Mérceta	15	Unid	84 630,00	esfaventive a trimia reales	RE 10.080,00	deg mil e ocienna reside
	Vulur Global da Proposta Ref.: Ao Late 03:						RS 10.080,00	

Late 04

	fsjedhoutolia in Produka	I/ac-	frant.	Vinidada	Parter Soutacio	Yalla Unitario Tare estroid	Vin	or Yathi	Value Temps [post extension]
j.	demarita magarira de que com desenara portas com orientamas para acentingdo, comportamentos de tomanhos méticos independentes sem desaderas mitares motos para acentinas para acentinas entre de tomanhos méticos independentes sem desaderas mitares acentinas para para en el proposições de pido pero caderado. ESCAL - Capa das finacionários. DMESNOSES E ORIENTADOS DE PORTA - Capa may a como capa mentado de mitares apara como de mentados de mitares acentinas de mitares acentinas para entre de mitares de mentados de mitares de mentados estados de mitares de mentados de mitares de figurandos de mitares de mitares de mentados de mitares de figurandos de mitares de figurandos de mitares de figurandos de mitares de mitar	Aço Conflueç a	t	Unid	R\$ 1,575.00	rnii quinhenna e astentu e sirusi rente	NZ	1-375,00	mii quinhentus a setentu a cinco rectio
	Valor Global da Proposta Ref.: Ac Late 04						RH	1.575,00	
	mil quinhentos e setenta e cinoc reals						17		

Página 1 de 46

Affin 2





Aporello de la condicionada com expecialede minemo de as uno 870° s. Onto quento fina require ad e sudente. Cicia francesia requires. LOCAL - Sulta das projessares, administração. LOCAL - Sulta das projessares, administração. LOCAL - Sulta das projessares, administração de MEROS EST. Consulta cateria a senderación esta de la consulta da consulta de la consulta de quadro mil, priocentia e priote e dios resos e cinte activities of diale printing of diale reside of contra Agmitte Crist 4.792,60 4.751,00 Aporetho de se sendicionado com caparatición edicino de acron BTU a. Civia quente/fric regides sid a sudade. Ocio frio demais regides (ACAL - Secretaria, diregio, selo das propiesares, DMINNOS). Distinde interno - emperadora - Aluma miserios sigli non, - Largura miserios. Spo mor - Profesiolándo miserios seg mon. Distinde externo - combresculora - Aluma miserios sigli non, - Largura miserios. Spo mor - Profesiolándo miserios seg mon. CARATTESTEDE: - Cheresfonção de 2004/EFF - A. - Texturbação de compressor miserios - Gás refrigiremente Rapon. - Filor - miserios combresculora - Profesio de miserios - Cheresto miserios. - Distinde compressor no mestro - Filor filor filor - Filor - Profesio de miserio - Profesio de miserios. - Distinde compressor no mestro - Filor - Filor filor filor - Filor - Profesio de miserio - Profesio de miserios. - Constitue de Assistante de miserio - Capacita de miserio - Profesio de miserio - Capacita de miserio - Capacita de miserio - Profesio - Capacita - Profesio - Capaci nationerities of recommunication movembre e veri 25 N.S. Umid Agripho 2 1.996.20 3.992.40 CARTOLISMS CARTOLISMS venia y godovodu ovnimne Valler Global da Proposta Ref. An Lote 34 quinus mil e accomta e nine renis e accomta cent * 15.009,60

L	4	×	4	ü	

and the	Esperituação do Produto.	MINIA	tino-4	(midwe	YH	e Unition	HANGATANIAN	Value facility	Volta i end. Sem malamani
r	Smurt TV 32 priegadas com messo à internet. LICAL - Snin multium, sula das professores e secretaria (create 2po 3). 1094/200/033 - Alicen migrano. Alicena - Larguna raderna: 300 mm/ - Profundidade migrano: 200 mm. CASACTER/STICAS - Tale 1530 - 90-35 integrada - America è internet Rescitabe de imagen ser HD - Conserver digital integrado - Entradus expertans - 10046 (minimo el 1420, 123) - Tensis (militapins): biast automórico Dimensionatura e robuster de fração, pluma e conserver elétricas computarias aom a ocerente de specação - Voltagem: 1304 e 2007, conferma demanda - Cordão de	Simy	180	Unid	RS	1.922.00	mil rematentics of geographical disla- resist of conte	RS 3.884.40	très mil. ommentus e ntenta e quatro
	alimentação trabaho certificade pelo EXXETEO, cert indicação do soltagem, GARANTA: - Mínimo de um umo a parter do doto do entrega, de solventes integras do equipomento. O fabricante transformado é altregado a day assistência termin gratuita so que redo aredo enclavamento de assistência discrito a persola da que antica, solventado en peque com disfeto.		1	1			znetaros		enthios
	2000 paper con Kernald LCCsL Bulk mailten, sels die profesores a secretarie trende tipe 5. DESENDER Abore militäre, 35 mm Lorgoro militäre. 35 mm Profesores anno conscriberatione. 260 mm. CONSCRIBERATIONS 2005 abore sequentes formaties. 260 mm. Bulk Dick. CD de olden. 2005. (CD CD R. CD R. FUD DVD.RRW - DVD. R. RW - DVD. RW - RW - DVD. RW - RW		2	-					wine had
	Imberhow. Close Caption - Consider a social air cities composes, a mide de duelle, a embedia de minispose promot, social de duelle, imperior que proposesse qui de la vide de duelle disputa disputa de la freque de manufactura de freque e catactères debricos imputacian com a corrente de operação. Validaçãos: 1507 e 2007 conferma demenda. A Condito de alternações (máterios imputadas polo INSECTES), com militação de minispos. GARANTEA - Minima de seu uma disputação de minispos. GARANTEA - Minima de seu uma disputação de minispose de destinação de minispose de mi	14	1	Deid	8.5	524.00	Properties a contact of greating revision	RE 64K.00	quatenta e sillo neale

Página só de 26

B

Se.





Aparelha de sem ripa menu aguam. LOCAL. « Oraches I, II e III., pré-escala e solo multiusi. DIMENSÓES » Altura méximo: 350 mm., « Lorgues relativa», qua mm., « Profundiade máximo: 350 mm. CARACTERISTICAS. « Consider entredo auxiliar, 128, carrão de membria, ilhutnoch, vida para fine de auxilia; » Repediação de mátia. MP3, CD, CD-R, CD-RW, « Rodio AM E FM) » Controlis remains, « Prévincia minima» solv. » Dimensionamento e relativa di Majori, playa e conforme elárnicos compositario com a corrente de aperação. « Voltagem. 1207 e 2207, conforme demando. » Darbio de alimentação (robutho) corrificado paio profusio de aperação. « Voltagem. 1207 e 2207, conforme demando. » Darbio de alimentação (robutho) corrificado paio programa de la conforma de um sou a partir da data da entrega, de robertura misgrai de equipormento. O flabricante o auxiliante de alimentação de aprovina, substituindo as prepas com defeito. sete mil. dissentos e omite e sete resta erimentos s conquento e sere reate R# Unid 657,000 11.8 u 2292.00 Valor Global da Proposta Ref.: An Lote 35 unze mil, setzesatos e cinquenta e nove recus e quarenta centavos Rs 11.759,40

Repa	Stjenkocht St. Pick/rp	Mails	Count.	Unittade	Value Unitaria	12.19 (10.20 (10.20 - 10.20)	VANETORN	Very Three (per exterin)
Ŧ	Refrigerado rectual acestinada, disha hamas, astenia de refrigeração Tracther" (depelo automátical son caparidade minimo de are forms LOCAL - Despessas, DIMENSOAS BASICAS" E CAPACIDADE. "Dimendo condicionado os projeto de arquinctura, no que dia respeta ao supoje disponinel para a instalação do equipemente Largure mêximo: 150 mm; i Capacidade total, minimo de ara brea. CARACTERISTICAS - Sobiente 150 "dispose com duas portas (fessor e refrigeraçõe) - Refrigeraçõe continua de articoloristica com particoloristica de aportas (fessor e refrigeraçõe) a fessor e refrigerações continuados com particoloristica (em pó), na con brunta - Paras internos evandades com particoloristica (em pó), na con brunta - Paras internos evandades com particoloristica (em portario) a particoloristica de respetados Capacidado com refereu pero suporte das particoloris disternos desfundades com refereu pero acondecionamento de finata, seculares ou legantes - Sustante de respetados e requilireda e respetado en particoloristica de particoloristica de particoloristica de respetado e de respetado en particoloristica de respetado e de respetado e de respetado e forma de despeta de particoloristica de respetado e de respetado e particoloristica de respetado e de particoloristica de despetado e particoloristica de segundado e concentra de despetado e de segundado e confirma de acestima de despetado e de particoloristica de respetado e de particoloristica de confirma de acestima de despetado e de concentra de despetado e de particoloristica de confirma de acestima de acest	Panasorii C	1	Unul	MB 5.038,00	cinco mil a trintu a una recia e vinte centros	R8 5.038.00	control entering
	Refrigerador vertical combinado, inho branco, sistema de refrigeração. Transfere" com appointate minima de 500 heros. LOCAL - Lacadrin, DERENANTES RASICAP E CAPACITATE "Distensado condicionado no projeto de arquitacira, no que dar especia de seguina e completo de academica de 100 minima de 300 minima de 300 minima de 500 m	Electrolu T	£	Tired	ES TONETO	orde mil. quintanto e normia e olto rmia e unte crutauca	R\$ 3,598,40	trib mil. gubbenin e niorma e alla rense allate centativa

Página 17 de 26



Valor Global da Proposto RS #27-719.13

Deciaração de que nos preços efertudos estão multidas todas os despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encurgos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

arnos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatário (edital).

Pruso de l'intrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexas. Validade da Proposa: 60 (Sessenta) dias:

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2019

0

Página zá de zá

B

Ser



LICITANTE 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE. PREGÃO ELETRONICO Nº 2019.03.261 DIATA DE ABERTURA: 26/04/2019 HORIA DO CERTAME: 10:00HS

	LOTE 1	1						
TEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR	VALOR UNIT FOR EXTENSO	VALOR TOTAL	POR EXTENSO
01	CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0.93 E 3,18M; COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEINA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MOP OU MOI REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM DIAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEINA INDIVIDUAL EMPLINAVE, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POUPROPILENO INJETADO QUEM COMPRISADO ANATÓMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL: **PRE-SCOLA. DIMENSÕES E TOLFRÂNCIAS DA MESA: **LARGURA SDO MM; **PROFUNDIDADEL 450 MM; **ALTURA 460 MM; **SPESSURA: 19,4 MM; **TOLERÂNCIA: ATÉ **2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, */*1 MM PARA ESPESSURA: 19,4 MM; **TOLERÂNCIA: ATÉ **2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, */*1 MM PARA ESPESSURA: 19,4 MM; **TOMPO EM MOP OU MOP; COM ESPESSURA DE 18 MM; REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM DE ESPESSURA ACABANENTO TEXTURIZADO, NA COR ONZA, CANTOS ARREDORDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INTERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA ACABANENTO TEXTURIZADO, NA COR ONZA, CANTOS ARREDORDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INTERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA ACABANENTO TEXTURIZADO, NA COR ONZA, CANTOS ARREDORDADOS. **ESTRUTURA COMPOSTA DE ***ENDORMENTO DE **ENDORMENTO DE **ENDOR	MAP	UND	48	#3 1.597.50	MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SITE REASE CONQUENTA CENTAVOS	#S 78.849,90	METENTA E SEIS MIL SEISCENTO E CITENTA MEAN









. PROFUNDIDADE MÁXIMA: 220 MM. UNIDADE EXTERNA - CONDENSADORA
• ALTURA MÁXIMA: 505 MM. · LARGURA MÁXIMA 720 MM PROFUNDIDADE MÁXIMA: 295 MM CARACTERISTICAS: . CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO - A TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER.
 GAS REFRIGERANTE R410A. + FILTRO ANTI-BACTÉRIA. DESUMIDIFICAÇÃO
 CONTROLE REMOTO. . UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA, FUNÇÕES TIMER, SLEEPE SWING.
 DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES. ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.

• VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.

• CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO. COM NDICAÇÃO DA VOLTAGEM GARANTIA: . MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, O FARRICANTE/CONTRATADO É DERIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA. DURANTE D PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO 3 VALDR TOTAL DO LOTE

R\$ 34,933,50 - TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS R\$ 34.933,50

	LOT	T 35							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	атр	VALOR	VALOR UNIT POR EXTENSO	11 11	VALOR TOTAL	POR EXTENSO
01	SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET. LOCAL: • SALA MULTIUSO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA (CRECHE TIPO 3) DIMENSÕES: • ALTURA MÁXIMA; 480 MM; • LARGURA MÁXIMA; 750 MM;	РНЦСО	UND	2	4,050,00	CUATRO MIL E CNQUENTA RIA/S	RS	#.100,00	OFFO MILE CEM REAIS









	PROFUNDIDADE MÁXIMÁ: 200 MM. CARACTERISTICAS. TELA LED. WILH INTEGRADO. ACESSO A INTERNET. RESOLUÇÃO DE IMAGEM EM HD. CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. TENBÂD (VOLTAGEM): BIVOLT AUTOMÁTICO. DIMENSIONAMENTO. E. ROBUSTEZ DA INAÇÃO, PLUGUE E. CONECTORES. ELÉTRICOS. COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM. 110V E 220V. CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO IRABICHO] CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE UM AND A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADO E ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.								
02	DVD PLAYER COM KARAGNÉ LOCAL SALA MULTIUSD, SALA DOS PROFESSORES É SECRETARIA (CRECHE TIPO 3), DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA: 35 MM; LARGURA MÁXIMA: 320 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 320 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 320 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 320 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 240 MM CARACTERISTICAS; DVD 'S COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTES FORMATOS: MP3; WMA; DIVX, CD DE VÍDEIO; JPES, CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD-R/-RW – DVD –RV –RW ENTRADA USB: FUNÇÕES: 100 M, BODK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA, JPEG SUDESHOW, CLOSE CAPTION CONEXÕES: 1 SALDA DE VIDEO COMPOSTO, 1 SAIDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL: SAIDA VÍDEO COMPONENTE, SAIDA 3-VÍDEO; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL CDAXIAL FUNÇÃO KARADICE COM PONTUAÇÃO DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMINATIVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA	MONDIAL	UNO	2	RS 1 150,00	MIL THEENTON E CINQUENTA REALI	RS .	2.700,90	DOIS MILE SETECIATION READ

Alter By





VOLTAGEM GARANTIA. . MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUTION AS PEÇAS COM DEFEITO.
APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM. NOVECTATOR 85 5.900.00 UND 11 WOVE MILE NOVECENTOS REAG LDCAL · CRECHES I, IF E IV., PRÉ-ESCOLA E SALA MULTIUSO DIMENSÕES: • ALTURA MÁXIMA: 350 MM. + LARGURA MÁXIMA: 450 MM · PROFUNDIDADE MÁXIMA: 100 MM CARACTERISTICAS . CONEXÕES: ENTRADA AUXILIAR, USA, CANTÃO DE MEMÓRIA, BLUETDOTH, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; • REPRODUÇÃO DE MÍDIA: MP3, CD, CD-R, CD-RW; · RÁDIO AM E FM; . CONTROLE REMOTO: · POTÉNCIA MÍNIMA: 20W. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO. PLUGUE E CONFETORES ELÉTRICOS COMPATÍVES COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO
 VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. COROÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM GARANTIA GARANTIA:

MINIMA DE UM AND A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO O FABRICANTE/
CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREZENICIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFETO VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 20.700,00 RS 20.700,00 - VINTE MIL E SETECENTOS REAIS

		LOTE				and the same	The state of the s		The same street and the same
ITEM	DESCRIÇÃO		MARCA	UND	gro	VALOR	VALOR UNIT POR EXTENSO	TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO

Bur









MÉDIA: 0,37 M*/S DEVERA POSSURI MOTOR ELETRICO "MONOVOLT" *DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. · CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM GARANTIA: . MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, O PARRICANTE/CONTRATADO É DERIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENDADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINOO AS PEÇAS COM DEFEITO. VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 16.740,00 RS 16.740,00 - DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REALS

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) CONFORME DE TERMOS DO EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA CARTÁ PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL): PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS DERYADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ONUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

1.18- DECLARAMOS DE QUE COMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVICOS

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABIVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO →DS9LINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO \$ 44, DO ART. SF, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2008.

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFETTOS DE MATERIAL, PARRICAÇÃO DU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPI, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARRANTIA LOCAL

FORTALEZA, 26 DE ABRIL DE 2019.

Thin









PREGÃO ELETRÔNICO 2019.03.26.1-PE

LOTE 36



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019 Hora da Abertura: 08:50 Horas



DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

PROPOSTA DE PREÇOS

			LOTE 36	VA	LOR
ITEM	UNID	THAUC	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
-01	UNID	01	Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por LOCAL. • Cozinha (creches modelos tipos 1 e 3). DIMENSÕES BÁSICA arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação de porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura m • Grelhas minimo: 400 min 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve ga com dlâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimic coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA: • 2,01 (quilopascal) no caso de GLP, CARACTERISTICAS: • Fogão comercial o fornos e tomeiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimenta de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir forma indelével, em local visivel junto à conexão com a rede de gás, atra GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". • Com queimadores dotados de di perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 11/2" x 1/8" de espessura. • Sap ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipam • Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em cestruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés • Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, forparáfusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se • Tampo (tempre) constituido em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm) onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 11/4" x 1/16" de espessura, fixad superficie inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perime • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos que 1/8" de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em a desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox espeçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de par di	S FOGÃO: *Dimensão condido equipamento. Obs.: A largo náxima: 1850 mm; • Profundio arantir a possibilidade de apoi po: 90mm +/- 10mm; • Diâme KPa (quilopascal) no caso de central de seis queimadores i rção (gambiarra). • Alimentad identificação do tipo de alime avés de uma das seguintes é ispositivo "supervisor de charatas reguláveis constituídas ento fique aproximadamente chapa 16 (1,50mm) com 60 m através de parafusos e porochapa 18 (1,25mm), tendo as pormando um quadro rigido fixe no painel de fechamento lato, obtida através de corte a la do tampo em aço inox, considero do tampo, bem como em soldadas à face inferior do tampo em aço inox, com 4 aço inox, chapa 20 (0,90 mm) ox para as bandas coletoras, chapa 20 (0,90mm), com 70 de panelas, removiveis, em afusos auto atamaxantes de a meio de quatro suportes em o de distribuição deverá ser in	cionada ao projeto de ura de vão livre da dade máxima*: 1350 m io adequado de panela tro do queimador tipo e natural; • 2,8 kPa (bocas). • Com doís o por GLP (gás liquefe entação, gravada de expressões: "UTILIZAR ma". • Quatro pés em de base metálica e 50 mm do piso. Im de altura e dobras as de aço inox. Is travessas longitudina ado aos pés através de actual do fogão. Iser, em uma peça único tituldos por perfil "L" era de "V" ao longo da suas divisões internas mpo e fixadas aos pés do mm de largura e com puxador chapa 18 (1,25mm). Imm de largura e número de seis. In actual do fogão. In ternas mo e fixadas aos pés do mm de largura e número de seis. In actual do fogão inox. • Tubo de ferro fundido, fixados istalado na parte fronta



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019 Hora da Abertura: 08:50 Horas



DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

PROPOSTA DE PRECOS

LOTE 36	77.77	VA	LOR
ITEM UNID QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL

ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexivel para condução de gases conforme ABNT NER 14177. Tubo flexivel metálico para instalações de gás combustivel de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atràs em chapa em inox 304 Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1°, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8° x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. . Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo supervisor de chama deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076. Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustivel. DIMENSÕES DO FORNO: • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERISTICAS: Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, senda a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm), Isolamento entre das de la de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade minima 64 Kg/m3. · Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de la de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64qKq/m3. Eixo de abertura da porta horizontal. dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removivel, com orificio de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular 0=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS: • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões minimas: 400 min 400 mm +/. 5 mm. GARANTIA: • Minima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o periodo da garantia, substituindo as peças com defeito.

MARCA: ITAJOBI MODELO: IND06CF

Preço Unitário: Cinco Mil Cem Reals Preço Total: Cinco Mil Cem Reals 5.100,00 5.100,00



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019 Hora da Abertura: 08:50 Horas



DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

PROPOSTA DE PREÇOS

	LOTE 36	V	ALOR
EM UNID QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
02 UNID 01	Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP • Lactário. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: • Dimensão condicio respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largur 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO: • Mesa em aço inox. • Acendi sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle ci fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador devei Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicaç (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO: • Ascendimento	onada ao projeto de arquito a máxima: 600 mm: • Cap mento automático da mes- om limites intransponíveis rá ser dotado de botão de conforme demanda. • Cor ção da tensão (voltagem) rautomático. • Com minimo automático. • Com minimo conforma de actual d	etura, no que diz acidade mínima do fon a. Funções de timer nas posições aberto e controle individual, rdão de alimentação no cordão de alimentação
	pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a salda de gás especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a li • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças re que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de torça e fechar o orificio(s) de visualização das chamas. GARANTIA: • Minima de um ano a equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica durante o periodo de garantia, substituindo as peças com defeito. MARCA: ELECTROLUX MODELO: 50SB	s caso a chama se apague impeza (sistema *autolimp eforçadas com mola e pux com facilidade. • Piso em a a partir da data da entrega,	 Sistema de segurança. Recobrimento sante" ou similar). ador metálico de modo aço carbono esmaltado, de cobertura integral





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE

Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019 Hora da Abertura: 08:50 Horas



DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 10.000,000 (DEZ MIL REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) días corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital, após ordem de fornecimento.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação;mercadoria de procedencia nacional.

There

B

Joe John Stranger



LIC ITANTE 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE. PREGÃO ELETRONICO Nº 2019-03-261 DATA DE ABERTURA: 26/04/2019 HORA DO CERTAME: 30/00HS

пем	DESCRIÇÃO LOTE S	MARCA	UND	QTD	VALOR	VALOR UNIT POR EXTENSO	VALOR	VALOR TOTAL POR EXTENSO
01	CONJUNTO FARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0.93 E 1.16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADERA. MESA INDRINDUAL COM TAMPO EM MOD DU MOF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELANÍNICO E NA FACE INPERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPLINAVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPLENIO INJETADO DU EM COMPENSADO ANATÓMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL. PRÉ ESCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: LARGURA: BED MM. **ALTURA: 450 MM. **ALTURA: 450 MM. **ALTURA: 450 MM. **TOLERÂNCIA: ATÉ **2 MM. PARA LANGURA E PROFUNDIDADE, */*-1 MM PARA EDIFISSURA E */*-5 MM PARA ALTURA. CANACTERÍSTICAS DA MÉSA. **TAMPO EM MOD OU MOD. COM ESPESSURA DE 18 MM. REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LANINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, QUE MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO: TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDOMOLDOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMÉNTO (CONTRA-FLACA HENDUCA) DE 93 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA ME E COMPRIMENTO 10 MM. **TOMOS ENCUBERCADOS DOM FITA DE BORGO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA COMPLEDIONADA EM PAYO ILLORETO DE POLIVINICAL) PE INDILIPROPILENIO OU PE (POLIFICIA DE POLIVINICAL) PE INDILIPROPILENIO OU PE (POLIFICIA COMPOSTA DE: LESTIBUTURA COMPOSTA DE: **ESTIDUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONVICCIONADOS EM TUBO DI DI-	MAP	UNO	48	45 1.592 34	MIL QUINHENTOS E MOVENTA E SITY BEAIS E ONQUENTA CENTAVOS	85 76.680,00	STINTA I SAN MIL SINCINTO E OTENTA REAC

B









03	SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM. LDCAL: CRECHES I, II E III, PRÉ-ESCOLA E SALA MULTIUSO. DIMENSÕES. - LATURA MÁXIMA 350 MM; - PROFUNDIDADE MÁXIMA: 300 MM CARACTERISTICAS. - CONEXÕES. ENTRADA AUXILIAR, USB. CARTÃO DE MEMORIA. BLUETOOTH, SAÍDA FARA- FONE DE OUVIDO; - REPRODUÇÃO DE MÍDIA: MP3, CD, CD-R; CO-RW; - RÁDIO AM E FM; - CONTROLE REMOTO; - POTÊNCIA MÍNIMA: 20W; - DIMENSIONAMENTO: E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. - VOLTAGEM: 110V E 22VV, CONFORME DEMANDA. - CORDÃO DE AUMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, CDM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM: GARANTIA. - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRA, DO EQUIPAMENTO O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNDA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDIC CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS. COM DEFEITO.	MONDIAL	UND	21	#5 \$00,00	NOVECENTOS BENS	RS	9,900,00	NOVEMILE NOVECENTO: REALS
	VOLTAGEM GARANTIA • MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENDIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, DIRECTURDO AS RECAS COM DEFEITO.								

		LOTE 36	0.	9.5	The second second			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	атр	VALOR	VALOR UNIT POR EXTENSO	VALOR	VALOR TOTAL POR EXTENSO

B







	HOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE 6 QUEMADORES COM 3 FORNOS, ALIMENTADO POR GUP IGÁS I INQUESTRO DE PETRÓLEOS DA SAN MATURAL, LOCAL:	ITAIOBI	UND	1	7.200.00	SETEMALE DUZINTOS RIAIS	#\$ 7.200,00	SETE MILE DUZENTOS BEARS
	COZENHA ICARCHES MODELOS TIPOS I II III				2,000,00	SOCIAL SANA	7.500,00	SOCCIALOS HENES
70	DIMENSÕES SÁSICAI FOGÃO		1	1			A 14 1	
	"DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITITURA, NO QUE DIZ RESPITTO AO ESPAÇO						1 1	
	DISPONÍVEJ PARA A INISTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO						1 1	
	DELL A LANGURA DE VÃO LIVEZ DA PORTA DO AMBIENTE PARA PASSADEM DESTE FOGÃO É DE 1		1		1 1		1 1	
	METRO						11 11 1	
	· LARGURG MAKINA** 1850 MM							
	PROFUNDICACE MÁXIMA*: 1350 MM:		1 .		1 1			
	+ SRETHAS MINIAC: 400 MM K 400 MM;				1 1		10 11 1	
	DBS. O DESIGN DAS GROSSAS DEVE GARANTIR A POSSIBILIDADE DE APOID HORQUADO DE		1				1 1	
	PANELAS COM DIÁMICTRO A PARTIR DE SIGNIMA;							
	DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO CACHIMINO, SOMM +/- ISIMM;			1 1				
	DIAMETRO DO QUEIMADOR TIPO CORCA: LIBIMM +/- 30 MM.						1 1 1	
	PRESSÃO ZE TRABALHO PREVISTA:			1 .			1 1 1	
	1.0 KP4 (QUINGPASCAL) NO CASO DE GAS MATURAL. 2.6 KPA (QUINGPASCAL) NO CASO DE GLP.		1	1				
	CARACTERISTICAS:				1 1			
	HOGEG COMERCIAL CENTRAL DE SEIS QUEIMADORES IRDICASI.		1				1	
	COM DOS FORMOS E TORNERAS DE CONTROLE NO LADO FRONTAL FIXADA EM TURO DE			1	1 1			
1 1	ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA).				1 //		1 1	
1 10	· AUMENTADO POR GLP IGÁS LIQUIFFITO DE PETROLEDI DU GÁS NATURAL ISEGUNDO		η 0		[]			
	D(MAND4)		1 1				1 1	
1 12	· O FOGÃO DEVE POSSUIA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ALMENTAÇÃO, GRAVADA DE FORMA		4				1	
	MORIÉVEL EM LOCAL VINNEL HINTO A CONEXÃO COM A REDE DE GAS, ATRAVÉS DE UMA DAS							
	ICQUINTES EXPRESSÕES: "UTILIZAR GAS NATURAL" OU "UTILIZAR GUP"		1		1 1		90 D I	
	 COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERIVISOR DE CHAMA". 			1				
	 QUILTRO PES UM PERPLITI" DE AÇO INDIX, DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2" E LAC DE ESPESSURA. 		0				1 1	
	· SAPATAS REGULAVES CONSTITUÍDAS DE BASE METALICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL						0.7	
	POLIMENCO, FINADAS DE MODU QUE O EQUIPAMENTO PIQUE APROXIMADAMENTE SE MM DO							
	PNO			1 1	1 1			
	· CRITATING MALENCIA COUNCRED BON INVASENT ON MENET IN, DE VCO MON EM CHANA 30		1				0.00	
	1. SOMM) COM SO SIM DE ALTURA E DOBRAS ESTRUTURAIS, SOLDADAS ENTRE SL. FORMANDO UM DUADRO RÍO DO PERIODIAOS PES ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE ACO INDE							
	· IDVADED STANDER COMBUSTO NOR LINGUISTER EM MEMOR AND SENT SHOW EM CHARA TE							
	LUMANN, TENDO AS TRAVEISAS LONGITUDINAIS 60 MM DE ACTURA E AL TRAVEVERSAGISOMOS		1 1		1 1		1 1	
	DE ALTURA, SCICACIAS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RIGIDO PIRADO AOS PES ATRAVES DE			1 0	1 1		111111111111	
	PARAPLISOS E PORCAS DE ACO INDE. AS TRAVESSAS TRANSVERSAIS CONSTITUESA SE NO PAINEL DE						1 1 1	
	FECHAMENTO LATERAL DO FOSÃO.							
	* TAMPO ITEMPRE) CONSTITUÍDO EM CHAPA DE ACO INCIA, CHAPA 24 (1, KOMM), CISTIDA ATRAVÉS						104	
	DI CORTE A LASER, EM UMA PECA ÓNICA, ONDE SE ENCARRAM AS GRELHAS EM NÚMERO DE SEIS.				1 1		1 1	
	REPORCOS ESTRUTURARIO DO TAMPO CANACO INDIA, CONSTITUIDOS POR PENTIL "L" EM CHAPA SA			1				

Africa de la constante de la c







NOMINE, DE ABAS IGUARI DE 3 1/4" K 1/16" DE ESPESSURA, FIXADOS POR SOLDA A PONTO NA YORMA DE "V" AO LÓNGO DA SUPERFICIE INFERIOR DO TAMPO, OS REFORÇOS DEVEM SER APILICADOS NO PERIMETRO DO TAMPO, REM COMO EM SUAS DIVISÕES INTERNAS. • FIXAÇÃO DO TAMPO AOS PÉS, ATRAVÉS DE QUATRO CANTORIEMAS DE AÇO INOX SOLDADAS À FACE INTERIOR DO TAMPO E FIXADAS AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFIJADS E PORCAS DE AÇO INOX. CONJUNTO DE APOIO DOS QUEIMADORES EM AÇD INDX, CDM 80 MM DE LARGURA E 1/8° DE ELPESSURA, COM FURAÇÃO PARA ENCAIXE. · BANDLIAS EDLETORAS (M. 400 INDK. CHAPA 20 (8.90 MM) COM PUXADOR DESENVOLVIDO NA PRÓPRIA PECA CONJUNTO DE GUAS CORREDIÇAS EM AÇO INDIX PARA AS BANDEJAS COLÉTORAS, CHAPA 18 11,25 MMS GRADI INVERIDE EM AÇO INDICIPANA FANELAS, CONSTITUIDOS POR PERFIL "U" EM CHAPA 70
10,90 MM), COM 70 MM OL CARGURA, E ESPAÇAMENTO MÁRIMO DE 130 MM.
 GRELINAS DE FERRO FUNDIDO PARA APOID DE PANELAS, REMOVÍVEIS, EM NÚMERO DE SEIS APOID E HIXAÇÃO DO FORNO ATRAVÉS DE CANTONERAS DE 1/4" X 1/8" E DE FARAFLISOS AUTO ATARRAXANTES DE AÇO INÓX. TUBO DE DISTRIBUIÇÃO EM AÇO IMOR COM DIÂMETRO INTERNO DE 1º, FIXADO AO FOGÃO POR MEIO DE QUATRO SUPPORTES EM FERRO FUNDIDO. FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSDIS SEXTAVADOST SEXTANADOS I.

SONCAL EM AÇO NOR. O TUBO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ SER INSTALADO NA PARTE FRONTA; DO
FOGÃO E A INTRADA DO GAS SE VARÁ ATRAVÉS DE CONCIMÃO TIPO "L" ICOTOVELOS, DE E", COM
REDUÇÃO PARIA 1/2", SITUADA NO PONTO MÉDIO DA LATERA, DO FOGÃO.

AD COTOVELO DEVERÁ SER ACOPLADO UM RIPLE DUPLO DE 1/2" QUE POR SUA VEZ, DEVERÁ SER
CONJECTADO AO TERMINAL DE ACOPLAMENTO QUANDO DA INSTALAÇÃO DO POGÃO.

* AUMENTAÇÃO DO FOGÃO ATRAVES DE TERMINAL DE ACOPLAMENTO EM TUBO METÁLICO. FLEXIVEL PARA CONDUÇÃO DE GASES CONFORME ABRIT NBR 14177 TUBO FLEXIVEL METALICO PARA INSTALAÇÕES DE SÁS COMBUSTÍVEL DE BAIXA PRESSÃO • POGÃO E FORNOS COM ESTALITURA NAS LATERAIS E AFRÁS EM CHAPA EM INOX 304. THES QUERNADDRES DUPLOS COMPOSTOS DE QUERNADOR THO "CACHIMAO" DE 3000/HORA CONIUGADO CIÁN QUERNADOR TIPO "CORGA" DE 3000/H, PENÍZENDO POR SOCIA, A CAPACIDADE DE 4000/HORA DE 10.P. 1017ADOS DE ESPAUNADORES DE CHAMAS. E TRES QUERNADORES SINUES, COMPOSTOS DE QUERNADOR TIPO "CORGA" DE 3000/H. - QUILIMADON DD FORND TUBULAR EM FORMA DE "U", COM DIÂMETRO DE 1", E CAPACIDADE DE QUEIMA DE BODGA . TORNERAS DE CONTROLE TIPO INDUSTRIAL, 3/8" X 3/8" REFORÇADAS, FIXADAS E ALIMENTADAS CADA QUEIMADOR DEVERÁ SER DOTADO DE TORNERA INDIVIDUAL DE QUEIMADORES CONFOGRADOS DEVEM POSSURI DUAS TORNERAS DE CONTROLE, TODAS AS TORNERAS DEVERÃO TER UMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSIÇÕES ABERTO E PECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE DAS CHAMAS TORNEIRA DO FORNO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DHERENCIADA

PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO; ALEM DA IDENTIFICAÇÃO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA.

Amor By







	* BICCS INJETORES DE ROSCA GROSSA, NEGULADORES DE ENTRADA DE AR FIXADOS A CADA INJETOR. * OS DUELMADORES DO FOGRAD E DO TORRIO DEVEM POSSUIR UM DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA" QUE MANTEM ABERTO O TORRIO DEVEM POSSUIR UM DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA" QUE MANTEM ABERTO DO TORRIO DEVEM POSSUIR UM DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA DEVE SER TARRICADO DE ACORDO COM A NOAMA TECN CA ARINT NRIS ESSOTA DEPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA PARA APARELHOS QUE UTILIZAM CAS COMO COMBUSTATE. DIAMBIASDES DO JOSSO ***ROPURDODADE NACIRIAS SED MAN. ***LARA MARIERAS DO MAN. ***LARA MARIERAS DO MAN. ***LARA MARIERAS DO MAN. ***CARACTERISTICAS** ***PAREDOS E ETO CORRECCIONADOS EM DARFA DE AÇO TROS, OUPLOS, SENDO A FACE INTERNA CONTROCIONADOS EM DARFA DE ACOR ESPESIURA MINIMA DE SE MAN E DENIDORO EM MARIERA DE ACOR PORTA EM CARPA DE ACOR MONTE ELAS DE ACORDODADOS. ***CORROD DA PORTA EM CHAPA DE ACOR MONTE ELAS DE ACORDODADOS DE PORTA EM CHAPA DE DE MONTE ELAS DE ACORDODADOS. ***PAREDOS E ETORO DE PORTA HONTO DO DE SOLICA DE PROPOCADA COM MONTE ELAS DE ACORDODADOS. ***PRO EM PLACA DE PERRO FUNDIDO, BIRARTIDO E REMOVÍVEI, COM ORIFÍCIO DE VISUALIZAÇÃO DAS CHAMAS. ALTERIALTIVAMENTE, O POD PODE SE FARROCADO EM CHAPA DE ACO CARBONO, DE SAMALYDA A PODO ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE ACORDODADO DA CARBONO, DE SAMALYDA A PODO ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE ACORDODADO, DOTADA DE DUAS ALÇAS COM CARBONO. ***DUAS DARARAS BETETERAD DE SORRIPOR UNA DE ARROCADO EM CARBONO, DOTADA DE DUAS ALÇAS COM CARBONO. ***DUAS DARARAS BETETERAD DE SORRIPOR UNA DE ARROCADO EM CARBONO. ***DUAS DARARAS BETETERAD DE SORRIPOR UNA DE ARROCADO E DA RASOUTÂDO. ***DUAS DARARAS DETERAN DE SORRIPOR UNA DE ARROCADO E DA RASOUTÂDO							
V	POSÃO DE PISO DE QUATRO CUERMIDIDATES COM UM FORMO, AUMENTADO POR GUP IGÁS LOCATETO DE PETROLEO) QUI GÁS NATURAS. LOCAL - LACTÁRIO DIMENSIÓES BÁSICAS* E CAPACIDADE: **SIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ANQUITETURA. NO QUE DE RESPETO AD ESPACEI **SIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ANQUITETURA. NO QUE DE RESPETO AD ESPACEI **SIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ANQUITETURA.	ESMALTEC	-	2	1,485.00	MIL QUATROCENTOS E OTTENTA É ONCIO READ	RS 1.485,00	MIL QUATROCENTOS E OFTENTA E CINCO REAG

Africa









DEPONNEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

- CARACIDAD WINIMA DO FORRO SPUTROS.

CARACIDAD WINIMA DO FORRO SPUTROS.

CARACIDAD WINIMA DO FORRO SPUTROS.

CARACITRISTICAS DO FOORRO.

- META EM PACO NOR.

- ALENDAMENTO ALTOMATICO DA MESA.

- RUNÇÕES DE TIMAS SONGRE RELOGID.

- JAMATAS MONELACIDAS REQUIAVIS.

- BOTGES DE CONTROLE COM LIMITES INTRANSPORIVES NAS POSIÇÕES ABERTO E FICHADO.

- BOTGES DE CONTROLE ROMOLAL TODOS DE CONTROLES DEVERÃO STARA GENTE/CADO.

- VOLTAGEM 130N F 200V. CONFORME DEMANDA.

- CORPÃO DE CALIBRATIAÇÃO (RASCING) CESTILICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM 130N F 200V. CONFORME DEMANDA.

- OCORPÃO DE ALIBRATIAÇÃO (RASCING) CESTILICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM 130N F 200V.

- HINDERGÃO DA TIMAÑO (VOLTAGEMI NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.

- AMATORISTICAS DO GONDO.

- ASSCRIDAMENTO ALTOMATICO.

- COM MINIMO DUAS PRESELERAS, SENDO PELO MEROS UMA DELAS DESUZANTE.

- OCIVERA VIA DOMA LÁMPADA PARA ALECANIMATE POLITICADO.

- RECOBRIMENTO ESPECIAL DAS PAREIOS INTERNAS QUE EVITE ACOMULO DE GONDURAS E FACULTA LA LAMIPAZ INSTERIA PAUTO, SUMPATE OU MINIMAÇÃO INTERNA.

- INSTERNA DE SEGURANÇA PARA ASCENDIMENTO E/OU VALVULA DE SIGUIRANÇA QUE INFRIÇA A MINIMO POLAS PRETATA CALIDADAS APROBACIOS.

- RECOBRIMENTO ESPECIAL DAS PAREIOS INTERNAS QUE EVITE ACOMULO DE GONDURAS E FACULTA LA LAMIPAZ INSTERNA PAUTO, SUMPATICA DE MINIMO EL PUNTA POLITICA DE MINIMO EL PUNTA

LOTE #7								
ITEM	pescuição	MARCA	UND	QTD	VALOR	VALOR UNIT POR EXTENSO	VALOR	VALOR TOTAL POR EXTENSO
71	REPRIGERACION VENTICAL DE QUATRO PORTAS E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LUTROS, COM SISTEMA FROST FRES IDESELO AUTOMÁTICOS TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE O "C E -2".	GE\DPAR	UND	1	#\$ 20,256,00	DUZENTOS E CINQUENTA	#5 20.250,08	VINTE MIL. DUZENTOS E CINQUENTA

ffun









MÉDIA: 0,37 M³/S DEVERÁ POSSUIR MOTOR ELÉTRICO "MONOVOLT". *DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V F 220V CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA · MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 16.740,00 RS 16.740,00 - DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL):

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

S. 1. 7 - DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERÊNTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SÓCIAIS E DEMAIS

ÓNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABIUTAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO. CONVOCATÓRIO (EDITAL)

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUÍNDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO 6 49, DO ART. 39, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFETOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELÉFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL

FORTALEZA, 26 DE ABRIL DE 2019.



PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE 3



Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.03.26.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação

OTE UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
24 UN	N 01	Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. LOCAL: • Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo %"x3". • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, p	B. Paraná 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00



			84
acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			Mos
Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. LOCAL: • Cozinha (creches modelos tipos 1 e 3). DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO: *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo carchimbo: 90mm +/-10mm: • Diâmetro do queimador tipo carchimbo: 90mm +/-10mm: • Diâmetro do queimador tipo carchimbo: 90mm +/-10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA: • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS: • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". • Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". • Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em	Itajobi 16010/9008	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00



RUJ PACINA PACIN

solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento guando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de quelmador tipo "coroa" de 300g/h. Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção

And S

			843 There
acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustivel. DIMENSÕES DO FORNO: • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS: • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lá de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lá de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orificio de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4*, Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESÓRIOS: • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo materíal e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm x/- 5 mm. GARANTIA: • Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. LOCAL: • Lactário. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO: • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO: • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. •	Electrolux 525BL	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

į

1	1 + + 1 2	15
1	844	- PE
10	Them	2
T	-	

				The said
	Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			X
	TOTAL LOTE 36		R\$ 12.0	00,00
37 UN 01	Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. LOCAL: • Cozinha. DIMENSÕES BÁSICAS° E CAPACIDADE: *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponívei para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 1250 mm; • Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS: • Gabinete com quatro portas. • Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. • Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por	Frilux RF-064 Especial	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00

	1.5
demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	
TOTAL LOTE 47	R\$ 20.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA	15 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO	30 DIAS
GARANTIA	CONFORME O EDITAL
DEMAIS CONDIÇÕES	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
OS PRODUTOS POR NOS COTADOS	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- The second
- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

25 de abril de 2019.

France

B







PREGÃO ELETRÔNICO 2019.03.26.1-PE

LOTE 37

Pag.01

LICHANTE +

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE

Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019 Hora da Abertura: 08:50 Horas



DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

PROPOSTA DE PREÇOS

			LOTE 37	VALOR
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO TOTAL
01	UNID	01	Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 100 Temperatura de operação: entre 0 °C e +7 0 . LOCAL: • Cozinha. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respe • Largura máxima: 1250 mm; • Capacidade total: mínima de 1000 li • Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densión maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestido (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 co poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade perimetro das portas, constituída de gazeta magnética sanfonada, com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso batentes das portas para evitar a condensção, constituída de resistentes das portas para evitar a condensção, constituída de resistema de controle de temperatura por meio de termostato regul frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração completa com uni (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. • Tempainel frontal do aparelho, com n degelo por resistência, com conditérmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínim local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "fro superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R29 perfil de seção circular com diâmetro de 114". Distância máxima de devem ser dotadas de dispositivos em aço inox, em chapa 22 (0,7 para o direcionamento de qualquer liquido derramado no interior de • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,7 para o direcionamento de qualquer liquido derramado no interior de • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,7 para o direcionamento de qualquer liquido derramado no interior de • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,7 9 mm), para proteç com comando automatizado, programador, termómetro digital e co dotados de parafusos para compressão dos fíos. • Todo o sistema braçadeiras. • O equipamento deve ser projetado	DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: eito ao espaço disponível para a instalação do equipament itros, CARACTERÍSTICAS: • Gabinete com quatro portas, automático, que não precisa descongelamento), co inox, em chapa 22 (0.79 mm). • Isolamento do gabinete dade mínima de 36 kg/m3. • Pés fixos em material metálico as interna e externamente em aço inox, em chapa 22 cm de altura, com tolerância +/-5%. • Isolamento da porta e mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos da porta. • Barreira térmica em todo o perimetro dos istência elétrica de baixa potência, intercambiável, lável, dotado de termómetro digital, com posicionamento idade compressora selada, com forçador de ar inporizador para degelo com o evaporador situado na ensadores em cano de cobre em volta por transmissão lo, 112 HP, monofásico 127 Vou 220V (conforme tensão lost-free"). • Obs.: O compressor deve ser instalado na para 30. • Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, e 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm) romm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo o gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento, año do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, introle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de ura de trabalho de até + 8°C quando submetido



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.* 2019.03.26.1-PE Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE

100

Data: 26 de Abril de 2019 Hora da Abertura: 08:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 37			VALOR	
ITEM UNID QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNIT	ARIO TOTAL	
	no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensioname a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme de INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de as peças com defeito.	manda. • Cordão de alimento o com, no mínimo, 2,0 m de integral do equipamento. O ssistência. durante o netiodo	ação (rabicho) certificado per comprimento. GARANTIA: fabricante/contratado é obri- da aarantia, substituindo as	elo igado is
2 5 000	MARCA: FRINOX / MODELO: GIND4P	10.0	000,00 10.00	00,00
Preço Unitário:	Dez Mil Reais			
Preço Total:	Dez Mil Reais			

e &



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE

Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019 Hora da Abertura: 08:50 Horas



DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital .

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedencia nacional.

UR &



LICHANTE 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE. PRESÃO ELETRONICO Nº 2019.09.261 DATA DE ABERTURA: 26/04/2019 HORA DO CERTAME: 10:00H5

	LOTE 1	1							
MET	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR	VALOR UNIT POR EXTENSO	VALOR	VALOR TOTAL POR EXTENSO	
01	CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 € 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. - MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MIDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIDR DE LAMINADO MELAMINOCO È NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - CADEIRA INDIVIDUAL EMPLHAVE, COM ASSENTO É ENCOSTO EM POUPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÓMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL: - PRÉ-ESCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MÉSA: - LARGURA: 600 MM; - PROFUNDIDADE: 450 MM; - ALTURA: 460 MM; - TOLERÂNCIA: ATÉ - 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA. CARACTERISTICAS DA MESA: - TAMPO EM MOP OU MOF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, D,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR EINZA, CANTOS ÁRREDONOADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFÉRIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA ENDILICA) DE QUE MM. APLICAÇÃO DE POLVINILA). PE (POUPROPILENO) OU PE (POUPROPILENO). COM "PRIMER" NA FACE DE COLASEM. ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR ENZAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO LO MM. - TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BODOO TERMOPLÁSTICA DETRUDADA. CONFECCIONADA EM PVC. (CLORETO DE POUVINILA). PE (POUPROPILENO) OU PE (POULTELENO). COM "PRIMER" NA FACE DE COLASEM. ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARRANIA, ODLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". - ESTRUTURA COMPOSTA DEI. - MONTANTES VENTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE	MAP	UND	48	RS 1397:50	MIL DUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAS E CINGUENTA CENTAVOS	R\$ 76.680,00	AETENTA E SES MAL, STISCENTO: E OLTENTA REAL	

Thomas

g

S





DISPONÍVE; PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO LARGURA MÁXIMA 600 MM;
 CAPECIDADE MÍNIMA DO FORRO 50 UTROS. CHARCTERISTICAS BO FOGÃO: MESA EM AÇO NOS.
 ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DA MESA. . PUNÇÕES DE TIMER SONDRO 1 NEJOUGI. - SAPATAS RIVELADORAS REGULÁVIS. - BOTÕES DE CONTROLE COM LANTES INTRANSPONVEIS WAS POSIÇÕES ABERTO E FECHADO. ASSIM COMO DENTRICAÇÃO DE INTENSIDADE, CADA QUEMADOR DEVERÁ SER DOTADO DE BOTÃO DE CONTROLE INDIVIDUAL TODOS DE CONTROLES DEVERÃO ESTAR DENTRICADOS • VOLTAGERE 110V E 221V. CONFORME DEMANDA. CONDÃO DE AUMENTAÇÃO (BABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA MSSATJOY · INDICAÇÃO DA TINSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO AFARELHO · ASCENDIMENTO AUTOMATICO COM MÍNIMO DUAS PRATELERAS, SENDO PELO MENOS UMA DELAS DESUZANTE
 COM GRILL. * DEVERA VIR COM A LÁMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ASCENDIMINTO E/OU VALVIJA DE SEGURANÇA, QUE IMPEÇA A SAÍDA DE SÁS CASO A CHAMA SE APAGUE. DAIDA DE DADICADA A CHAMA SE APAGUES. INTERNAS QUE EVITE ACÓMULO DE GORDURAS E FACILITE A LIMPIZA DISTEMA "AUTOLIMPANTE" DU SIMILARI.

FORTA COM VISOR EN VIDRO, COM EIXO DE AIDERTURA HORIZONTAL, DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM MOLA E PUXADOR METÁLICO DE MODO QUE A PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM A APILICAÇÃO DE FORÇA E FLOHAR COM FACILIDADI.

PISO EM AÇO CARBONO ESMALTADO COM DIFFICIOSE DE VIRUALIZAÇÃO DAS CHAMAS. PRIO EM AÇO CARROND ESMALTADO DATA DA ENTRESA, DE COMENTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO O FARRICANTE/CONTRATADO E DARIGADO E DAR ASSISTÊNCIA TECNICA DIAZUMEN NA SUA REDE CREDINCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITURIDO AS PECAS COM DEFETO.

WALDE TOTAL DO LOTE VALOR TOTAL DO LOTE #5 B.MES,00 - OFFO MIL SEISCENTOS E OFFENTA E CINCO REAS RS 8.685,00

LDTE 37									
ITEM.	pescación	MARCA	UND	QTD	VALOR	VALOR UNIT POR EXTENSO	TOTAL	POR EXTENSO	
11	REFRIGERACION VERTICAL DE QUATRO PORTAS E CARACIDADE MÍNIMA DE 2000 UTROS, COM SISTEMA PROST FREE ICEGELO MUTOMATICO), TEMPERATURA SE CRERAÇÃO (NITRE O "C E AP".	SELOPAR	UND	1	20.250.00	DUZENTOS E CINCUENTA	85 20.250,00	UNITE MIL DUZENTOS E CINQUENTA	

Amo .

3







Africa Of the second







PAINEL SUPERIOR EM ACO IROR, EM CHAPR 22 (ELPRIMA), PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REPRODRIAÇÃO E ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO, COM COMADOS AUTOMATICADO; PROGRAMADOR, TERMÓMETRO DIGITAL E CONTROLE DE TERMÉMENTO DE ATRABAÇÃO COM ROPRIES DOTRODO DE PRARAPUSOS PARA COMPRESÃO DOS PIOS - CODECIDADOS DE PARAPUSOS PARA COMPRESÃO DOS PIOS - TODOS O SISTEMA ELETRICO DEVE HA HIRADO AO GARMETE POR MEIO DE REACACERAS.

- O EQUIPAMENTO DE VIDEN DE PROJETADO PARA A TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ - REC QUANDO SURAMETEDO A ASPRINTED DE ATÉ - 4 ASPC.

- DEVEM SÃO UTILIZADOS COMPONENTES (DISTEMA DE REPROGRAÇÃO) QUE PERMITAM A OTIVAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA DIMANTI A BUA VIDA ÚTIL.

- DIMENSORAMENTO DA PIAÇÃO, PLUGUE E CONSCIDRES ELÉTRICOS COMPARTÍVESE-COM A CORPIENTE DE OPERAÇÃO. CONDÂO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 2,0 M DE COMPRIMENTO, COM MDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
 CONDÂO DE ALIMENTAÇÃO IRABICIOS CENTRICADO PELO HAMÉTRO, COM MDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
 CONDÂO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 2,0 M DE COMPRIMENTO. GARANTIA - MINIMA DE DOS ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTRESA, DE COBERTURA INTEGRAL DE ECUPAMENTO. O FARRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA ASDE CREDENICIADA DE ABISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM R\$ 20.250,00

VALOR TOTAL DO LOTE

#\$ 20.250,00 - VINTE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

	LOTE 38							
ттем	оемердо	MARCA	UND	QTD	VALOR	VALOR UNIT POR EXTENSO	VALOR	POR EXTENSO
01	REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "PROSTRISE" (DIGELO AUTOMATICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 419 LITROS. 10 CAL. - DE SPENSA: DIMENSÕES BÁSICAS" E CAPACIDADE: "DIMENSÕES BÁSICAS" E CAPACIDADE: DIMENSÕES BÁSICAS" E CAPACIDADE: DIMENSÕES PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. - LARGURA NÁRIMA. 750 MM. - CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 410 LITROS. CARACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 410 LITROS. CARACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 410 LITROS. CARACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 410 LITROS. - SABINISTE TOPO "DUPLEX" DOM DUAS PORTAS (FREEZIR E REFRIGERADOR). - SEPTEMA DE REFRIGIRAÇÃO "PROSTI RIE" - GABRISTE ENTERNO DO TIPO MONDROLOGO E PORTAS REVISTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMINTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA JEM PÓL NA COR BRANCA. - PARTES INTÉRNAIS REVISTICAS COM PARTES PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPPORTE LOS PRAFTELIRAD INTERNAS DENIZIANAS COM PARTES PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPPORTE LOS PRAFTELIRAD INTERNAS DENIZIANAS COM PARTES IN PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPPORTE LOS PRAFTELIRAD INTERNAS DENIZIANAS COM PARTES.	COMSU.	UND	- 3	RS 10.363,06	OFF MIL. THEFENTOS E CINQUENTA MIAIS	#\$ 10.350,00	DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAS

Am









VALOR TOTAL DO LOTE	RS 16.740,0
GARANTIA: • MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTRIGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CRIDENCADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINOS AS PEÇAS COM DEFEITO.	
 VOLTAGEM: 120V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. 	
 DEVERÁ POSSUIR MOTOR ELÉTRICO "MONOVOLT". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. 	
- MEDIA: 0,37 M*/5 - MINIMA: 0,33 M*/5	

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITALI

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

- 5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÓNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDEM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
- \$ 18- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS FLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS

DECLARAMOS, SOE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICHDEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO MENHUM DOS

IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 49, DO ART. 39, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2005; DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO DU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPI, ENDREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 25 DE ABRIL DE 2019.

all

LICITANTE 3

PROPOSTA DE PREÇOS

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PREGÃO ELETRÔNICO № 2019.03.26.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação



OTE U	N	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
24 U!	2	01	Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. LOCAL: • Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de sustentação em corda trançada de Polléster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ¾"x3". • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Fiange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabri	B. Paraná 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

			856 PAGINA
Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para i			702 31
interna. • Sistema de segurança para ascendim válvula de segurança, que impeça a saída de			1 1
chama se apague. • Recobrimento especial da			1 1
internas que evite acúmulo de gorduras e			1 1
limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). •			1 1
visor em vidro, com eixo de abertura			
dobradiças reforçadas com mola e puxador m modo que a porta possa permanecer aber			k
aplicação de força e fechar com facilidade. • Pi		1	
carbono esmaltado com orifício(s) de visuali			
chamas. GARANTIA: • Mínima de um ano a par		1	1 1
da entrega, de cobertura integral do equipa fabricante/contratado é obrigado a dar			1 1
técnica gratuita na sua rede credenciada de a			1 1
durante o período da garantia, substituindo as			1 1
defeito.			
TOTAL LOTE 36		R\$ 12	.000,00
Refrigerador vertical de quatro portas e o			
mínima de 1000 litros, com sistema frost-fre automático). Temperatura de operação: ent			1 1
+7". LOCAL: • Cozinha. DIMENSÕES BÁ			1 1
CAPACIDADE: *Dimensão condicionada ao p	projeto de		1 1
arquitetura, no que diz respeito ao espaço			1 1
para a instalação do equipamento. • Largura 1250 mm; • Capacidade total: mínima de 1			1 1
CARACTERÍSTICAS: • Gabinete com quatro			1 1
Refrigerador vertical em aço inox com sistema			1 1
(degelo automático, que não precisa desconge			1 1
Gabinete tipo monobloco revestido			1 1
externamente em aço inox, em chapa 22 (0, Isolamento do gabinete de poliuretano inje			1 1
espessura mínima de 55 mm e densidade mín		1	1 1
kg/m3. • Pés fixos em material metálico e m	naciço com		1 1
revestimento de borracha resistente. • Portas			1 1
interna e externamente em aço inox, em chap mm), batente das portas com medidas 55 cm o		how	
UN 01 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. • Isola		RS 7 000 00	R\$ 7.000,00
porta de poliuretano injetado, com espessura			1 1
45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3.			1 1
hermética em todo o perímetro das portas, o			1 1
de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores dobradiças em aço inox. Trincos com tr		- 1	1 1
automático, ou sistema de imã resistente ac			
porta. • Barreira térmica em todo o perír		- 1	There
batentes das portas para evitar a cor			
constituída de resistência elétrica de baixa			
intercambiável. • Sistema de controle de te por meio de termostato regulável, do		A.	
termômetro digital, com posicionamento fron		8	ai
acesso. • Sistema de refrigeração completa co			1
compressora selada, com forçador de ar (a			
situado na parte superior interna do refrige			
Temporizador para degelo com o evaporador parte frontal do aparelho, com degelo por r			
com condensadores em cano de cobre em			

				Thu
	transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). • Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: • Mínima			The state of the s
	그게 하면 보고 있는데 이 이 이 이 없는데 보고 있는데 되었다면 하면 하는데 되었다면 하는데			
0 UN 01	volumétrica mínima de 121 destinada a misturar e bater massas leves. LOCAL: • Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Largura máxima: 800 mm; • Profundidade mínima: 700 mm; • Altura mínima da coluna: 380 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 121. CARACTERÍSTICAS: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aco inox AISI 204. • Sistema de goarenaganos bolicaidais.	Maná BPM12ST	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

.

	1000
demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	
TOTAL LOTE 47	R\$ 20.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA	15 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO	30 DIAS
GARANTIA	CONFORME O EDITAL
DEMAIS CONDIÇÕES	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
OS PRODUTOS POR NOS COTADOS	Atende a todas as especificações constantes no edital.



- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

25 de abril de 2019.

Fru





PREGÃO ELETRÔNICO 2019.03.26.1-PE

LOTE 38

LICITANTE 1





A Pregaeira da Comissão de Licitação Prefutura Municipal de Horizonte Secretaria Municipal de Educação Pregão Eletrônico nº 2019.03.26.1 -PE

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfancia (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme específicações contidas no Termo de Referencia.

Proposta

/-		
	in	23

Lore	93					The Commission of the Commissi		-	Later Company
Hens	Espacificação do Produto	Marca	Gus it.	Unidade	Vider Unitale	Valor Unitaria Confidencia	v.	sor Faral	Valor Foral (por extenso)
	Armania haus sere duce portus, debala de ileas probletivas en MDF as MDF, reserbito non laminalmento de haino presado, con trans sere duce portus de servicio mentrales e compositates nos conse antarela, formaja, tand ou certa in LOCAL; « Creches II. III e per seccio. LOMES/SEDES E TOLES/ANJAS. Armania — Locales — e compositates nos conse antarela, formaja, tand ou certa in LOCAL; « Creches III. III e per seccio. LOMES/SEDES E TOLES/ANJAS. Armania — in Profundicio — e per seccio. LOMES/SEDES E TOLES/ANJAS. Armania — in the » e men pera lamina — profundicio — e pera seccio mentrales que profundicio — e pera seccio mentrales de la mentrale de pera se personale de la mentrale de compositate de la mentrale	Map Minels	16	Unid	R\$ 436,00	seiscentos e crista recip	RS.	20.080,00	das mili e attenta reate
	Valor Global da Proposta Ref : Ao Lote 03								
	dez mil e ottenta reais						1		

Late of

			The second second	(par estenso)	-	-	(cor extenso)
E Apo L Conflanç III II	- 1	Unid	R\$ 1.575.00	mil guinbentos e setenta e cinco reals	KS	1,575,00	mil guinhentos e setento e cinos reals
					R.S	1.575,00	5
S and Since		S E ars Ago	S E and S S E an	S E urs	S. E. arcs mil gumbentes e mil gumbentes e	S. E. arc Aqu arc arc	S. Z. and an architecture of the control of the con

Página 1 de 26

De , B





Apprecibo de sum tipo micra aguaren. LOCAL - Creches I. II e III, pré-escolo e subs multiuso. DIMENSÓES - Alture máximo: 350 mm. - Largures máximo: 350 mm. - Profundidade máximo: 350 mm. CARACTERISTICAS - Conseiles servicio metidas, 1558, cureto de mentino, hacita perer fine de encicirio; - Reprodução de midito. PMP., CO. CIVA, CD-RIV. - Radio AM e FM - Castrola remato; - Paráncia máxima. 26 W. - Dimensionamento e robinata de finado, plugae e emissione elétricas compactivos aom a correcto de aperação. - Valatagem: 1557 e 225V, conforme demando. - Cordão de alimentação (matical conforme peto PARENTA). - Máxima de um um a partir de desar de america, de efectiva materia de equipomento. O fobricame/ contratado é côração de de massisficia idenica grandita no sua rede evelencida de assistancia, durante o período do gerenica, substitucido as peços com defeito. aete mil, duaentos e vinte e aete regis seiscentos e conquento e ente centis Unid. RE RS. 3 00. 657,00 7.897.00 Vaiur Global da Proposta Ref.: As Lote 35 11.759,40 unte mil, setesentos e cinquento e nose reals e quarenta centuras

		e.		

HATTE.	the est capto do Produito	Marta	Count.	Univade	Vidur Unddelm	Potentiana Ipotentiana	Valor Facul	Valor Total (por oxtenso)
1	Refrigerador vertical combinado. Bisha brasca, sistema de refrigeração "frestfree" (depels autoridados) com capacidade mínimo de que litros. LOCAL: - Despense EDMENSOES RÁSICAS" E CAPACIDADE. "Dimensão condicionado ao projeto de arquinetura, no que da respeito co espaço desponsei para a institução do equipamento Largura mácina: "250 mm; i Capacidade intai, mínimo de quo fina forma a Sistema de refrigeração ("rostfree" non duas partas (fresser e refrigerandes) Refrigerados contratos combinados, licia forma a Sistema de refrigeração ("rostfree" - Rodontes externo do tipo mamphico e partir internator exercidades mánimados. Internator en produce e partir establista em chapa de apa cua acabamento em pindare electrostática (em pê), na cor branca - Partes internas revestidas com principa polarizas máticados aos resultan encidados, com refusos para superior das protecións internas destinantes Confinido de protecións remeditos en regulatoria, de material resistente, encuentes de regulatoria, de material resistente, encuentes de internacionamento de frante, verdarias ao legunas Sistema de festamento hermatica. Debredições medificas Sistema de festamento de confroi de temperatura cinátical - Sistema de depola ("rostfree" establicados"). Partes francio de confroi de temperatura distribuid - Sistema de depola ("rostfree") establicados de sistema de despelo ("rostfree") - Gás refrigerante REGOS de Regas Discussionamento do finado, pluços e oniectores electricas compantinais com a sucrente de operação Vallagami internado de sistema de uma a partir da deta de extração residencia da establicado de sistema uma a partir da deta de extração de cohercidado de sistema de contrato de admentação ("rostodo de establicado"). Partir da com uma quartir da deta de extração de cohercidado de sistema uma quartir da deta de extração.	Panasoni e	V	Unid	RE SAUR 20	anso mil e minos e alto mais e sinte centavas	M# 5.038,20	cines mil e trinta e sito resta e sinte centusos
	Refrigerador sertical combinato, imba branca, sistema de refrigeração Trostfree" com capacidade mínimo de 300 litros LOCAL - Lucrária. DIMENSÕES BASICAS* E CAPACIDADE. "Dimensão condicionado au projeto de arquitotora, no que dis respeito ao espaça dispuebel para o instolação do equipormento. "Largura máxima deso min; "Capacidade total: máxima de 300 litros. CAPACITERISTICAS" - Galimeir ripo Tuplas" com duas paras (frecos e refrigerador), "Refrigerador certical combinado, linha branca. "Sistema de refrigeração" frostfree "- Galimeir estarea do lim monubiaco e partire resolutiva em chapa de academento em printos debernadidos cem pós, no com pós, por debernadidos com pós, por debernadidos em pós, no com pós, por debernadidos em pós, no com pós, por academento de productor de productor em maternal resistente. "Protekturas do porto e ocaso con maternal resistente, pemostuste o reguláncia. de maternal resistente pora condicionamento de frutas, condunte se la liganes. "Sastema de genomento harmelino Batantes das portos desdes de alatma antitrunquirante « Debradiças motalizas. "Sastema de les termentos Batantes de souprato deberdo de maternal resistente debrados de maternal resistente de descripción em porto de la Maternal de descripción de maternal de fingla, pluspes e comencione elemento comparibeira con a corrente de operação Folhagem 1800 e a Regue. "Internacionamento de finale, plus estarea de descripción de maternal de finale, plus e conscripción con pola INMETIC, com indicación de obligación de del maternal de contrator interpria de equipamento. D fabricante/contrator é observado e de maternal referito de máximo de contrator de contr	Siconda 3	1	Umial	## 3.55#.20	trata multi quinfunctio a nouvembre colto respect a unite cessolatoria	RE 3,598,20	onja mil, guimistose e novente e en vesis e utosi zentissos

Página 17 de 26





Presser isertion conserved non impoching minima de apo derio, com essenti finações ideaçõe automática. Temperatura de operação, como d' e + P. LOCAE - Desperou. ECHENSIGE RÁSIGAS E CAPACIDADE. "Otorciolar condicionado ao proprio de arquitetorio, no serve do anaposto de apopo disponiva por a institutação de aquitemento. Largura misiona: "yai mai, « Osperatura de apopo disponiva porte de periodo de aquitemento, i largura misiona." Disponiva de apopo disponiva porte de aportação pero atrapatimento de alternativa de aportação pero atrapatimento de alternativa em a misiona de aportação pero atrapatimento de aportação pero aportação pero atrapatimento de aportação de aportação pero atrapatimento de aportação pero atrapatimento de aportação de aportação pero atrapatimento de aportação de aportação de aportação pero atrapatimento de aportação de atrapatimento de aportação de aportação de aportação de atrapatimento de aportação de aportação de atrapatimento de aportação de

Valor Global da Proposta Ref.: An Luie 38 Jenesseis mil, selecantos e trinta e seis reuts e quarenta centinus

N# 10.730.40

8,100,00

RE

RS

#.100,00

i kuli	Fuerther Anne Nation	trarea	£3,4411	in Links	Mary Indials.	traga Unitária. Igiar extensoj		Value lights (Inter expression
•	Esquial/bador industrial com carceles em spo gintade e supo munolicos hascidante em sigo inos, traficado para cristres inose com adição de Equado em de grandes quemidades. LOCAL - Casiola, DIMENSIGE E CAPACIDADE - Almminimo, 2500 mm; - Largura indesima; qão mm; - Profundidade máxima; hor mm Capacidade sobundorase; 25 firms (SARACIDADE) - Almminimo, 2500 mm; - Largura indesima; qão mm; - Profundidade máxima; hor mm Capacidade sobundorase; 25 firms em spo minimo (mundiantia), som subban, som hordes reducidade para la deducidade em bande signam em spo men, empressor de chapte des subbandos em subban, som subbando subbando som hordes reducidades para la deducidade em bado es policidade em bado que mão hoja restanção de respo som hordes de administração so colação des sobiles filas, sobiles em filas que profundo de mendo a centra o para mento em restanção de copo som hordes de administração so destanção de sobiles de policidade em subbando de mendo que procedidade a minima com policidade a policidade injuidade. Destan da filação policidade de medo em sobile de medo e sobile home em modera de Reguldos em substituidade de modera de sobile de competito o policidade em modera de la destanção de sobiles de modera e sobre material aproprieda que garante a desarquelha mendora e o de medicidade de competito policidade em substituidade de competito de com accessora de competito de com accessora de competit	Segmen		Dead	RS 3470.00	prite and, drametor e asterita e asta resala	A\$ 327.00	prile sed, diversitie e selectic e seta ressa

Página 18 de 26







Valor Global da Proposta:	RS 227.719.13
Autontos e vinte e sete mil seterantos e detencese peris e treta cerdanas.	

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ânus atinentes à execução do objeto desta licitação.

amos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos. Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias :

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2019

Página 26 de 26

LICITANTE 2





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE. PREGÂD ÉLETRONICO Nº 2019.03.261 DATA DE ABERTURA: 26/04/2019 HORA DO CERTAME: 10:00HS

	LOTE 1	1						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR	VALOR UNIT POR EXTENSO	VALOR TOTAL	POR EXTENSO
01	CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 3,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. - MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPER OR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INPERIOR EM DHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÓMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL: - PRÉ-ESCOLA, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: - LARGURA: 600 MM. - PROFUNDIDADE: 450 MM; - ALTURA: 460 MM; - ALTURA: 460 MM; - TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA; 19,4 MM; - TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA; 19,4 MM; - TAMPO EM MOP OU MOF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIDR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONIDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (DONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA MS E COMPRIMENTO 10 MM. - TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA CONFECCIONADA EM PVC. (CLORETO DE FOUVINILA): PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIPRILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANIA, COLAGA COM ADESIVO "HOTMELTING". - ESTRUTURA COMPOSTA DE MONDITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE	MAP MOVEIS	UND	48	R\$. 1,599,50	MIL QUINHENTOSE NOVENTA E SETE BEASE CINQUENTA CENTAVOS	#\$ 76,680,00	SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTO E OUTENTA REAL

Africa









PAINEL SUPERIOR EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM), PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO, COM COMANDO AUTOMATIZADO, PROGRAMADOR, TERMÓMETRO DIGITAL E CONTROLE DE TEMPERATURA.
CONDEÑES DE FRAÇÃO COM BORINS DOTADOS DE PARAPUSOS PARA COMPRESSÃO DOS FIOS.
TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER PROJETADO PARA A TEMPERATURA DE RABALHO DE ATÉ + 89C QUANDO SUBMETIDO A AMBIENTES DE ATÉ + 489C.

DEVEM SER UTUIZADOS COMPONENTES (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO) QUE PERMITAM A OTIMIZAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA DURANTE A SUA VIDA ÚTIL.

DIMENSIGNAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E COMECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.

VOLTAGEM: LIEVE 220V, CONFORME DEMANDA.

CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.

CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 2,0 M DE COMPRIMENTO.

GARANTIA:

MÍNIMA DE DOIS ANDS A PARTIR DA DATA DA ENTHEGA, DE COMENTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.

D FABRICANTE/CONTRATADO É GERIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SASTURIA NA SUA REDE CREDITICADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PÉÇAS COM DEPETO.

VALOR TOTAL DO LOTE

R\$ 20.250,00 - VINTE MIIL, DUZENTOS E CINQUENTA REASIS

LOTE 38 VALOR VALOR UNIT POR VALOR VALOR TOTAL MARCA ITEM DESCRIÇÃO UND OTD UNIT EXTENSO TOTAL POR EXTENSO REFRIGERAÇÃO PERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PEROSTERES (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS. CONSUL UND DEZ MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS TREZENTOS E CINQUENTA REAIS 10,350,00 10.350,00 LOCAL: + DESPENSA. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *DIMENSÃO CONDICIONADA AD PROJETO DE ARQUITETURA. NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. • LARGURA MÁXIMA: 750 MM; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 413 LITROS.
CARACTERÍSTICAS.
 GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). Garinte Titlo Jourem Combinado, Unha Branca.
 SISTEMA DE REFRIDERAÇÃO "FROSTERE".
 GABINETE EXTERNO DO TIPO MONGBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETRISTÂTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.
 PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAMÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE.

DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES.

Hum





	CONJUNTO DE PRATEJERAS REMOVÍVES (REQUIÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. PRATEJERAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REQUIÁVEIS. GAVETA, EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LIGUMAS. SISTEMA DE PECHAMENTO HERMÉTICO. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITARASPIRANTE. DOSRADIÇAS METALICAS. SISTEMA DE CONTROS DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL. SISTEMA DE DEGELO "FRO STREE". GÁS REPRIGERANTE REGOA OU RISMA. DIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110º E 220º, CONFORME DEMANDA. CORDAD DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM: 10º E 220º, CONFORME DEMANDA. SISTEMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COMERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIDAD DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINO							
3	REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTÉRIE" COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS. LOCAL LACTARIO. DIMENSÕES BÁSICAS" E CAPACIDADE "DIMENSÕES DO CONDICIGNADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DE REMEITO AO ESPAÇIO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. LARGURA MÁSOMA: 520 MM. CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS: CABRICIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "PROSTÍREE". SABINETE EXTEMA DO TIPO MONDOSCOO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PARINES PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE CONJUNTO DE PRATELEIRAS ENCENDAS DESUZANTES REGULÂVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVIVES E REGULÂVEIS. GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAL, VIRQUIRAS DU LEGUMES. SISTEMA DE FECHAMIENTO HERMÉTICO.	CONSUL	VIND	1	45 7,200,80	SETE MIL E DUZENTOS REAIS	#\$ 7.200,00	SETE MILE DUZENTOS REAIS

Am









	SATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SOTIAMA ANTIRAMENPRANTE DOBRADIÇAS METÁLICAS. SARPATAS MOTEADORAS SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AUUSTÂVEL. SISTEMA DE CODILO TROCTIFATE* GAS AEFRISESCANTE RISIONOS DU REIMA - DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVES COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: LEIVE 230V. CONFORME DEMANDO. CORRÂDO DE ALIMENTAÇÃO (MARIEMO CERTIFICADO PELO PIMETRO. COM PIDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CARANTIA: MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASISTÊNCIA. DURANTE O PIRIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PIÇAS COM DEFEITO.							
3	FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS, COM SISTEMA FROSTERE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE O "C E +7". LOCAL: DESPENSA. DIMENSÃO CODICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. LARGURA MÁXIMA: 750 MM., CARACIDADE TOTAL MÍN MA: 450 UTROS. CARACTERÍSTICAS: CONGELADOR (PREEZER) VERTICAL EM ACO INOX COM SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE" (QUE NÃO PRECISA DESCONGELAMENTO), COM UMA PORTA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, NO MÍNIMO, EM CHAPA 22 (0,79 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLURETANO INJETADO. PÉS FIROS EM MATERIAL METÁLICO E MACICO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIGADE MÍNIMA DE 36 KG/MS. VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNETICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNETICA.	CONSUL	UND	*	H5 11 256,00	DNZE MIL, DUZINTOS E CINQUENTA REAIS	HS 11.250,00	ONZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

At a







· PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÁ RESISTENTE AO PESO DA PORTA. · BARREIRA TÉRMICA EM 1000 O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR. A CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNDA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA. INTERCAMBIÁVEL . SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL. DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA. · COMPRESSOR HERMÉTICO DE, NO MÍNIMO, 1/3 HP, MONOFÁSIGO 127 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL). TEMPORIZADOR PARA DEGELO, OCTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO MONOFÁSICO DE 127 V DU 230 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO (SISTEMA"FROST-FREE") OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO. • GÁS REFRIGERANTE REDOA, R134A OU R290. · QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM GRADE DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAS COM DIÂMETRO DE 1/4", DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 MM ENTRE ARAMES. • AS PAREDES INTERNAS DO GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS EM AÇO INOX QUE POSS-BILITEM O AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS A CADA 70 MM (+/- 10 MM). . PISO INTERNO DO GABINETE REVESTIDO EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM). A BASE DEVE TER FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O DIRECIONAMENTO DE QUALQUER LÍQUIDO DERRAMADO NO INTERIOR DO GABINETE PARA O DRENO, COM VISTAS ACI SEU ESCOAMENTO. . PAINEL SUPERIOR EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM), PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO, COM COMANDO AUTOMATIZADO, PROGRAMADOR, TERMÓMETRO DIGITAL E CONTROLE DE TEMPERATURA. · CONEXÕES DE FIAÇÃO COM BORNES DOTADOS DE PARAFUSOS PARA COMPRESSÃO DOS FIGS R\$ 28.800,00 VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 28.800.00 - VINTE E DITO MIL E OFFICENTOS REAIS

		LOTE 39						
пем	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR	VALOR UNIT POR EXTENSO	VALOR	VALOR TOTAL POR EXTENSO









VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 16.740.00
GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PIÇAS COM DEFEITO.	
GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA	
EQUIPAMENTO DIFABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA	
 MINIMA DE UM AND A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAS, DO 	
GARANTIA	
DA VOLTAGEM.	
CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABIO-O) CERTIFICADO PELD INVETRO, COM INDICAÇÃO	
VOLTAGEM: 210V E 220V, CONFORME DEMANDA.	
COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.	
*DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUBUE E CONECTORES ELÉTRICOS	
DEVERA POSSUIR MOTOR ELETRICO "MONOVOLT".	
- MINIMA: 0.33 M*/5	
- MEDIA: 0,57 M*/S	

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) CONFORME OS TERMOS DO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL):

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS.

1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS. ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

S. 1.8. DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS OD INSTRUMENTO CONVOCATORIO (EDITAL)

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALDRES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SORRE OS SERVIÇOS PRESTADOS

DECLAMANOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS É SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NEAHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 49, DO ART. 39, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUASQUER DEFETOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO DU DESGASTE ANORMAL DE SIUS COMPONENTES.
FARA DS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, SEM COMO, NOME, CNPL ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA. PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 26 DE ABRIL DE 2019.