



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.03.26.1-PE

LOTE 39

LICITANTE



*A Pregoeira do Conselho de Licitação
Prefeitura Municipal de Horizonte
Secretaria Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº 2019.03.26.1-PE*

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Praiafância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 2018000239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Григорьев

Lante 63

Válor Global da Proposta Ref.: Au Lete 03

第1章 从零开始学Python

Latin 60

Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote das mil quinhentas e setenta e cinco reais

4573.00



872
PAG 42

<p>Pressor vertical comercial com capacidade mínima de 400 litros, com sistema "Brother" (depósito automático). Temperatura de operação entre 0 °C e +70 °C LOCAL - Despesas: DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE: *Altura: condizente ao projeto de engenharia, no que diz respeito ao espaço disponível para o armazenamento do equipamento. • Largura máxima: 700 mm.; • Capacidade total mínima: 400 litros. CARACTERÍSTICAS: • Comprimento (Pressor) vertical em aço inox com sistema de depósito "Brother" tipo válvula preventor desempoeiramento, com uma porta. • Temperatura de operação para empilhamento de alimentos, no mínimo, entre -10°C e +60°C. • Garantia tipo manutenção rotativa interna e exteriormente em aço inox, em chapa de 0,8 mm. • Isolamento de painel de poliestireno expandido. • Pés fixos em material metálico e madeira com revestimento de borracha maciça. • Portas revestidas interna e exteriormente em aço inox, em chapa de 0,8 mm. • Isolamento das portas de poliestireno expandido, com espessura mínima de 25 mm e densidade máxima de 35 kg/m³. • Válvulas herméticas em cada e percurso das portas, constituição de gaveta magnética condensada. • Placa de pressão e desempoeiramento em aço inox. Pressor com dispositivo automático, no sistema de abertura e fechamento da porta da porta. • Manopla de comando em todo o percurso das bordas das portas para evitar o encachapado, constituição de manopla de aço inox, inoxidável, incompressível. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato digital, com dispositivo de termômetro digital, com programação frontal de fáceis controles. • Sistema de refrigeração com sistema compressor arrefeito. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, manifolds 127 V ou 220 V conforme regra local. • Temperatura para despósito, dotado de compressor hermético intercalado de 127 V ou 220 V conforme regra local. • Temperatura para arrefeito e depósito automático (istema "Brother" "Bro"). Obro. O compressor deve ser revestido na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R134a, R134a ou R404. • Quatro prestativas revestidas em plástico de aço inox, perfil de aço circular com diâmetro de 1/2". • Distribuidor manual de 40 mm entre extremos. • As portas internas do gabinete revestido em aço inox, em chapa de 0,8 mm. A base deve ter formato de bananeira com rebordo para o desembalamento de qualquer líquido durante o inserção do gabinete para o chão, com vista ao seu funcionamento. • Painel superior em aço inox, em chapa de 0,8 mm, para proteção do sistema de refrigeração e elétrica do equipamento, com revestimento automotivo, programador, termostato digital e controle de temperatura. • Chaves de fiação com bainha dourada de parafusos para compensação das fios. • Todo o sistema elétrico deve ser feito por meio de fiação blindada. • Deve ser utilizados componentes (istema de refrigeração) que permitem a obtenção de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento do fiação, plugue e conectores internos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 220V e 240V, conforme demanda. • Crédito de alteração (rubrica) certificado pelo INMETRO, com indicação do voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: • Mínimo de duas anos a partir da data da compra, de substituição integral do equipamento. O fabricante/entregador é obrigado a dar assistência técnica gratuita nas suas rede credenciadas de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeito.</p>							
Valeur Global da Proposta Ref.: An Lote 38 descontos mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos	R\$	16.736,40					

Lote 39

Item	Descrição do Produto	Unid	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Temporário
	<p>Liquidificador industrial com canudos em aço inox e suporte rotativo horizontal em aço inox, indicado para fraturar alimentos crus com auxílio de líquido em grandes quantidades. LOCAL - Caixinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE: *Altura mínima: 1.000 mm.; • Largura máxima: 450 mm.; • Profundidade mínima: 850 mm.; • Capacidade mínima: 15 litros. CARACTERÍSTICAS: • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peças divisas (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1,5 mm. • Tampa em copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura mínima de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com buracos redondos para a ação interna e externa em todo extremitade de modo que não haja retardo de revoluções. • Plástico das alças em regravação vedada, vedada em todo extremitade de modo que não haja retardo de revoluções. • Garantia de motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,8 mm., flange superior e de base em material plástico injetado. • Tampa da flange praticamente de modo a não haver entroca de líquidos no garrote de motor. • Canulete complementando em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletroestática a 260°C. • Suportes antivibradores em material aderente e antiarranque. • Base e partes flutuadoras de vela da base em aço inox, las macho parafuso tipo de brilho ou outros materiais apresentando que garanta a desprendibilidade mecânica e a durabilidade do conjunto. • O suportes formado para base, elas e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento da motor, juntas de cunha e elementos de flange em aço inox. • Motor: 1/2HP. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 kW. • Dimensionamento: as fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 220V e 240V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rubrica) certificado pelo INMETRO, com indicação do voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA: • Mínimo de um ano a partir da data da entrega, de substituição integral do equipamento. O fabricante/entregador é obrigado a dar assistência técnica gratuita nas suas rede credenciadas de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Pçamento	1	Und	R\$ 3.275,00	3.275,00	3.275,00



	<p>Liquidificador comercial com garrafa em aço inox e capa monoblock, inclinado para trituração alimentar líquida com adição de líquido.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS: • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade mínima: 380 mm; • Capacidade volumétrica: 8 litros.</p> <p>• Capa removível confeccionada em aço inox, em peças interconectadas, sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Plunge do capo em material plástico impetrado. • Alça em aço inox, espessura de chapas de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e rebatidas em lado externo de modo que não haja restrição de movimentação. • Plunge das alças em capo com rebatidas lisas, uniformes e sem furos ou riscos e evitar o armazenamento de resíduos.</p> <p>• Tampa do capo em aço inox, espessura mínima de chapas de 0,8 mm, com rebatidas laterais que permitem o bloqueio interno. • Garfo de motor em aço inox, espessura mínima de chapas de 0,8 mm, flange superior e de base em material plástico impetrado. • Base da flange posicionada de modo a não haver entrada de líquidos no garfo do motor. • Tampa antivibratória em material adesivo e isolante-silencioso. • Elas e parca fixação do capo da base em aço inox (as bases poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garantem o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas fixas, elas e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de travado e elementos de fixação em aço inox. • Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. • Dimensionamento da flange, plungue e reatorres elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 220V e 240V, conforme demanda. • Garfo de alimentação (rebato) certificado pela INMETRO, com indicação da categoria. • Garfo de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.</p> <p>GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>										
3	<p>Liquidificador comercial com garrafa em aço inox e capa monoblock, inclinado para trituração alimentar líquida com adição de líquido.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS: • Altura máxima: 650 mm; • Largura máxima: 490 mm; • Profundidade máxima: 480 mm; • Capacidade volumétrica: 10 litros.</p> <p>• Capa removível confeccionada em chapas de aço inox, em peças interconectadas, sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Plunge do capo em material plástico impetrado. • Alça em aço inox, espessura de chapas de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e rebatidas em lado externo de modo que não haja restrição de movimentação. • Plunge das alças em capo com rebatidas lisas, uniformes e sem furos ou riscos e evitar o armazenamento de resíduos.</p> <p>• Tampa do capo em aço inox, espessura mínima de chapas de 0,8 mm, com rebatidas laterais que permitem o bloqueio interno. • Garfo de motor em aço inox, espessura mínima de chapas de 0,8 mm, flange superior e de base em material plástico impetrado. • Base da flange posicionada de modo a não haver entrada de líquidos no garfo do motor. • Tampa antivibratória em material adesivo e isolante-silencioso. • Elas e parca fixação do capo da base em aço inox (as bases poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garantem o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas fixas, elas e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de travado e elementos de fixação em aço inox. • Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. • Dimensionamento da flange, plungue e reatorres elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 220V e 240V, conforme demanda. • Garfo de alimentação (rebato) certificado pela INMETRO, com indicação da categoria. • Garfo de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.</p> <p>GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>										

Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 39
seis mil, trezentos e dez(cinco) reais

R\$ 6.318,00

Lote 40

	Descrição	Altura	Diâmetro	Unidade	Vl. Unitário	Valor Total da Proposta	Vl. Total para a instalação
2	<p>Batedeira planeteária comercial com velocidade rotacional mínima de 500 revoluções/minuto e máxima e bater massa leve. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS: • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade mínima: 700 mm; • Altura máxima de encontro: 850 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 10 litros.</p> <p>• Características: • Estrutura em suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. • Cadeira em aço inox A37 304. • Sistema de segurança helicoidal. • Cadeira, no mínimo, três níveis de velocidade. • Sistema de bateria de velocidade progressiva. • Acessórios mínimos incluem: batedor aspirado, batedor raspador, e batedor globe. • Dispositivo de segurança no eixo de cada, com grade e dispositivo automático. • Motor: 1/2 CV ou mínimo. • Dimensionamento da flange, plungue e reatorres elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Tensão (voltagem): 220V/220 V (conforme demanda) ou 380V. • Indicação da tensão (voltagem) no garfo de alimentação (rebato) no equipamento. • Garfo de alimentação com 1,5 m de comprimento, com a mínima GARANTIA. • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>						

Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 40
cinco mil, nocentos e quarenta reais

R\$ 5.940,00



R\$ 227.719,13

Valor Líquido da Proposta:
duzentos e trinta e sete mil, setecentos e duzentos reais e trinta centavos

Declaração de que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Assim, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente as requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2010

LICITANTE 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.03.261
DATA DE ABERTURA: 26/04/2019
HORA DO CERTAME: 10:00HS

LOTE 11								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR UNIT POR EXTERNO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTERNO
01	<p>CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. <p>LOCAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRÉ-ESCOLA. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LARGURA: 600 MM; • PROFUNDIDADE: 450 MM; • ALTURA: 460 MM; • ESPESSURA: 19,4 MM; • TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 5 MM PARA ALTURA. <p>CARACTERÍSTICAS DA MESA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS, REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. • TOROS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (FOLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". • ESTRUTURA COMPOSTA DE: • MONTANTES VERTICais E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECIONADOS EM TUBO DE 	MAP MOVEIS	UND	48	R\$ 1.597,50	MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 76.680,00	SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS

825
PÁGINA
chave
G
V
RR



SANFONADA • PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÃ RESISTENTE AO PESO DA PORTA. • BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL. • SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL, DE FÁCIL ACESSO. • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA. • COMPRESSOR HERMÉTICO DE, NO MÍNIMO, 1/3 HP, MONOFÁSICO 127 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL). • TEMPORIZADOR PARA DEGELO, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO MONOFÁSICO DE 127 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO [SISTEMA "FROST-FREE"]. OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO. • GÁS REFRIGERANTE R600A, R134A OU R290. • QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM GRADE DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1/4", DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 MM ENTRE ARAMES. • AS PAREDES INTERNAS DO GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS EM AÇO INOX QUE POSSIBILITEM O AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS A CADA 70 MM (+/- 10 MM). • PISO INTERNO DO GABINETE REVESTIDO EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM). A BASE DEVE TER FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O DIRECIONAMENTO DE QUALQUER LÍQUIDO DERRAMADO NO INTERIOR DO GABINETE PARA O DRENO, COM VISTAS AO SEU ESCOAMENTO. • PAINEL SUPERIOR EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM), PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO, COM COMANDO AUTOMATIZADO, PROGRAMADOR, TERMÔMETRO DIGITAL E CONTROLE DE TEMPERATURA. • CONEXÕES DE FIAÇÃO COM BORNES DOTADOS DE PARAFUSOS PARA COMPRESSÃO DOS FIOS.							
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 28.800,00
R\$ 28.800,00 - VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS							

LOTE 38							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR UNIT POR EXtenso	VALOR TOTAL

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



01	LIXADIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QANTIDADES.	COLONBO	UND	1	R\$ 3.600,00	TRÊS MILÉ SEISCENTOS REAIS	R\$ 3.600,00	TRÊS MILÉ SEISCENTOS REAIS
	<p>LOCAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COZINHA. • DIMENSÕES E CAPACIDADE: <ul style="list-style-type: none"> • ALTURA MÁXIMA: 1100 MM. • LARGURA MÁXIMA: 480 MM. • PROFUNDIDADE MÁXIMA: 590 MM. • CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 LITROS. • CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none"> • COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. • FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. • ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. • FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS USAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. • TAMPA DO COPO EM BORRACHA ATÓXICA COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LÍQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA QUE POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO. • GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENAGEM DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. • CAVALETE CONFECCIONADO EM AÇO, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. • SAPATAS ANTIVIBRADORAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. • EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). • O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. • FLANGE DE ACOPLAGEM DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. • INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. • MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1,5 HP. 							

EE



	<ul style="list-style-type: none"> DIMENSIONAMENTO DA FAIXÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RAIBICO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFETO. 							
02	<p>LIXADOR COMERCIAL COM GABINETE EM AÇO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITRAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO.</p> <p>LOCAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> COZINHA. <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ALTURA MÁXIMA: 750 MM. LARGURA MÁXIMA: 460 MM. PROFOUNDIDADE MÁXIMA: 380 MM. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 8 LITROS. <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACUMULADO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,8 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FAÇA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). 	COLONBO	UND	1	R\$ 1.890,00	MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 1.890,00	MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS



	<ul style="list-style-type: none"> • O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. • FLANGE DE ACOPLAGEM DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. • INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. • MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1/2 HP. • DIMENSIONAMENTO DA FAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. <p>GARANTIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. 						
03	<p>Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido.</p> <p>LOCAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COZINHA <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALTURA MÁXIMA: 660 MM; • LARGURA MÁXIMA: 290 MM; • PROFUNDIDADE MÁXIMA: 280 MM; • CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 4 LITROS. <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. • FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. • ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,15 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. • FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. • TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. • GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,8 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE 	COLONBO	UND	1	R\$ 1.710,00	MIL SETECENTOS E DEZ REAIS	R\$ 1.710,00 MIL SETECENTOS E DEZ REAIS

Assinaturas



<p>POSIIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAPATAS ANTIVIBRATORIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIERRAPANTE. • EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). • O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. • FLANGE DE ACOPLAGEM DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. • INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. • MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1/2 HP. • DIMENSÃOAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. • CORÔAO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. • GARANTIA: • MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. 							
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 7.200,00
R\$ 7.200,00 - SETE MIL E DUZENTOS REAIS							

LOTE 47							
ITEM	DESCRÍÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR UNIT POR EXtenso	VALOR TOTAL
01	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO PRESSÃO, ACESSÍVEL PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM SISTEMA DE FILTRAÇÃO QUE INCLUI RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (PM) E REDUÇÃO DE CLORO (Cl).</p> <p>LOCAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFEITÓRIO: PÁTIO COBERTO, CIRCULAÇÃO. <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALTURA MÁXIMA: 625 MM; • LARGURA MÁXIMA: 485 MM; • PROFUNDIDADE MÁXIMA: 490 MM; • FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 6 L/H. 	IBLL	UND	2	R\$ 2.475,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R\$ 4.950,00

ve



- MÉDIA: 0,37 M ³ /S - MÍNIMA: 0,33 M ³ /S • DEVERÁ POSSUIR MOTOR ELÉTRICO "MONOVOLT". • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHD) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA: • MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PÉRIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.	VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 16.740,00
	R\$ 16.740,00 - DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS	

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS, CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABEVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERA SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 26 DE ABRIL DE 2019.

LICITANTE 3

Ao Pregoeiro(a) da Prefeitura de HORIZONTE
Secretaria / Órgão : Secretaria Municipal de Educação

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.02.26.1-PE

Data de Abertura: 26 de Abril de 2019

Horário: 09h00min



PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Prolíncia (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 1								
Item	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit	Vr Total	VR UNITÁRIO EXTERNO	VR TOTAL EXTERNO
1	Anúncio suspenso em aço com suporte móvel sobre estante suspenso que permite abertura total. LOCAL: Administração, secretaria e delegacia. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: - Altura: 1330 mm +/- 10 mm; - Largura: 470 mm +/- 10 mm; - Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; - Total altura: cerca de 1600 mm; - Altura mínima: 1600 mm; - Altura máxima: 1800 mm; - CARACTERÍSTICAS: - Corpo e suporte interno em aço chapa 22 (espessura 2,0 mm); - Corpo e suporte externo em aço chapa 16 (espessura 1,5 mm); - Gavetas em chapa 24 (3,0 mm); - Trilhos suspenso e suporte móveis em aço chapa 16 (1,5 mm); - Fachamento interno (junto ao painel) em chapa 24 (3,0 mm); - Placas de encontro no estabelecimento aço de 16mm; - Fachada de tampo cromado metálico e gavetas com sistema de travamento centralizado em gavetas; - Chave em dupla; - Compressores metálicos e suportes em todos os painéis; - Porta vitrines estanques ou vidros; - Vitrine com 06 painéis estanques de tipo metálico (não ferroviário) ou vidro; - Gavetas isoladas em aço; - Televisões compostas por suportes metálicos com elementos de fixação de aço com capacidade de carga vertical máxima de 40kg e horizontalmente suportando 100kg; - Suportes metálicos em metal cromado com base de polipropileno (plástico); - Porta em aço em painel fibra de vidro Epoxi/Fiberglass, transparente, trilho suporte estanque em aço; - Espessura mínima de 40 milímetros na cor cinza. GARANTIA: - Minima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e montagem.	UNI D	2	DM	R\$ 1.024,56	R\$ 2.049,12	mil e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos	dois mil e nove reais e doze centavos
VALOR DO LOTE>>>>>						R\$ 2.049,12	dois mil e quarenta e nove reais e doze centavos	

LOTE 2								
Item	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit	Vr Total	VR UNITÁRIO EXTERNO	VR TOTAL EXTERNO
1	Armário de aço aço, pintado vermelho em seu compartimento por meio de diversos componentes metálicos dentro de suporte plásticos removíveis e suportes em cada compartimento. LOCAL: Administração, secretaria e delegacia. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: - Largura: 900 mm +/- 10 mm; - Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; - Altura: 1880 mm +/- 10mm; - Totalaltura: cerca de 2000 mm; - Altura mínima: 1600 mm; - Altura máxima: 1800 mm; - CARACTERÍSTICAS: - Corpo, divisórias e portas em aço de aço laminado a frio, chapa 22 (0,75 mm); - Protetor e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio, chapa 20 (0,60 mm); - Base em chapa de aço laminado a frio, chapa 16 (1,25 mm); - Barra de travamento das portas +/- 100 mm; - Divisórias internas não variam na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 16 (1,25 mm) com espessura 70 mm de altura - total unidades por porta. Maçaneta e corrente com fechamento metálico, com travamento sistema bromélio. - Fachada com painéis metálicos envidraçados no interior com 06 painéis de 4 janelas. - Chave em dupla; - Porta vitrine com 06 painéis estanques de tipo metálico (não ferroviário) ou vidro; - Porta em aço em painel fibra de vidro Epoxi/Fiberglass, transparente, trilho suporte estanque em aço; - Espessura mínima de 40 milímetros na cor cinza. GARANTIA: - Minima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e montagem.	UNI D	5	DM	R\$ 1.219,65	R\$ 6.098,25	mil duzentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos	seis mil e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos
VALOR DO LOTE>>>>>						R\$ 6.098,25	seis mil e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos	

LOTE 3								
Item	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit	Vr Total	VR UNITÁRIO EXTERNO	VR TOTAL EXTERNO
1	Armário baixo com duas portas, topo de duas prateleiras em MDF ou MDP, revestido com revestimento metálico de base prensado, revestido com corrente e componentes nas cores amarelo, vermelho ou verde. LOCAL: - Divisões: 1,50 x 1,50 mts. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: - Altura: 810 mm; - Profundidade: 500 mm; - Largura: 760 mm; - Divisória: +/- 2 mm para largura e profundidade; +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: - Largura: 400 mm; - Profundidade: 400 mm; - Espessura: 18 mm. Prateleiras: - Largura: 760 mm; - Profundidade: 400 mm; - Espessura: 18 mm. CARACTERÍSTICAS: - Tampa cega MDF ou MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces por lacas; - Material tipo de base prensado, acabamento revestido, na cor cinza. - Duas portas em MDF ou MDP, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por lacas; - Material tipo de base prensado, acabamento revestido, na cor cinza. - Duas prateleiras em MDF ou MDP, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por lacas; - Material tipo de base prensado, acabamento revestido, na cor cinza. - Todos os bicos se preparam com fita de silicona em PVC, lona de poliéster, PP, polipropileno ou em PE; - pintura com "prime", acabamento revestido, na mesma cor e tonalidade do armário; revestimento de base prensado com parafusos, rosca profunda, com fundo denteado no lado frontal, e duas portas que revestido bordas costuradas nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base.	UNI D	16	DM	R\$ 785,96	R\$ 12.575,36	setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos	doze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos

	Quadro em metal com fibra para fixação de reatores, reléios e outros. LOCAL - C-Orteles. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Altura: 1200 mm +/- 10 mm - Largura: 300 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS - Móveis com contas amarradas em alumínio anodizado fosco. Corferenciado MDF 3mm revestido na parte frontal com cartão board 6mm. Fixação em fibra metálica 2mm. - Sistema de fixação móvel permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA - Minima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	UNI D	2	TANTANI A	R\$ 776,60	R\$ 1.553,20	<i>863</i>	setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos	mil quinhentos e cinqüenta e três reais e vinte centavos
3	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL - C-Orteles I e II. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Altura: 1200 mm +/- 10 mm. - Largura: 3000 mm +/- 10 mm. - Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS - Resistente a manchas. - Móveis em alumínio anodizado fosco. - Corferenciado em MDF 3 mm e sobreposto de chapa metálica e laminado madeiramento branco. - Sistema de fixação móvel. - Acompanha - 1 apagador. - 4 caixas com 12 contas cada, nas cores vermelho, verde, azul e prata. GARANTIA - Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	UNI D	4	TANTANI A	R\$ 1.362,35	R\$ 5.449,40	mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos	cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos	
4	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. LOCAL - Pheassosa. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Altura: 1200 mm +/- 10 mm. - Largura: 3000 mm +/- 10 mm. - Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS - Resistente a manchas. - Móveis em alumínio anodizado fosco. - Corferenciado em MDF 3 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado madeiramento branco. - Sistema de fixação móvel. - Acompanha - 1 apagador. - 4 caixas com 12 contas cada, nas cores vermelho, verde, azul e prata. GARANTIA - Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	UNI D	4	TANTANI A	R\$ 557,65	R\$ 2.230,60	quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos	dois mil, duzentos e trinta reais e sessenta centavos	
VALOR DO LOTE>>>>>>							R\$ 9.540,08	nove mil, quinhentos e quarenta reais e oito centavos	

LOTE 34

Item	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit	Vr Total	VR UNITÁRIO EXTERNO	VR TOTAL EXTERNO
1	Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTUs. - Cido quente frio, regiões sul e sudeste - Cido frio, demais regiões LOCAL - Bala matrizes, secretaria (rede) modelo tipo: DIMENSÕES: Unidade interna - evaporadora - Altura máxima: 287 mm - Largura máxima: 300 mm - Profundidade máxima: 293 mm. Unidade externa - condensadora - Altura máxima: 840 mm - Largura máxima: 353 mm - Profundidade máxima: 465 mm. CARACTERÍSTICAS - Classificação do: INMETRO - A - Tecnologia de compressor inversor - Gás refrigerante R410a - Filtro anti-bactéria - Desumidificação - Controle remoto - Unidade evaporadora na cor branca - Funções time, sleep e swing - Dimensionamento e instalação de fiação plugue e conexões elétricas competitivas com a comete de operação - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda - Controle de alimentação (interruptor) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA - Minima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fornecedor/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia substituindo as peças com defeito.	UNI D	1	PHILCO 0	R\$ 5.838,60	R\$ 5.838,60	cinco mil, cinqüenta e trinta e oito reais e sessenta centavos	cinco mil, cinqüenta e trinta e oito reais e sessenta centavos
2	Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTUs. - Cido quente frio, regiões sul e sudeste - Cido frio, demais regiões LOCAL - Bala das compressores, sistema de refrigeração, DIMENSÕES: Unidade interna - evaporadora - Altura máxima: 330 mm - Largura máxima: 1092 mm - Profundidade máxima: 293 mm. Unidade externa - condensadora - Altura máxima: 700 mm - Largura máxima: 350 mm - Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS - Classificação do: INMETRO - A - Tecnologia de compressor inversor - Gás refrigerante R410a - Filtro anti-bactéria - Desumidificação - Controle remoto - Unidade evaporadora na cor branca - Funções time, sleep e swing - Dimensionamento e instalação de fiação plugue e conexões elétricas competitivas com a comete de operação - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda - Controle de alimentação (interruptor) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA - Minima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fornecedor/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia substituindo as peças com defeito.	UNI D	1	AGRATT 0 ONE22	R\$ 4.472,52	R\$ 4.472,52	quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos	quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos
3	Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTUs. - Cido quente frio, regiões sul e sudeste - Cido frio, demais regiões LOCAL - Secretaria, direção, sala de professores, DIMENSÕES: unidade interna - evaporadora - Altura máxima: 265 mm - Largura máxima: 850 mm - Profundidade máxima: 238 mm. Unidade externa - condensadora - Altura máxima: 850 mm - Largura máxima: 720 mm - Profundidade máxima: 238 mm. CARACTERÍSTICAS - Classificação do: INMETRO - A - Tecnologia de compressor inversor - Gás refrigerante R410a - Filtro anti-bactéria - Desumidificação - Controle remoto - Unidade evaporadora na cor branca - Funções time, sleep e swing - Dimensionamento e instalação de fiação plugue e conexões elétricas competitivas com a comete de operação - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda - Controle de alimentação (interruptor) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA - Minima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fornecedor/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia substituindo as peças com defeito.	UNI D	2	AGRATT 0 ECO900 0	R\$ 1.998,50	R\$ 3.997,20	mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos	três mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos

LOTE 30

1	METVIS A	R\$ 1.506,43	R\$ 1.506,43	<i>884</i> 27/01/2013 <i>[Signature]</i>
2	UNI			mil quinhentos e seis reais e quarenta e três centavos
3	UNI			mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos

Item	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit	Vr Total	VR UNITÁRIO EXTERNO	VR TOTAL EXTERNO
1	Esterilizador de membrana a vapor para uso em micro-óptica. Acomoda pinças (DCAP), Lâminas DENTALHADORES E CAPACIDADE - altura máxima 190 mm - Diâmetro largura máxima 700 mm. - Capacidade mínima: 4 lentes. CARACTERÍSTICAS - Base em aço inoxidável resistente, dotada de dispositivo interno para autoclavagem de no mínimo quatro membranas. Tampa em plástico em polietileno componível transparente, com alça e suporte para fechamento hermético. O esterilizador deve ser constituído de madeira e resistentes ao fogo, adequado contra incêndios, resistente com certos químicos (borrachas, superfícies) que causam efeito o uso deles a base de queratina durante a operação. - O esterilizador não deve apresentar elementos, perfuradores, aletas, cortantes ou irregularidades que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. - O produto não deve utilizar técnicas tecnológicas ou sistemas resultados químicos durante sua utilização. GARANTIA - Minima de 12 meses a partir da data da entrega, da fabricante, integral ou escindível. O fabricante permanece a obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante 12 meses da garantia, substituindo as peças com defeito.	UNI D	2	KUKA	R\$ 159,05	R\$ 318,10	cento e cinquenta e nove reais e cinco centavos	trezentos e dez reais e dez centavos.
VALOR DO LOTE>>>>>>						R\$ 318,10	trezentos e dez reais e dez centavos	

Importa a presente Proposta a quantia de cem e quarenta e três mil, trezentos e oito reais e noventa e quatro centavos

RS 143-308.94

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos que os preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Informamos inteira submissão às cláusulas e condições existentes no Edital e seus anexos como também aos ditames das Leis e Decretos que regem este procedimento licitatório.

Validade da Proposta:
60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega:
15 (quinze) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS.

26 de Abril de 2019



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.03.26.1-PE

LOTE 40

LICITANTE +



A Progredir da Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Horizonte
Secretaria Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº 2019.03.26.1 - PE

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Praiaflúncia (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Proposta

Lote 03

	Identificação do Produto	Marc.	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor unitário descontado	Valor Total	Valor Total por extenso
1	Armário baixo com duas portas, dividido de duas prateleiras em MDF ou MDP, revestido com lacquê brilhante de baixa pressão, com divisórias internas e comportando duas gavetas, sempre, lado ao lado, LOCAL. - Chaves 2, 20 e prensos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: - Largura: 82 mm. - Profundidade: 400 mm. - Altura: 820 mm. - Tolerância: +/- 5 mm para largura e profundidade, +/- 5 mm para altura e +/- 5 mm para altura. Portas: - Largura: 400 mm. - Profundidade: 400 mm. Puxadores: - Largura: 90 mm. - Profundidade: 400 mm. - Espessura: 20 mm. CARACTERÍSTICAS: - Tampa, peça superior, para proteger superfície e divisor; e porta posterior com fechadura com fechamento de segurança de baixa pressão, acionamento fechamento de segurança, na cor cinza. - Chave portas em MDF ou MDP, com espessura de 10mm, revestida em lacca por lacquê brilhante de baixa pressão, com divisórias internas, na cor cinza. - Chave portas em MDF ou MDP, com espessura de 10mm, revestida em lacca por lacquê brilhante de baixa pressão, com divisórias internas, na cor cinza. - Tampa de vidro, em plexigás com espessura de 6mm, fixa ao fundo em "V", sistema de vedação; PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "prato" acolchoado interno, no mesmo cor e material de divisórias, revestimento de baixa pressão das portas, sendo resistente, que evita danos borda rebatida na porta frontal, e duas portas que evitam ferimentos violentos nos queiram bater. Colagem das portas com adesivo com cura de 48hs. - Base espelhada em placa de PVC, através do processo "Hot Meltup", divisórios divididos de alto, fixados e soldados ao espelho, garantindo estabilidade. - Placa das divisórias revestida em PVC com fibra de vidro e poliuretano, revestida, revestimento poliuretano em espessura mínima de 0,5 milímetros (0,5 mm). - Rodízios de dupla ação, com rodas duplas e roscas de rosqueio em poliuretano injetado, diâmetro 50mm, com altura de 40mm. - Chave porta dupla ação, com rosca de rosca e contra-parafuso. Chave portas com fechamento duplo e alta garantia, sem fechadura (abertura). Corre: difusoriadas entre as divisórias e a base de vidro. - Tapete: acolchoado em polipropileno com espessura de 5mm, com base de algodão, tapete em cores: - Puxador em polipropileno com espessura de 5mm, com base de algodão, tapete em cores: - Tampão de vidro com altura de 600mm, espessura de 6mm, com fechamento de segurança de 20mm, acionamento fechamento de segurança e divisor, com fechamento antiviolência em duplo. Aplicação na porta direita. - Puxador em porta direita, com gavetas de armazenamento, dividida de baixo para cima. - Gavetas com divisórias em lacca, com divisórias de baixo para cima, espessura mínima de 10mm, revestida. GAVANTIA: - Minima de dois anos a partir da data de entrega, exceto dentro de 10 meses.	MDF/MDF	10	Undif	R\$ 630,00	63000,00	R\$ 63.000,00	de sessenta e três mil reais

Valor Global da Proposta Ref.: An Lote 03
das mil e setenta reais

R\$ 63.000,00

Lote 04

	Identificação do Produto	Marc.	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário descontado	Valor Total	Valor Total por extenso
1	Armário suspenso de apoio com divisórias para pendulação, comportamento de latentes mudanças, categorizando-se em divisórias internas, restando das portas independentemente de porta para costela. LOCAL. - Chave das funções: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: - Largura: 1200 mm +/- 10 mm. - Profundidade: 400 mm +/- 10 mm. - Altura: 820 mm +/- 10 mm. - Tolerância para constelação de vista: +/- 10mm. - Divisórias/molas/vidros com espessuras mínimas. CARACTERÍSTICAS: - Chaves, divisórias e portas em chapa de aço inox. - Puxador suspensão em chapa inox com rosca de rosca e contra-parafuso. - Divisórias com altura mínima entre divisória e porta anterior de 600mm. - Tampa de vidro com altura de 600mm, altura utilizada para portas. - Porta-estofados acolchoados no interior, sendo este último acolchoamento de tipo moletom tipo flanelado. - Puxador em porta direita em placa de polipropileno com espessura de 5mm, com base de algodão, tapete em cores: - Puxador em porta direita, com gavetas de armazenamento, dividida de baixo para cima. - Gavetas com divisórias em lacca, com divisórias de baixo para cima, espessura mínima de 10mm, revestida. GAVANTIA: - Minima de dois anos a partir da data de entrega, exceto dentro de 10 meses.	Aço Coroflex e	1	Undif	R\$ 1.375,00	1.375,00	R\$ 1.375,00	mil trezentos e setenta e cinco reais

Valor Global da Proposta Ref.: An Lote 04
mil quinhentos e setenta e cinco reais

R\$ 1.375,00



	Liquificadora doméstica com garrafa em aço inox e capo metálico, indicada para trituração alimentar leves com adição de líquido LOCAL - Cauda: DIMENSÕES E CAPACIDADES - Altura máxima: 350 mm.; - Largura máxima: 480 mm.; - Profundidade máxima: 400 mm.; - Capacidade volumétrica: 8 litros. CARACTERÍSTICAS: - Capa removível conferindo um espaço de aço inox, em pega firme (removível), sem rosca, com capacidade de: 0,5 litro, 1 litro. - Punge do capo em material plástico injetado. - Alças em aço inox, capacidade de aço de: 0,5 litro, 1 litro, 1,5 litro, com bordas rebatidas para a fácil limpeza e utilização em rede estrutural de madeira que não fazem risco de raspagem. - Punge das alças em aço com soldas dadas, uniformes e sem fissuras de modo a evitar o armazenamento de resíduos. - Tampa da base em aço inox, capacidade mínima de aço de: 0,5 litro, com dobrar estrutura que permitem a Tampa intercaixada. - Garrafa de aço em aço inox, capacidade mínima de aço de: 0,5 litro, com dobrar estrutura que permitem a Tampa intercaixada. - Garrafa de aço intercaixada de modo a não haver entrada de líquido no garrafão do motor. - Sopapos antimicrobianos em material aderente e antissépticos. - Elas e parafusos fixadores de aço de fuso em aço inox (os buchas poderão ser feitas de outro material apropriado que garante o desprendimento direto e a durabilidade do equipamento). - O conjunto formado pelas fiosas, alças e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. - Punge de aço revestido de motor, pinos de fixação e elementos de fixação em aço inox. - Intercâmbio fácil/difícil. - Motor: rotacionando de: 0,500HP. - Dimensionamento da fixação: placa e rebites de aço compatíveis com o conteúdo de operações. - Voltagem: 220V e 240V, conforme demanda. - Cauda de alimentação centralizada certificado pelo INMETRO, com inspeção da voltígera. - Cauda de alimentação com: no mínimo: 1,5 m de comprimento. GARANTIA: - Milhão de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Skymen	1	Unid.	R\$ 1.548,00	mil quinhentos e quarenta e seis reais	R\$ 1.548,00	mil quinhentos e quarenta e seis reais
3	Liquificadora doméstica com garrafa em aço inox e capo metálico, indicada para trituração alimentar leves com adição de líquido LOCAL - Cauda: DIMENSÕES E CAPACIDADES - Altura máxima: 350 mm.; - Largura máxima: 480 mm.; - Profundidade máxima: 400 mm.; - Capacidade volumétrica: 8 litros. CARACTERÍSTICAS: - Capa removível conferindo um espaço de aço inox, em pega firme (removível), sem rosca, com capacidade de: 0,5 litro, 1 litro. - Punge do capo em material plástico injetado. - Alças em aço inox, capacidade de aço de: 0,5 litro, 1 litro, 1,5 litro, com bordas rebatidas para a fácil limpeza e utilização em rede estrutural de madeira que não fazem risco de raspagem. - Tampa da base em aço inox, capacidade mínima de aço de: 0,5 litro, com dobrar estrutura que permitem a Tampa intercaixada. - Garrafa de aço em aço inox, capacidade mínima de aço de: 0,5 litro, com dobrar estrutura que permitem a Tampa intercaixada. - Garrafa de aço intercaixada de modo a não haver entrada de líquido no garrafão do motor. - Sopapos antimicrobianos em material aderente e antissépticos. - Elas e parafusos fixadores de aço de fuso em aço inox (os buchas poderão ser feitas de outro material apropriado que garante o desprendimento direto e a durabilidade do equipamento). - O conjunto formado pelas fiosas, alças e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. - Punge de aço revestido de motor, pinos de fixação e elementos de fixação em aço inox. - Intercâmbio fácil/difícil. - Motor: rotacionando de: 0,500HP. - Dimensionamento da fixação: placa e rebites de aço compatíveis com o conteúdo de operações. - Voltagem: 220V e 240V, conforme demanda. - Cauda de alimentação centralizada certificado pelo INMETRO, com inspeção da voltígera. - Cauda de alimentação com: no mínimo: 1,5 m de comprimento. GARANTIA: - Milhão de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Skymen	1	Unid.	R\$ 1.494,00	mil quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 1.494,00	mil quinhentos e quarenta e quatro reais

Table 20

Referência	Descrição do Produto	Fabricante	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Validade							
Reservatório plástico para óleo com capacidade volumétrica mínima de 10 litros destinado a trocadores e lubrificadores industriais. LOCAL: -														
LOCAL: - DIMENSÕES E CAPACIDADE: - Capacidade máxima: 1000 ml. - Profundidade mínima: 200 mm. - Altura máxima da unidade: 400 mm. - Capacidade volumétrica mínima: 10 litros. CARACTERÍSTICAS: - Estimulador de suporte para o motor em óleo, com acionamento em ponto operacional. - Unidade aceita óleo INERGIA ALI 304. - Sistema de segurança hidráulica. - Com, no mínimo, três níveis de velocidade. - Sistema de troca de velocidade progressiva. - Acionamento hidráulico indireto. - Lubrificação separada, batedores rasantes, e batedores planos. - Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e deslizamento automático. - Motor: 1/2 CV, na máxima. - Dimensionamento da bomba: pressão e vazão entre elétrica compatível com a variação de operação. - Tampa: (alumínio) revestido com óleo V-200. Vazão máx. demandada: 0,1 litros/l. - Instalação de secado (estufagem) no sistema de alimentação (frascinho) do óleo. - Caudal de alimentação: 0,05 a 0,2 m de comprimento, varia mínima. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral de equipamento. O fabricante/ fornecedor é obrigado a dar assistência técnica gratuita no seu local, mediante a instalação, durante o período de garantia, substituindo os peças com defeito.														
	Valor Global da Proposta Ref. An. Lote 40				R\$ 3.940,00									
	desconto mil, reembolsável e devolvendo resto													



Votor Global da Proposta:	R\$ 887.719,13
duzentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e treze centavos	

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

outras, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Período de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compra, conforme edital e suas Anexas.
Vigência da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2010

LICITANTE 2

PROPOSTA DE PREÇOS


Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.03.26.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação



LOTE	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
24	UN	01	<p>Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. LOCAL: • Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de $\frac{1}{2}$", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação à base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo $\frac{1}{2}" \times 3"$. • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os</p>	B. Paraná 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00



		<p>transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). • Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290.</p> <p>• Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>		
40	UN	01	<p>Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l destinada a misturar e bater massas leves. LOCAL: • Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Largura máxima: 800 mm; • Profundidade mínima: 700 mm; • Altura mínima da coluna: 380 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com, no mínimo, três níveis de velocidade. • Sistema de troca de velocidade progressiva. • Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. • Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. • Motor: ¼ CV, no mínimo. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Tensão (voltagem): monovolt – 127 V/220 V (conforme demanda) ou Bivolt. • Indicação da tensão</p>	 Maná BPM12ST  R\$ 5.000,00  R\$ 5.000,00 



		(voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.		
46	UN 09	Purificador/ bebedouro de água refrigerado. LOCAL: • Copa dos funcionários, cozinha, lactário e solários. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Altura máxima: 410 mm; • Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS: • Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. • Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. • Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. • Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • Câmara vertical de filtragem e purificação. • Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. • Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. • Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. • Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm ² à 4 kgf/cm ²). • Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. • Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação 58; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. • Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Libell Acqua Flex H	R\$ 2.000,00 18.000,00
47.1	UN 02	Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). LOCAL: • Refeitório, pátio coberto, circulação. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS: • Pla em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento	IBBL PDF3002T	R\$ 5.000,00 10.000,00



		demandas. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
TOTAL LOTE 47				R\$ 20.000,00	

VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA	15 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO	30 DIAS
GARANTIA	CONFORME O EDITAL
DEMAIS CONDIÇÕES	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
OS PRODUTOS POR NOS COTADOS	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

25 de abril de 2019.



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.03.26.1-PE

LOTE 41

LICITANTE +

A circular library stamp with the text "BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE MEDICINA" around the perimeter and "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO" at the bottom. In the center, it says "894" above "PACINAS" and features a handwritten signature.

A Procuradoria do Comitê de Luta contra a Prefeitura Municipal de Hortolândia, Secretaria Municipal de Educação, Pregão Eletrônico nº 2019.03.26.3 - PE

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Projéfinha (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800029 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Proposer

Laptev 427

[View Global Site Preferences](#) | [Log Out](#)

第2章 202.05.05_000

Later day

Descrição do Produto	Unidade	Valor Unidade	Unid. de Venda	Valor Total	Venc. Tér. Prazo Entrega
Agua Comprimida	Luid	R\$ 1.375,00	mil quinhentos e setenta e cinco reais	R\$ 1.375,00	mil quinhentos e setenta e cinco reais
Almidão, resíduo de óleo com desidratante, extra, comestível, para biscoitaria, sem sabor, sem aditivos, selenio, hidratante para pão, para cerveja. LOCAL : Cacha das Juntas, RUA DUMEROLLES E TOM GRANCAIS - Bento Gonçalves, 2800 mts x 200 mts. - Produtor: José da Silva - 30 anos. - Adubos: 100 kg/m² - 30 mts. - Fertilizante para cimento de terra: 100 kg/m² - MATERIAIS: 100 kg/m² - COLARCA: 100 kg/m² - Carga: 100 kg/m² - Peso das competidoras em relação ao (produtor) - Preço em relação ao (produtor) - Indicativo das diferenças nas vendas na parte exterior do Brasil: no mínimo 20% de menor ou maior, duas unidades por parte. - Porto-águas: resíduos na agricultura, sendo este 40% exclusivo de lixo metálico sob forma crusada. - Prazo de estoque em pô fabricado (produtor), elementos de fertilizante, polietileno (saco em sacola), embalagem mínima de 50 sacolas/metro ou 100 litros. GARANTIA - Atenção de 100 anos a partir da data de entrega, menor defeito do fabricante e fornecedor.					
Valor Global do Projeto Ref.: Anexo da mais quinhentos e setenta e cinco reais		R\$ 1.375,00			

*Valor Geral da Inspecção Reg. No. Lote da
maior procedência e potente e ótimo resultado.*

88 1,575,000



Lote 41

	Descrição do Produto	Unidade	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Base (Máx. e Mín. de lote)	Valor Total	Valor Total por lote(s)		
1	Exprimedor automático de frutas cítricas, comunal, com capa colher de 1 litro com tampa, um coador/peneira e duas colheres de extrair fruta/citrusfruta/limonada/ em tamanhos diferentes, para limão e laranja. LOCAL: - Caudela; DIMENSÕES E CAPACIDADES: - Altura máxima: 330 mm; - Diâmetro/largura máxima: 300 mm; - Capacidade volumétrica mínima: 3 litros. CARACTERÍSTICAS: - Guilhotina (corpo) subdivide em círculos. - Capa superior, em aço inox ou aço inoxidável, desmontável com broca. - Coador acionador (coroa), tempos e pausas programadas em aço inox, alimentado por pilhas. - Jogo de colheres de extrair fruta/citrusfruta/limonada/ em polipropileno. - Motor de 100W, 110V e 220V, conforme demanda. - Corolão de alimentação trófico/trófico centrifugado pelo INMETRO, com indicação de rotativação. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Segmento	1	Unid	R\$	780,00	Notificativa e várias reais	R\$	780,00	notificativa e várias reais
2	Centrífuga, modelo doméstico, para extrair suco de frutas e hortaliças, separando o suco da semente e bagaço. LOCAL: - Caudela; DIMENSÕES E CAPACIDADES: - Diâmetro/largura máxima: 400 mm; - Altura máxima: 400 mm; - Profundidade mínima: 450 mm. - Volume mínimo do suco colhido: 1/4 litro. CARACTERÍSTICAS: - Tubo de alimentação e bocal extra longo em aço inox ou aço inox para extrair frutas e hortaliças inteiras. - Filtro em aço inox. - Lâminas e peneira em aço inox. - Capa acionadora (coroa) de suco e bagaço em aço inox ou aço inox. - Troca de separamente. - Círculo fôrma polímero e a grena de seleção que permite separar e inserir os alimentos. - Base fôrma com pés articulados (removíveis). - Motor com potência mínima de 200W. - Dimensionamento e redução de fluxo, placa e conectores elétricos compatíveis com o consumo de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Corolão de alimentação trófico/trófico centrifugado pelo INMETRO, com indicação de rotativação. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Mondial	1	Unid	R\$	568,42	quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos	R\$	568,42	quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos
3	Motor de alimentação para preparo de suco, vitamina e massas leves. LOCAL: - Caudela; DIMENSÕES E CAPACIDADES: - Altura máxima: 400 mm; - Largura máxima: 150 mm; - Profundidade mínima: 300 mm; - Volume mínimo do suco: 50ml. CARACTERÍSTICAS: - Cadeia (elétrica) ergonómica. - Lâminas desmontáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar os vegetais e no horizontal. - Recipiente para armazenamento em aço inox ou cerâmica. - Corpo do aparelho construído em polipropileno e borossilício. - Bocal extrator. - Bocal turbo. - Motor com potência mínima de 200W. - Dimensionamento e redução de fluxo, placa e conectores elétricos compatíveis com o consumo de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Corolão de alimentação trófico/trófico centrifugado pelo INMETRO, com indicação de rotativação. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Mallory	1	Unid	R\$	179,82	cento e setenta e nove reais e dezcentas e duas centavos	R\$	179,82	cento e setenta e nove reais e dezcentas e duas centavos
	Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifunções, modelo doméstico. LOCAL: - Caudela; DIMENSÕES E CAPACIDADES: - Diâmetro/largura máxima: 400 mm; - Altura máxima: 400 mm; - Profundidade máxima: 400 mm; - Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS: - Lâminas multifunções fabricadas em aço inoxidável. - Pedaço extrator que não molar os vegetais, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos. - Tampa de tampa com bocal largo para observar frutas, legumes e verduras inteiros. - Círculo ajustes de velocidade e fôrma pulsar que permite o cozimento preventivo da carne e freio de processamento. - Troca de separamente. - Círculo com dimensionamento integrado. - Bocal fôrma com pés articulados (removíveis). - Motor com potência mínima de 700W. - Dimensionamento e redução de fluxo, placa e conectores elétricos compatíveis com o consumo de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Corolão de alimentação trófico/trófico centrifugado pelo INMETRO, com indicação de rotativação. ACESSESSÓRIOS: - Bocal para moer de massas leves e pesadas; - Lâmina fôrma de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras. - Círculo de metal para moer e pressar em pastéis fôrmas e molde. - Liquidificador (coroa) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para moer, triturar e moer ingredientes crusados. - Um divisor emulsificador para preparar alimentos como suco em leite e massas. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Bimaster	1	Unid	R\$	394,20	trezentos e nove reais e quarenta e duas centavos	R\$	394,20	trezentos e nove reais e quarenta e duas centavos
Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 41: mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos								R\$ 1.060,44		



Valor Global da Proposta:	R\$ 227.719,13
duzentos e vinte e sete mil, setecentos e dezenove reais e trinta centavos	

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Assim, para todos os fins de direito, que cumpremos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Vigilância da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2019

LICITANTE 2



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019

Hora da Abertura: 08:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n.º 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 41			VALOR		
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID	01	<p>Esprenedor automático de frutas cínicas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/peneira e dois cones de extração (castanhal carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. LOCAL: • Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS: • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>MARCA: AGRATTO / MODELO: 300W</p>	500,00	500,00
			<p>Preço Unitário: Quinhentos Reais</p> <p>Preço Total: Quinhentos Reais</p>		
02	UNID	01	<p>Centrifuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. LOCAL: • Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor, 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS: • Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>MARCA: BRITÂNIA / MODELO: Juicer 1000</p>	500,00	500,00
			<p>Preço Unitário: Quinhentos Reais</p> <p>Preço Total: Quinhentos Reais</p>		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019

Hora da Abertura: 08:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 41				VALOR	
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
03	UNID	01	Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. LOCAL: • Cozinha. DIMENSÕES: • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600mm. CARACTERÍSTICAS: • Cabo (alça) ergonómico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para Trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (cabochão) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. MARCA: MONDIAL MODELO: ROBOT250	250,00	250,00
			Preço Unitário: Duzentos e Cinquenta Reais		
			Preço Total: Duzentos e Cinquenta Reais		
04	UNID	01	Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. LOCAL: • Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS: • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,51 litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permite o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antiderrapantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (cabochão) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS: • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picarem pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. MARCA: BRITANIA / MODELO: BMP900P	500,00	500,00
			Preço Unitário: Quinhentos Reais		
			Preço Total: Quinhentos Reais		



**ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE**

Data: 26 de Abril de 2019
 Hora da Abertura: 08:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 1.750,00 (UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Ja estão inclusos nos preços todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigências do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE

Comprometemos a substituir todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação;Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação;mercadoria de procedência nacional.

HORIZONTE -CE 26 DE ABRIL DE 2019



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.03.26.1-PE

LOTE 42

LICITANTE 1



*A Procuradoria do Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Horizonte
Secretaria Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº 2019-03-26.1 -PE*

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Prairinha (Naru Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 20180029 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FND e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

3. Preparation

Logout

Valor Geral da Proposta Ref.: Ao Late o

Ergonomics

Cette page

	Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 04	R\$ 1.575,00
	mil quinhentos e setenta e cinco reais	

*Valor Global da Proposta Ref.: Ao Todo o
mil quinhentos e setenta e cinco reais*

四庫全書



Lote 42

Itens	Descrição do Produto	Marca	Qtd.	Unid	Valor Unitário	Válida dentro da garantia	Valor Total	Válida Total (sem estoque)
1	Forno de microondas LOCAL. • Gabinete e bancada DIMENSÕES E CAPACIDADE. • Largura mínima: 500 mm; • Altura máxima: 2900 mm; • Profundidade mínima: 700 mm; • Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS. • Gabinete metálico em aço galvanizado revestido interno e externamente com pintura eletroestática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. • Painel de controle digital com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Painel com visor central, dividido de acordo com o modo de operação. • Dispositivo e sistema de segurança. • Sistemas plásticos. • Prato giratório em vidro. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com o consumo de operação. • Voltagem: 220V e 50Hz, conforme demanda. • Cordão de alimentação trifásico certificado pelo INMETRO, com indicação do voltímetro. GARANTIA. • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo os peças com defeito.	LG	2	Und	R\$ 896,20	cobertura e máximo e não ressete e conta garantia	R\$ 1.792,40	não validados e máximo e não ressete e quando cessar
2	Calefator elétrico com varia térmica LOCAL. • Gabinete. DIMENSÕES E CAPACIDADE. • Altura máxima: 500 mm; • Largura máxima: 500 mm; • Profundidade máxima: 450 mm. • Capacidade mínima de armazenamento de resfriamento de água: 1L. • Capacidade mínima em aquecer: 40 litros. CARACTERÍSTICAS. • Tipo de resfriamento: elétrico. • Pressão máxima: 300W. • Botão liga/desliga com indicador luminoso. • Janela térmica em tinta. • Extratora em plástico. • Sistema certo pinga. • Indicador do nível de água. • Filtro permanente removível. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com o consumo de operação. • Voltagem: 220V e 50Hz, conforme demanda. • Cordão de alimentação trifásico certificado pelo INMETRO, com indicação do voltímetro. GARANTIA. • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo os peças com defeito.	Mallory	1	Und	R\$ 107,98	cobertura e máximo e não ressete e conta garantia	R\$ 107,98	cobertura e máximo e não ressete e conta garantia
3	Forno elétrico a óleo LOCAL. • Largura máxima: 450 mm; • Altura máxima: 130 mm; • Largura mínima: 120 mm; • profundidade mínima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS. • Controle de temperatura. • Cabo auxiliar. • Indicador de tempo. • Puxo laranja. • Base em alumínio polido. • Corpo em plástico. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com o consumo de operação. • Voltagem: 220V e 50Hz, conforme demanda. • Cordão de alimentação trifásico certificado pelo INMETRO, com indicação do voltímetro. GARANTIA. • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo os peças com defeito.	Block Decker	2	Und	R\$ 107,98	cobertura e máximo e não ressete e conta garantia	R\$ 215,96	cobertura e quatro reais e sessenta e quatro centavos

Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 42
data mil, duzentos e dez reais e dez centavos

R\$ 2.210,00

Lote 43

Itens	Descrição do Produto	Marca	Qtd.	Unid	Valor Unitário	Válida dentro da garantia	Valor Total	Válida Total (sem estoque)
1	Esterilizador de microondas a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha prato. LOCAL. • Largura DIMENSÕES E CAPACIDADE. • Altura máxima: 320 mm; • Diâmetro/largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 micro-ondas. CARACTERÍSTICAS. • Base em polipropileno expandido, dotada de dispositivo interno para acomodamento de uso máximo, dentro microondas. Tampa em plástico em polipropileno capôtavel, transparente, com clipe e/ou presilha para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (lámpadas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, prestes a cortar ou arranhar roupas dos usuários, em utilização normal ou durante o funcionamento. • O produto não deve apresentar riscos biológicos ou oferecer resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA. • Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo os peças com defeito.	Digital	2	Und	R\$ 179,64	cobertura e máximo e não ressete e conta garantia	R\$ 359,28	cobertura e máximo e não ressete e sessenta e quatro centavos

Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 43
cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos

R\$ 359,28



Valor Global da Proposta:	RS 227.719,13
duzentos e vinte e sete mil, setecentos e dezenove reais e trinta centavos.	

Declaração de que os preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Assinamos, para todos os fins de direito, que comprimis plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.

Validez da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2019



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.03.26.1-PE

LOTE 43

LICITANTE +



A Pregoeiro da Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Horizonte
Secretaria Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº 2019.03.26.1 -PE

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Projinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Proposition

Late on

Número	Descrição da Previsão	Mês(s)	Fase(s)	Unidade	Valor Orçado	Valor Gasto	Valor Fazenda	Valor Fazenda (em milhares)
1	<p>Amortizamento das partes, dentro de duas previsões em R\$10 ou R\$10, recebido com amortizamento de lucro previdenciário, com duas partes e componentes na forma anual, anuais, até o mês: LOCAL - Chaves E. III e pré-aviso. AMORTIZAMENTO E DESEJOS - Amortiz. - Longo: R\$10 mil. - Previdenciária, por mês. - Alterar: R\$10 mil. - Tolerância: var + 2 mil para tarifa e previdenciária, + 2 mil para outras. Portaria - Longo: gastos - Previdenciária: R\$10 mil. - dispensador: R\$ mil. Previdenciária - Longo: var + 2 mil para tarifa e previdenciária, + 2 mil para outras. Portaria - Longo: gastos - Previdenciária: R\$10 mil. - dispensador: R\$ mil. Características: - Tanto, para imprensa, pagar integralização e direitos e passar posterior em R\$10 ou R\$10, com expensas de litígio, - revisão em áudio ou fórum por haveram maltratado de lucro privado, comércio de matérias-primas, emprego irregular, ou var rasa. - Das partes em R\$10 ou R\$10, com expensas de litígio, revisão em áudio ou fórum por haveram maltratado de lucro privado, comércio de matérias-primas, emprego irregular, ou var rasa. - Tais pagamentos são feitos com final de levar a um PML, relatório de postos, PF (quase sempre) ou em PE (quase sempre, com "prior" ambientalmente), ou mesmo, var + resultado da haveram maltratado de lucro privado das partes, entre, revisão, ou receberá devolução no var final, e duas partes que receberão devolução sobre as que vierem antes. - Diferença das duas é var maior a base de PML, através do processo "Rota Melhor". Diferenças ocasionadas de áudio (longo) e gasto (dispensador), ou de áudio (longo) e áudio (dispensador) é levado com seu posteriormente. Plan de expansão de gás dividido em seis fases anuais com var de 30% - Var empregando-se como subdivisão de todo em uso variável, levando a fixa, var constante, sendo necessário de integração, em etapas (R\$10 mil). - Nas partes existentes duas ou aplicar-se conforme: Contratação e Previsão das necessidades existentes no Brasil em pleno quanto/potencial, estruturação, levantamento, padronização em cada, expussem número de gás necessários em sete etapas. - Redução do duplo gás, com todas duplas e bacias de exploração em polivalente operação, distanciada Águas, com var de uso. Capacidade máxima de todos cada exploração por meio de canos e certos gásos, desto gásos são: gasos flutuantes e deles gásos sem base teórica. - Cooperativa entre os cestos e o bônus de rodízio. - Suprimento: intercambios em polipropileno insulfurado virgem, vario de corpos minerais, injetado em varia. - Pastas em polipropileno insulfurado virgem, tanto de corpos minerais, injetado em cores, diâmetro de varia M. - Intercambios: - Ordem da compra: var de intercambios de cor: um tipo representante, variação de razões e facilmente autorizadas, respeitando especificações. - Requisição consumo matérias, consumindo consumo, dentro de contrapartidas, variação de pagamento e var, var de consumo certificadas em disponibilidade, aplicações no parte direta. - Requisição de consumo var em áudio revisado, com variação de pagamento, dentro de exigência de disponibilidade. Aplicações na parte representante. Calendário: - Mês de duas vezes o período da entrega, mesmo diafano de fabricação.</p>	Mapa Mês(s)	16	Undif	R\$ 8.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	dez mil e oitenta reais

Laffit et al.

Identificação do Produto	Item	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total já com desconto
Arena expandida de argila com densidade portante para extensão para estrada, comportamento de compressão resistente independente entre resistência resistiva, facilmente deslocada independentemente de peso para resistir. EBCAL - Chapa das Areias Vermelhas. DENSIDADES E TOLERÂNCIAS - Largura: larg. min. /> 30 cm., larg. fundamental: min. esp. /> 30 cm. - Altura: 100 mm /> 30 mm. - Tolerância para variação de altura: mínima em 10% e máxima em 20%. VARIABILIDADES - Corpo, dimensões e partes em chapa (a 10%):	Aço Concreto	2	Unid	R\$ 1.875,00	mil quinhentos e setenta e cinco reais	R\$ 1.875,00
Placa de concretinhos em chapa em (laminar) - Placa em chapa de (laminar) - Desenvolvida em chapa terceira (de vidro) ou parte anterior da placa no extremo oposto de abertura (a 100mm), duas unidades por porta. Porta-saqueiros interrompido no sobrepor, sendo esta ultima orientação de tipo metálico não ferroviário orientado. Placa em chapa em plástico epóxi/polímero, eletrônico/ferroviário, polimercitano em estúdio, exposição mínima de 60 minutos/metro na sua chapa. GARAPETTA - Mínimo de 100 mts a partir da data de entrega, nome da fabricante é Jardineiro e Construtor.						


Lote 42

Itens	Descrição do Produto	Merc	Quant	Unid	Valor Unitário	Valor Unitário (parcial)	Valor Total	Valor Total (parcial)
1	Forno de microondas LOCAL: • Corrida e lockbox. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Largura mínima: 5000 mm; • Altura mínima: 2500 mm; • Profundidade mínima: 2500 mm; • Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS: • Gabinete microondas em aço galvanizado revestido interno e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. • Painel de controle digital com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Porta com visor central, dotada de puxador e/ou seta de abertura. • Dispositivos e trânsitos de segurança. • Suportes plásticos. • Prato giratório em vitro. • Dimensionamento da porta, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (trifásico) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínimo de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	L.G	2	Unid	R\$ 898,20	oitocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos	R\$ 1.796,40	mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos
2	Cozinhão elétrico com jarra térmica. LOCAL: • Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Altura máxima: 360 mm; • Largura máxima: 300 mm; • Profundidade máxima do reservatório de água: 111. • Capacidade mínima em recipientes: 20 recipientes. CARACTERÍSTICAS: • Tipo de cozinha: elétrica. • Potência mínima: 700W. • Botão Iggy design com indicador luminoso. • Jarra térmica em inox. • Estrutura em plástico. • Sistema certo pinga. • Indicador do nível de água. • Filtro permanente removível. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (trifásico) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínimo de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Mallory	1	Unid	R\$ 197,98	cento e noventa e seis reais e vinte e oito centavos	R\$ 197,98	cento e noventa e seis reais e vinte e oito centavos
3	Ferro elétrico a seco. LOCAL: • Lavanderia. DIMENSÕES: • Altura máxima: 190 mm; • Largura máxima: 130 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS: • Controle de temperatura. • Cabo antivibrar. • Indicador de tensão. • Pega bonita. • Base em alumínio polido. • Corpo em plástico. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (trifásico) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínimo de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Black Decker	2	Unid	R\$ 107,82	cento e sete reais e vinte e dois centavos	R\$ 215,64	duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos

Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 42
dois mil, duzentos e dez reais e dois centavos

R\$ 2.210,62

Lote 43

Itens	Descrição do Produto	Merc	Quant	Unid	Valor Unitário	Valor Unitário (parcial)	Valor Total	Valor Total (parcial)
1	Esterilizador de madeira a vapor para uso em micro-ondas. Acompanha pipeta. LOCAL: • Lockbox. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 madeireiras. CARACTERÍSTICAS: • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro madeireiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipe e/ou presilha para fixamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (paredes superiores), que possam expor o usuário a risco ou queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco microbiológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA: • Mínimo de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Caiçoril	2	Unid	R\$ 89,82	oitenta e nove reais e vinte e dois centavos	R\$ 179,64	cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos

Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 43
cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos

R\$ 179,64



Valor Global da Proposta:	R\$ 887.719,13
duzentos e vinte e sete mil, setecentos e dezessete reais e treze centavos	

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto deste licitação.

amos, para todos os fins de direito, que cumpremos plenamente os requisitos de habilitação e que nosso Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e suas Anexos.

Vigilância da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2013

LICITANTE 2

Ao Pregoeiro(a) da Prefeitura de HORIZONTE
Secretaria / Órgão : Secretaria Municipal de Educação

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE

Data de Abertura: 26 de Abril de 2019

Horário: 09h00mn



PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n.º 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 1								VR UNITÁRIO EXTERNO	VR TOTAL EXTERNO
Item	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit	Vr Total			
1	Armário deslizante em aço com quatro gavetas, montadas sobre vitrins laminadas que permitem abertura total. LOCAL : Administração, secretaria e direção. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS : - Altura: 1330 mm +/- 10 mm. - Largura: 470 mm +/- 10 mm. - Profundidade: 710 mm +/- 10 mm. - Vitrines para armazém de aço, mínimo: 40, micrometros/máximo: 100, micrometros. CARACTERÍSTICAS : - Corpo e estrutura pintados em aço chapa 22 (pessegueiro 0,75mm) na cor cinza. - Gavetas em aço 24 (0,80mm). - Trava: fechadura e gaveta encostada em aço 18 (1,25mm) ou alumínio. - Meia de travamento de gavetas em aço 18 (1,25mm). - Fechamento inferior: porta em aço em aço 24 (0,80mm). - Puxadores, em cerâmica, no acabamento óxido de ferro. - Fechadura de tandem ultrabloco impenetrável com sistema de travamento simultâneo das gavetas. - Chaves em dupla. - Compensadores para portas em todas as portas. - Porta abertas ultraleve ou extraleve, ambos com ultima exclusividade de ligar metade não ferros comum ao mecanismo. - Gavetas distanciam 0,75mm. Laminados compostos por painéis finos com micrometros de aderência em aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo central suspenso. Sopapos, montadoras em aço, óxido de ferro, cerâmica, polimercada, em resina, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA : - Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e construção.	UNI D	2	DM	R\$ 1.024,56	R\$ 2.049,12	mil e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos	dois mil e quarenta e nove reais e doze centavos	
VALOR DO LOTE>>>>>>									
							R\$ 2.049,12		dois mil e quarenta e nove reais e doze centavos

LOTE 2								VR UNITÁRIO EXTERNO	VR TOTAL EXTERNO
Item	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit	Vr Total			
1	Armário de aço aço, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, delas de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. LOCAL: Administração, secretaria e direção. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS : - Largura: 900 mm +/- 10 mm. - Profundidade: 400 mm +/- 10 mm. - Altura: 1840 mm +/- 10 mm. - Tolerância: porta, cambala, de altura: mínima: 40, micrometros/máxima: 100, micrometros. CARACTERÍSTICAS : - Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). - Prateleiras e reboga das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,80mm). - Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). - Reboque de travamento das portas: 2 +/- 10° interiores. - Distâncias internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 141,9 mm com no mínimo 70 mm de altura - três unidades por porta. - Prateleira e cambala internamente revestida com revestimento adesivo óxido de ferro. - Fechaduras de tandem ultraleve ou extraleve, ambos com ultima exclusividade de ligar metade não ferro comum ao mecanismo. - Chaves em dupla. - Compensadores para portas e gavetas com no mínimo de 4 mm. - Puxadores, em cerâmica, em resina, com 0,8 mm de espessura, óxido de ferro, cerâmica, polimercada, em resina, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA : - Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e construção.	UNI D	5	DM	R\$ 1.219,65	R\$ 6.098,25	mil duzentos e dezanove reais e sessenta e cinco centavos	seis mil e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos	
VALOR DO LOTE>>>>>>									
							R\$ 6.098,25		seis mil e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos

LOTE 3								VR UNITÁRIO EXTERNO	VR TOTAL EXTERNO
Item	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit	Vr Total			
1	Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF ou MDF, revestido com laminação metálica de baixa pressão, com cores com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. LOCAL : Creches II, III e pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS : Armário : - Largura: 510 mm. - Profundidade: 900 mm. - Altura: 740 mm. - Tolerância: abd. +/- 2 mm para largura e profundidade; +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas : - Largura: 450 mm. - Profundidade: 800 mm. - Espessura: 16 mm. Prateleiras : - Largura: 788 mm. - Profundidade: 450 mm. - Espessura: 18 mm. CARACTERÍSTICAS : - Tampa, peças inferiores, peças laterais, assento e chapa e capa posterior em MDF ou MDF, com espessura de 18mm, revestidos em ambas as faces, com laminação metálica de baixa pressão, acabamento lacrado, na cor cinza. - Duas portas em MDF ou MDF, com espessura de 18mm, revestidos em ambas as faces por laminação metálica de baixa pressão, acabamento lacrado, na cor cinza. - Tapete de isolante de madeira com 1,5m de borda em PVC, interior de 20mmx10mm, PP (polipropileno) ou em PE (polietileno), com "brim", acabamento lacrado, na mesma cor e tonsidade do revestimento metálico de baixa pressão das portas, exceto prateleiras, que receberão corido colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordas coloridas nos outros lados. Colagem das fitas com adesivo e lixa.	UNI D	15	DM	R\$ 785,96	R\$ 12.575,36	setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos	doze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos	

C
W
W

LOTE 43								
Item	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Vr Unit	Vr Total	VR UNITÁRIO EXTERNO	VR TOTAL EXTERNO
1.	<p>Esferoides de marmelada e vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha prato. LOCAL: Loteiro DIMENTES E CAPACIDADE: Altura máxima: 180 mm.; Diâmetro: largura máxima: 300 mm.; Capacidade: mínima a marmelada. CARACTERÍSTICAS: • Base em cerâmica isolante, dentro de dissipador interno para esquentamento de, no mínimo, quatro marmeladas. Tampa em plástico em polipropileno, compacto. Viscosidade: com elipses rotativas para festejamento higiênico. • O esferóide deve ser cozinhado de modo a proporcionar aquecimento central intenso, contendo partes suaves (bordas, superfícies), que possam entrar em contato com a base de esquerda durante o aquecimento. • O esferóide não deve apresentar elementos pernambucos, sementes, corantes, ou ingredientes que possam vir a causar danos aos consumidores, em utilização normal ou durante a higienização. • O prato não deve apresentar resíduos ou amassar resíduos sujeitos durante sua utilização. GARANTIA: • Mínima de 06 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante se compromete a reparar e dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistências, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	UNI D	2	KUKA	R\$ 159,05	R\$ 318,10	centro é cinquenta e nove reais e cinco centavos	trezentos e dez centavos
VALOR DO LOTE>>>>>>							R\$ 318,10	trezentos e dez centavos

Imports a presente Proposta a quantia de cento e quarenta e três mil trezentos e oito reais e noventa e quatro centavos

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos que os preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

informamos inteira submissão às cláusulas e condições existentes no Edital e seus anexos como também aos ditames das Leis e Decretos que regem este procedimento licitatório.

Validade da Proposta:
60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega:
15 (quinze) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS.

26 de Abril de 2019



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.03.26.1-PE

LOTE 44

LICITANTE +



A Pregão da Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Horizonte
Secretaria Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº 0219.09.26.1 -PE

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Prainfância (Nara Ribeiro), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Principales

卷之三

Valor Global da Proposta Ref.: At-Lote 03

卷之三

Código	Descrição do Produto	Marcas	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade de medida	Valor Total	Unidade de medida
7	armadura engatilho de aço com desenho porto com manoplas para contragolpe, comportamento de formatura metálica independente para deslizamento rotativo, fixamento das portas independentemente da porta que esteja aberta - LOGUE - Corte das Rotundas - DISCIPLINAS E MATERIAIS - Comprado: 2020 anno 07/03/2020 - Preçounità: 0,00 reais - Altura: 1000 mm x 30 mm - Tolerâncias: zero centímetro de furação, zero milímetro de variação da dimensão. CARACTERÍSTICAS - Corpo: desenhado e cortado em chapas de aço S235JR - Peso dos componentes em chapas de aço: 20 kg/metro; - Peso em chapa de 1,5mm: - Desenvolvida para uso intensivo não estrutural na parte exterior do reator na vertical, altura de altura de 1000 mm, duas manoplas por porta, porta-encaixada rotativa no arco, vedação contra penetração de líquido metálico sob pressão controlada - Portas das portas em aço blindado porta/vidro, charneiras brilhantes, pintura branca, pintura metálica de aço inoxidável na cor cinza. GARANTIA - Resposta de três anos a partir da data de entrega, número digitado de fábrica e modelo.	Apf Construções	1	Und	R\$ 1.375,00	R\$ 1.375,00	mil quinhentos e setenta e cinco reais	R\$ 1.375,00	mil quinhentos e setenta e cinco reais

Vídeo Global da Proposta Ref⁷: Ao Leste da



Lote 44

Item	Especificação do Produto	Merc	Qntd.	Unid	Valor Unitário	Valor Unif. Unitáriamente	Valor Total	Valor Total Unitáriamente
	<p>Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca LOCAL. - Lavadora. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: "Dimensões condizentes ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento." - Largura máxima: 600 mm. - Profundidade máxima: 600 mm. - Capacidade mínima: 12kg. CARACTERÍSTICAS: - Gabinete externo do tipo modular resistentes em chapa de aço galvanizado ou fosfatada com acabamento em pintura eletroestática e p/ (galvalum) na cor branca. - Painel de controle externo contendo botões síntesis e/ou tecidos para programação de funções e/ou funções pré-programadas, menu de consumo de água, energia e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. - Tela ou leitor de arquivamento tipo/destinação. - Programação para diferentes tipos de lavagem. - Mangueira para entrada d'água com filtro e de saída para deságue. - Mínima três tipos de água. - Compreensão. - Filtros para restrição de fluxo. - Dispenser para sabão. - Dispenser para amaciante. - Compartimento (saque e/ou) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). - Assento de cesto para espuma da máquina. - Sopapos isoladores. - Dispositivo de segurança de tempo (desligamento no funcionamento). - Dimensionamento da flange, placa e conectores elétricos compatíveis com o conjunto de operação. - Voltagem: 220V e 240V, conforme demanda. - Cordon de alimentação (cabos) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem, GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo os peças com defeito.</p>	Coneud	1	Unid	R\$ 3.058,20	três mil e quinhentos e oito reais e vinte centavos	R\$ 3.058,20	três mil e quinhentos e oito reais e vinte centavos
4	<p>Secadora de roupas automática, tipo painel, de uso doméstico na cor branca LOCAL. - Secadora. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: "Dimensões condizentes ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento." - Largura máxima: 600 mm. - Profundidade máxima: 600 mm. - Capacidade mínima: 12kg. CARACTERÍSTICAS: - Gabinete externo do tipo modular resistentes em chapa de aço galvanizado ou fosfatada com acabamento em pintura eletroestática e p/ (galvalum) na cor branca. - Painel de controle externo com botão síntese de funções pré-programadas de secagem e rebaixar de temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). - Programação com diferentes tipos de secagem. - Nível de temperatura para secagem, "normal" e "desidrato" (não correspondentes), no mínimo. - Plancha de aquecimento de calor. - Porta com abertura frontal e ótimo circulação de outras temperaturas. - Compartimento interno (cesta) em aço inox e/ou aço inoxidável. - Filtro interno e/ou direcionador de ar. - Sopapos isoladores. - Dimensionamento e rotulagem da flange, placa e conectores elétricos compatíveis com o conjunto de operação. - Voltagem: 220V e 240V, conforme demanda. - Cordon de alimentação (cabos) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem, GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo os peças com defeito.</p>	Electrolux	1	Unid	R\$ 3.315,60	três mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos	R\$ 3.315,60	três mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos

Valor Global da Proposta Ref.: Anexo 44

seis mil, trezentos e setenta e trés reais e vinte centavos

R\$ 6.373,80

Lote 45

Item	Especificação do Produto	Merc	Qntd.	Unid	Valor Unitário	Valor Unif. Unitáriamente	Valor Total	Valor Total Unitáriamente
3	<p>Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto à base na cor cinza, com capacidade mínima de 30 kg. LOCAL. - Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE: - Largura mínima: 220 mm. - Profundidade mínima: 285 mm. - Capacidade mínima: 30 kg (área de cesta 30). CARACTERÍSTICAS: - Saia e laço de contenção de INMETRO. - Plataforma em aço inoxidável. - Externa em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou pintura poliuretano. - Indicador (display) digital em led alto brilho com no máximo seis dígitos, em plástico. - Desligamento automático. - Data passar de 200 e 2000. - Pés reguláveis de borracha. - Bateria interna que permite o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. - Voltagem: 220V e 240V, conforme demanda. - Cordon de alimentação (cabos) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Indicador de cesta (balança) no cordon de alimentação (cabos) de operação. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo os peças com defeito.</p>	Balmark	1	Unid	R\$ 1.206,00	mil duzentos e seis reais	R\$ 1.206,00	mil duzentos e seis reais



Valor Global da Proposta:	88	887.719,13
duzentos e vinte e sete mil, zeroventa e oito reais e treze centavos		

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

anos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compra, conforme edital e seus Anexos.
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2019

Página 26 de 26



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.03.26.1-PE

LOTE 45

LICITANTE +

A circular stamp with a signature over it.

*A Procuradoria do Conselho de Licitação
Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº 2019.031.26.1-PE*

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Projérfúncia (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800029 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Proposta

Lahiri et al.

Value Growth & Prospects Ref. No. L-000000000000

第11章 学习与应用

Table 9

	Expediente - Cód. de Procedimento	Motivo	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Venda unitária por item vendido	Valor Total	Venda Total que excede
7	Arrendamento temporário de uma unidade, pertencente com exclusividade ao proprietário da imóveis móveis indenamente sem despesas de manutenção. Arrendamento das partes independentes através de pedido para realizada. LOCAL : - Lote das hidráulicas. DIMENSÕES EESPECIFICAÇÕES : - Largura: 1000 milímetros x 100 milímetros; - Profundidade: 1000 milímetros x 100 milímetros; - Altura: 1000 milímetros x 100 milímetros; - Volume: 1000 milímetros x 1000 milímetros x 1000 milímetros. CARACTERÍSTICAS : - Carga: disponibilidade e portaria em obras ou em reparos.; - Piso dos compartimentos em chapas em ferro fundido.; - Piso em chapas 26 (2,20mm); - Unidade em chapas internas não visíveis na parte exterior da unidade em ferro fundido de altura 14 (1,40mm), duas unidades por porta.; - Porta-arrumos estruturados no arredondado, sendo uma abertura centralizada de 450 milímetros em cada porta.; - Porta em aço com poliéster opaco/pintadas; - Alternativas brilhante, satinada e semi-mate, representando metade de 40 alternativas possíveis de pintura.	Aqui Conforme o		Unid	R\$ 1.875,00	mil quinhentos e setenta e cinco reais	R\$ 1.875,00	mil quinhentos e setenta e cinco reais

Valor Global da Pergunta Ref.: Até 1000000 mil quinhentos e setenta e cinco reais

第 1 页



Lote 44

Nº	Descrição do Produto	Marc.	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Vlrs. Unidade Unit. Admissivel	Vlr. Total	Vlrs. Total Unit. Admissivel
	<p>Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. LOCAL: - Lavanderia. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensão condicionada ao projeto de aquisição, no que não respeite ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm. • Profundidade máxima: 600 mm. • Capacidade mínima: 11kg. CARACTERÍSTICAS: • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapas de aço galvanizado ou folheado com acabamento em pintura eletrostática e plástico/poliestireno na cor branca. • Painel de controle externo contendo botões adesivados e/ou recaudados para programação de lavagem e/ou funções pré-programadas, nível de consumo de água, energia e centrifragação. Todas as funções devem ser identificáveis. • Fenda ao lado de abertura ligada/desligada. • Programação para diferentes tipos de lavagem. • Manopulações para entrada e saída com filtro e saída para deságua. • Minimo três níveis de água. • Centrofrigação. • Filtros para remoção de fios. • Dispenser para sabão. • Dispenser para amaciante. • Dispenser para desodorizante. • Compartimento interno (cesta) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). • Acessórios para secar roupa superior da máquina. • Separador sujidades. • Dispositivo de segurança do tempo (desligamento em excesso). • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatível com a corrente de operação. • Voltagem: 220V e 220V, conforme demanda. • Circuito de alimentação (cabos) certificado pelo INMETRO, com indicação do voltímetro. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/comprador é obrigado a dar assistência técnica gratuita no seu rede credenciada de assistência, durante o período do garantia, substituindo as peças sem deferir.</p>	Consul	1	Unid	R\$ 3.058,20	3.058,20	R\$ 3.058,20	3.058,20
3	<p>Secadora de roupas automática, tipo painel, de uso doméstico na cor branca. LOCAL: - Lavanderia. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: *Dimensão condicionada ao projeto de aquisição, no que não respeite ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm. • Profundidade máxima: 600 mm. • Capacidade mínima: 10kg. CARACTERÍSTICAS: • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapas de aço galvanizado ou folheado com pintura eletrostática e plástico/poliestireno na cor branca. • Painel de controle externo com botão iniciar de funções pré-programadas de lavagem e/ou nível de água e temperatura. (Todas as funções devem ser identificáveis). • Programação com diferentes tipos de secagem. • Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "desidrata" (ou correspondente), se mínimo. • Ponto de alimentação de ar seco. • Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. • Compartimento interno (cesta) em aço inox e/ou plástico. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatível com a corrente de operação. • Voltagem: 220V e 220V, conforme demanda. • Circuito de alimentação (cabos) certificado pelo INMETRO, com indicação do voltímetro. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/comprador é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período do garantia, substituindo as peças sem deferir.</p>	Electrolux	1	Unid	R\$ 3.315,60	3.315,60	R\$ 3.315,60	3.315,60

Vlr. Global da Proposta Ref.: An Lote 44
seis mil, trezentos e setenta e três reais e setenta centavos

R\$ 6.393,80

Lote 45

Nº	Descrição do Produto	Marc.	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Vlrs. Unidade Unit. Admissivel	Vlr. Total	Vlrs. Total Unit. Admissivel
1	<p>Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador luminoso flutuante e base em aço inox, com capacidade mínima de 30 kg. LOCAL: - Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Largura mínima: 225 mm. • Profundidade mínima: 285 mm. • Capacidade mínima: 30 kg (lítreas e onças 2g). CARACTERÍSTICAS: • Saia e tampa de cobertura do INMETRO. • Plataforma em aço inoxidável. • Externo em aço inoxidável em aço carbono com pintura epóxi ou poliéster. • Indicadores (display) digital em led alta brilho com no máximo cinco dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Desligamento automático. • Pés reguláveis de ferro e ferro. • Base interna que permite o funcionamento em ambientes de pouca ou excesso eletricidade. • Voltagem: 220V e 220V, conforme demanda. • Circuito de alimentação (cabos) certificado pelo INMETRO, com indicação do voltímetro. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/comprador é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período do garantia, substituindo as peças sem deferir.</p>	Barinmark	1	Unid	R\$ 1.206,00	1.206,00	R\$ 1.206,00	1.206,00



	<p>Balança de piso tipo plataforma, com rodízios e piso móvel, com capacidade mínima de passageiro de 150 kg e Indicador (Digital) digital LOCAL - Traseira/ laterais. DIMENSÕES E CAPACIDADES - Largura máxima: 300 mm. - Profundidade mínima: 400 mm. - Altura mínima da balança: 800 mm. - Capacidade mínima: 150 kg (Máximo e médio 300kg - máximo). CARACTERÍSTICAS - Seta e barra de calibragem da INMETRO. - Grade de aço/ proteção para o sistema. - Plataforma em aço inoxidável. - Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi em primer poliuretano. - Frustrulux (Alumínio) digital em aço inoxidável com 100% e garantia, conforme demanda. - Ondinha de alimentação (válvula) certificada pelo INMETRO, com indicação de voltagem. - Proteção do tercel (calibre) na corrente de alimentação (válvula) do aparelho. GARANTIA - Mínimo de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratante é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo os peças com defeito.</p>						R\$ 2.340,00	dois mil, trezentos e quarenta reais
Valor Global da Proposta Ref.: An Lote 45 R\$ 3.546,00								

Lote 46

Lote	Descrição do Produto	Unidade	Quant.	Unidade	Valor Unid.	Valor Unitário após desconto	Valor Total	Valor Total após desconto
1	<p>Purificador/ Refrigeração de Água refrigerando LOCAL - Gelo dos funcionários, cozinha, banheiro e salões. DIMENSÕES E CAPACIDADES - Altura máxima: 900 mm. - Largura máxima: 300 mm. - Profundidade mínima: 300 mm. - Desenvolvimento mínimo de água gelada: 1,2 L/S. CARACTERÍSTICAS - Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os partículas de água e o cloro forte. - Compressor interno com gás refrigerante conforme exigência legal. - Bala de armazenamento extremamente de tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (máximo, frio ou quente) ou fornecimento. - Filtro reforçado ou quinquel para proteção de diversos fumegos. - Climatizador de refrigeração e purificação. - Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosão e ambiente em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. - Velocidade: 20 a 60 Litros de água/ hora. - Pressão de funcionamento: 3 a 4 atm.m.s (0,3 kgf/cm² a 4 kgf/cm²). - Temperatura de trabalho: 0,2 a 40°C. - Componentes para fissões e instalações - evaporação: canudos extremados, buchas de fiação: 1/8, parafusos: roscas de rosca; adaptadores para reservatório: Áudio e mangueira. - Produto de certificação compulsória, o equipamento deve passar pelo INMETRO, comprovando a conformidade com a regulagem exigida, inclusive, com efetivo laudo de "APROVADO". - Gás refrigerante R600a no Brasil. - Dimensionamento e evolução do fluxo: placa e monitor eletrônico compatível com a evolução do operador. - Voltagem: 220V e 220V, conforme demanda. - Garantia de alimentação (válvula) certificada pelo INMETRO, com indicação de voltagem. GARANTIA - Mínimo de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratante é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo os peças com defeito.</p>	Estanque	1	Und	R\$ 970,00	970,00	R\$ 970,00	970,00

Valor Global da Proposta Ref.: An Lote 46
R\$ 2.940,40



Votor Global da Proposta:	R\$ 227.710,00
duzentos e vinte e sete mil, setecentos e dezenove reais e trinta centavos	

Declaração de que nossos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Assentamos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nosso Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.
Vigência da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2019.



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.03.26.1-PE

LOTE 46

LICITANTE +

A circular library stamp with a handwritten number 920 in the center. The stamp also contains some text around the perimeter, which is partially obscured by a signature.

*A Pregoeira da Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Horizonte
Secretaria Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº 2019.03.26.1-PE*

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Projinhos (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 2018004239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Proposta

Letter 69

Descrição do Produto		Mês	taxar	comida	xerofítaria	Série Unidade não extinta	Nº de TSP	Vale Taxa térrea extinta
<p>Arvoreito folha com duas portas, dentro de duas pranchetas em MDF ou MDP, resultado com revestimento resistente de baixa pressão, no caso com bordas e arestas em mosaico cerâmica, bordas em mosaico cerâmica. - Códigos II, III e seu anexo. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1, Largura das portas: - Profundidade das portas: - Altura: 1,50m. - Tolerância: até - x mosaico espessura de 1,70cm para abertura Portas: Largura: 60cm. - Profundidade: 80cm. - Espessura: 1,70cm. CHARACTERÍSTICAS: - Tampa: peça inferior, peça interna esquerda e direita e peça superior em MDF ou MDP, com espessura de 1,70cm, revestido em mosaico de cerâmica de baixa pressão, resistente ao fogo por formação moderadora de hidróxido magnésio, resistente ao fogo. - Porta pranchetas em MDF ou MDP, com espessura de 1,70cm, revestido em mosaico de cerâmica de baixa pressão, resistente ao fogo por formação moderadora de hidróxido magnésio, resistente ao fogo. - Tampa de baixa ou peça intermediária com fibra de vidro e aresta PEI (fibra de polivinílica), PEI (polivinílico) ou aresta PEI (polietileno) com "prime", adesivamento impermeável, na mesma cor e tonalidade da revestimento resistente de baixa pressão das portas, revestimento folha com quatro folhas. Cada folha tem adesivo à base de PU, através do processo "Hot Melt". Divisórias dividindo o cômodo (lareira) e sala (apartamento), ou de 100cm (garagem) e cozinha (apartamento) de acordo com seu posicionamento. Pisos de madeira em 100% deserto em sua borda externa com 100% de PVC. - Base compactamente com placa adesiva em feltro de 200g/m², comum e folha, sem aresta, segue retilínea de montagem, em cima da lareira. - Nas portas metálicas, elas são aplicadas manualmente soldagem. - Puxador das armários metálicos em mosaico em pô libertado aperturamente alternativa, levanta e abaixamento em extensão e retenção manual de 10 milimetros na sua extremidade. - Rodízios de duplo eixo, com rodas duplas e bainha de rodagem em poliuretano epoxidado, diâmetro 80mm, com peso de 10kg. Capacidade máxima de 10kg cada rodado fixada por meio de rosca e contra-greves. Cada gabinete com freio diferencial e sistema de travas freio (brake). - Gavetas diferenciadas entre os gabinetes e a bancada de cozinha. - Encostadeira, encostadeira em poliuretano epoxidado e argamassa, revestimento de mosaico cerâmica, revestido em areia. - Puxador em polipropileno resistente ao fogo, tampa de porta cerâmica, revestimento de mosaico cerâmica, revestido de porta de vidro, vidro temperado. - Encostadeira de aresta com altura de 1,70m em uso suspenso, comum de 1,70m e vidro temperado, revestimento de cerâmica de baixa pressão, revestimento de vidro temperado. - Puxador universal metálico, acoplamento centralizado, distante da extremidade, com parafuso de fixação e parafuso de fixação e parafuso de fixação. Aplicação na porta direita. - Porta de casas raro em ferro revestida, com revestimento de concreto, revestimento de vidro revestido com aplicação na porta esquerda. GARANTIA: - Mínimo de duas anos a partir da data da aquisição, exceto definido de fabricante.</p>	Map Móveis	16	Umid	R\$ 8.000,00	retângulo e triângulo envol	R\$ 8.000,00	100.000,00	des. mil e oitenta reais

Vader Global der Prognosz Ref. An Ende 02
der mit einem Preis

第 10 章

Late o-

Relacionamento de Produtos		Merc.	Qual.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (par descontado)	Valor Total	Valor Total (par descontado)
1	Armadilhas magnéticas de aço com dissuasão portas com retenção para contínua, comportamento de sombra máximas impermeabilizadas para pluvialização interior, deslocamento das portas hidráulico/carrinho de pulôr para cártilage. VALOR: - Carga das fornecedoras: DESENHOS/BOLEAS E PROJETOS - Largura: 100 mm x 1,70 mts; - Profundidade: aço: 100 x 100 mm - Altura: 200 mm x 1,70 mts. - Edelstahl para portas de aço: referência ao material/marca/testeira vidro inox/inox. CARACTERÍSTICAS: - Garra, abertura e portas em açoço (25 mm), e Aço desmagnetizante em açoço (25 mm). - Puxa em açoço (25 mm). - Estrutura em açoço inox com porta extensor de açoço no sistema aperto de açoço (25 mm). - Superfícies de porta em açoço. - Porta-seladas empregada no adesivo, sendo que elas possuem resistência de ligação metálica entre ferros opostos. - Proteção em fibra de vidro óptica/policloro de vinílico/brilhante, polimero/tecido em malha, espessura mínima de um milímetro. R\$ 1.075,00 R\$ 1.075,00 R\$ 1.075,00 R\$ 1.075,00	Aço Desmagnetizante	1	Unid	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00

Vistar Global, Inc. Property Ref.: Aa-Late 24

卷之三



2	<p>Balanço de peso tipo plataforma, com rodas e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (display) digital. LOCAL: » Triângulo/ Imagem, 251000006 E CAPACIDADE: » Largura mínima: 300 mm; » Profundidade mínima: 400 mm; » Altura máxima da coluna: 800 mm; » Capacidade mínima: 150 kg (distância da coluna 1000 - mínimo), CARACTERÍSTICAS: » Selo e laço de calibragem do INMETRO; » Grande de aço/ proteção para a coluna; » Plataforma em aço inoxidável; » Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliéster; » Indicador (display) digital em aço inox brilho com suporte e display, em pintura; » Desligamento automático; » Deve possuir selos de Zona 1 e Torno; » Pés reguláveis de borracha; » Chave limpação/ sistema de proteção que responde a sobre de corpos de pesagem impeditos a sobreexposas oxidacionais; » Valigetas aço e aço inox, conforme demanda; » Controle de alimentação (trifásico) certificado pelo INMETRO, com indicação da corrente; » Indicação da tensão (voltagem) no nível de alimentação (trifásica) de operação. GARANTIA: » Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante compromete a reparar o dano assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período do garantia, substituindo os peças com defeito.</p>	Balanço	x	Unid	R\$	8.340,00	dois mil, trezentos e quarenta reais	R\$	8.340,00	dois mil, trezentos e quarenta reais
Valor Global do Projeto Ref.: An Lote 45 mil novecentos e quarenta reais e sete reais										

Lote 46

Item	Descrição do Produto	Nome	Qualid	Unidad	Valor Unitário	Preço Total	Valor Total sem impostos			
7	<p>Enfriador/ Refrigeração de água refrigerada. LOCAL: » Gás de R134a/ R404a, captação, fornecimento e solários. E CAPACIDADE: » Altura máxima: 400 mm; » Largura mínima: 300 mm; » Profundidade mínima: 400 mm; » Fornecimento mínimo de água: piloto: 1,5 l/h. CARACTERÍSTICAS: » Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os partículas de água e o óleo livre. » Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente; » Índice de menor consumo volumétrico do tipo flutuante contínuo, com regulação para diferentes níveis de temperatura (natural, frio ou gelado) ou carregado. » Bala termostática ou qualidável para recipientes de diversa luminosidade. » Câmbio central de filtração e purificação. » Corpo em aço inox ou aço carbono com instrumentos anticalcareos e isolamento em pintura eletroestática a pó. » Partes fracionadas em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. » Visel aço inox: 40 x 50 Litros de água/ hora. » Pressão de funcionamento: 3,0 a 4,0 m.c.a (0,0 a 0,9 kg/cm²) a 4 kg/cm². » Temperatura de trabalho: 0,5 a 40°C. » Componente para filtração e tratamento: » canudos, conexões cromadas; bocal de fluxo 80/ parafuso; redutor de cano; adaptadores para registro: flexível e mangueira. » Produtos de purificação: compõem-se, os equipamentos devem possuir selos INMETRO: compõem-se de conformidade com a legislação vigente, incluindo, com eficiência bacteriológica "APROVADO". » Gás refrigerante R404a ou R134a. » Dimensionamento e volumes de fluxo, pressão e componentes elétricos compatíveis com a norma de operação. » Valigetas: 220V e 220°C, conforme demanda. » Controle de alimentação (trifásico) certificado pelo INMETRO, com indicação da corrente. GARANTIA: » Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante compromete a reparar o dano assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período do garantia, substituindo os peças com defeito.</p>	Balanço	x	Unid	R\$	970,00	novecentos e setenta reais e cinqüenta centavos	R\$	1.060,00	mil novecentos e quarenta reais e quarenta centavos

Valor Global do Projeto Ref.: An Lote 46
mil novecentos e quarenta reais e quarenta centavos



Valor Global da Proposta:	R\$ 487.719,13
duzentos e vinte e sete mil, setecentos e dezenove reais e trinta centavos	

Declaração de que esse preço ofertado estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Assinamos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compra, conforme edital e seus Anexos.

Válida da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Data da Carta Proposta: 26 de Abril de 2019

LICITANTE 2



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019

Hora da Abertura: 08:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 46			VALOR		
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID	09	Purificador/ bebedouro de água refrigerado. LOCAL: • Copas dos funcionários, cozinha, lactário e solários. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Altura máxima: 410 mm; • Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS: • Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. • Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. • Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. • Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • Câmara vertical de filtragem e purificação. • Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. • Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. • Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. • Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm ² à 4 kgf/cm ²). • Temperatura de trabalho: 03 à 40°C. • Componentes para fixação e instalação: - canopla, conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro flexível e mangueira. • Produto de certificação compulsória; o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. MARCA: LATINA MODELO: PA335	650,00	5.850,00
Preço Unitário: Seiscentos e Cinquenta Reais					
Preço Total: Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta Reais					



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019
Hora da Abertura: 08:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 5.850,00 (CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE

:comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação;Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação;mercadoria de procedencia nacional.

LICITANTE 3

PROPOSTA DE PREÇOS

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.03.26.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação

LOTE	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
24	UN	01	<p>Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. LOCAL: • Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de $\frac{1}{4}$", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação à base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo $\frac{3}{8}" \times 3"$. • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os</p>	B. Paraná 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00



			(voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
46	UN	09	<p>Purificador/ bebedouro de água refrigerado. LOCAL: • Copa dos funcionários, cozinha, lactário e solários.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Altura máxima: 410 mm; • Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: • Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. • Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. • Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. • Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • Câmara vertical de filtragem e purificação. • Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. • Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. • Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. • Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). • Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. • Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. • Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento e robustez da flação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Libell Acqua Flex H	R\$ 2.000,00	R\$ 18.000,00
47.1	UN	02	<p>Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (Cl). LOCAL: • Refeitório, pátio coberto, circulação.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento</p>	IBBL PDF3002T	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00



		demandas. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
TOTAL LOTE 47				R\$ 20.000,00	

VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA	15 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO	30 DIAS
GARANTIA	CONFORME O EDITAL
DEMAIS CONDIÇÕES	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
OS PRODUTOS POR NOS COTADOS	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

25 de abril de 2019.



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.03.26.1-PE

LOTE 47

LICITANTE +



A Pregoeira da Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Horizonte
Secretaria Municipal de Educação
Prazo Eletrônico nº 2019.03.26.1-PE

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Projélfuncão (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 2018004239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Proposta

Lancet 1998

*Valor líquido da Proposta Ref.: An. Lote 03
dez mil e oitenta reais.*

元5 10,080,00

Lotus 0.4

Vale Global da Proposta Ref. Aé. Lata ca

ANSWER


Lote 47

Item	Descrição do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unidade	Valor Unitário (Imp. Interna)	Valor Total	Vínculo Fiscal Imp. Interna
1	<p>Refrigerador elétrico, tipo pendente, comutador para função em parede, com sistema de filtração que inclui retentor de partículas (PH) e Radiação de cloro (CL). LOCAL: • Refrigerador, painel acústico, silenciado. DIMENSÕES E CAPACIDADES: • Altura máxima: 1.650 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Funcionamento mínimo de água gelada: 6 °C. CARACTERÍSTICAS: • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapas eletroneutras. • Torneiras em latão cromado de óxido e aço inox automática. • Dimensionamento elétrico mediante baterias independentes para água gelada e natural. • Identificação das baterias, com indicação em texto e para leitura na fita (Braille). • duas torneiras em haste para creme, com jato regulável. Obs.: Vincula melhores condições de higiene para uso crítico, o refrigerador não terá torneira tipo jato para banho. • Reservatório de água em aço inox A316 pol. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Pressões para limpeza, higienização e drenagem. • Monofásicos elétricos. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Grelha para limpeza da cuba. • Fio elétrico que garra o suco oleoso presente do equipamento. • Não possuir canos metálicos, arreios ou quaisquer outros materiais contendo ou perfumados de modo a não causar ocorrências. • Ainda, os torneiros e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-los como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da flange, plique e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (cabível) certificado pelo INMETRO, com indicação de utilização GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Master frio	2	Und	R\$ 2.602,00	mil seiscentos e seis reais	R\$ 3.204,00	três mil, duzentos e quatro reais
2	<p>Refrigerador elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 45L/h, para instalação em piso LOCAL: • Refrigerador, painel acústico, terracó. DIMENSÕES E CAPACIDADES: • Altura máxima: 1.300 mm; • Largura máxima: 450mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Funcionamento mínimo de água gelada: 5 °C. CARACTERÍSTICAS: • Termostato com regulagem de temperatura. • Sistema de filtração que inclui retentor de partículas (PH) e Radiação de cloro (CL). • Corpo em aço inox polido. • duas torneiras em metal cromado para creme tipo inox (ou similar), requisitadas e de fácil colocamento para manutenção preventiva: torneiras em caixa e chaves. • Reservatório de água em material resistente, unidas e de fácil limpeza (autoperfuração em aço inox). • Serpentina interna em aço inox. • Ajustamento em 225°. • Gás refrigerante R5000a ou R134a. • Pressões para limpeza, higienização e drenagem. • Monofásicos elétricos e adaptador para conexão com o rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Grelha para limpeza da cuba. • Serpentina monolítica em borboleta ou náilon. • Não possuir canos metálicos, arreios ou quaisquer outros materiais contendo ou perfumados de modo a não causar ocorrências. • Ainda, os torneiros e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-los como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da flange, plique e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (cabível) certificado pelo INMETRO, com indicação de utilização GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Termix	2	Und	R\$ 3.420,00	três mil, quatrocentos e vinte reais	R\$ 6.840,00	seis mil, quatrocentos e quarenta reais

Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 47
dez mil e quarenta e quatro reais



Valeur Global da Proposta:	R\$ 227.719,17
duzentos e vinte e sete mil, setecentos e dezenove reais e trinta centavos	

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Assinamos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2019

Página 26 de 26

Three handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the three signatories mentioned in the text above.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a fourth signatory.

LICITANTE 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.03.261

DATA DE ABERTURA: 26/04/2019

HORA DO CERTAME: 10:00HS

LOTE 11


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR UNIT POR EXTERNO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTERNO
01	<p>CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA.</p> <p>- MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.</p> <p>- CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INIETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.</p> <p>LOCAL:</p> <ul style="list-style-type: none">• PRÉ-ESCOLA. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA:</p> <ul style="list-style-type: none">• LARGURA: 800 MM;• PROFUNDIDADE: 450 MM;• ALTURA: 460 MM;• ESPESSURA: 19,4 MM;• TOLERÂNCIA: ATÉ +/- 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE; +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA. <p>CARACTERÍSTICAS DA MESA:</p> <ul style="list-style-type: none">• TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PARAFUSOS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM.• TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIELÉNIO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING".• ESTRUTURA COMPOSTA DE:- MONTANTES VERTICais E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE	MAP MOVEIS	UND	48	R\$ 1.597,50	MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 76.860,00	SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E DITENTA REAIS


[Handwritten signatures]




<p>POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAPATAS ANTIVIBRATORIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. • EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). • O CONJUNTO FORMADO PELAS FAÇAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. • FLANGE DE ACOPLAGEM DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. • INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. • MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1/2 HP. • DIMENSIONAMENTO DA FAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. <p>GARANTIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DÉFETOS. 							
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 7.200,00
R\$ 7.200,00 - SETE MIL E DUZENTOS REAIS							

LOTE 47							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR UNIT POR EXTERNO	VALOR TOTAL
01	<p>REFRESCOADOR ELÉTRICO, TIPO PRESSÃO, ACESSÍVEL PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM SISTEMA DE FILTRAÇÃO QUE INCLUA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (PM10) E REDUÇÃO DE CLORO (Cl).</p> <p>LOCAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFEITÓRIO, PÁTIO COBERTO, CIRCULAÇÃO. • ALTURA MÁXIMA: 625 MM; • LARGURA MÁXIMA: 465 MM; • PROFUNDIDADE MÁXIMA: 480 MM; • FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 6 L/H. 	IBLL	UND	2	R\$ 2.475,00	DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R\$ 4.950,00









	CARACTERÍSTICAS: • PIA EM AÇO INOX POLIDO. • GABINETE EM AÇO INOX OU CHAPA ELETROZINCADA. • TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO DE FÁCIL E SUAVE ACONTOAMENTO. • ACIONAMENTO ELÉTRICO MEDIANTE BOTÕES INDEPENDENTES PARA ÁGUA GELADA E NATURAL. • IDENTIFICAÇÃO DOS BOTÕES, COM INDICAÇÃO EM TEXTO E PARA LEITURA TÁTIL (BRAILLE); • DUAS TORNEIRAS EM HASTE PARA COPO, COM JATO REGULÁVEL. OBS.: VISANDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE PARA AS CRIANÇAS, O BEBEDOURO NÃO TERÁ TORNEIRA TIPO JATO PARA BOCA. • RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304. • SERPENTINA EXTERNA COM ISOLAMENTO TÉRMICO. • PREVISÕES PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DRENO. • MANQUERAS ATÔMICAS. • BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. • DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA. • RALO SIFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO EGOTO. • NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES. • A CUBA, AS TORNEIRAS E OS FILTROS(S) DEVEM FAZER PARTE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, NÃO PODENDO CONSIDERAR-LAS COMO ITENS ADICIONAIS. • DIMENSIONAMENTO E ROUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA: • MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CRÉDENCIALADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PÉRIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.							
02	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRESCAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO. LOCAL: • REFEITÓRIO, PÁTIO COBERTO, TERRAÇO.	30 AÇO	UNO	2	R\$ 6.075,00	SEIS MIL SETENTA E CINCO REAIS	R\$ 12.150,00	DOZE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



DIMENSÕES E CAPACIDADE: • ALTURA MÁXIMA: 1300 MM; • LARGURA MÁXIMA: 550MM; • PROFUNDIDADE MÁXIMA: 500 MM; • FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 25 L/H. CARACTERÍSTICAS: • THERMOSTATO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA, SISTEMA DE FILTRAGEM QUE INCLUI RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (PM) E REDUÇÃO DE CLORO (Cl). • CORPO EM AÇO INOX POLIDO. • DUAS TORNEIRAS EM METAL CRONADO PARA COPO TIPO LAVATÓRIO (OU SIMILAR), REGULÁVEIS E DE FÁCIL AÇÃO NAMENTO PELOS USUÁRIOS PREVISTOS: CRIANÇAS EM ESCOLAS E CRECHÉS. • RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM MATERIAL RESISTENTE, ATÔXICO E DE FÁCIL LIMPEZA (POLIPROPILENO OU AÇO INOX). • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX. • ISOLAMENTO EM EPS. • GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. • PREVISÕES PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DRENO. • MANGUEIRAS ATÓXICAS E ADAPTADOR PARA CONEXÃO COM A REDE HIDRÁULICA. • BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM THERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA. • SAPATAS NIVELADORES EM BORRACHA OU NYLON. • NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUaisquer OUTRAS SALÊNCIAS CORTANTES OU PURURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES. • A CUBA, AS TORNEIRAS E OS FILTROS DEVEREM FAZER PARTE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, NÃO PODENDO CONSIDERAR-SE-LAS COMO ITENS ADICIONAIS. • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZA DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (FABRICADO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA: • MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PÉRIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.						
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 17.100,00



R\$ 17.100,00 - DEZESSETE MIL E CEM REAIS

LOTE 48

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR UNIT POR EXtenso	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXtenso
01	<p>VENTILADOR DE PAREDE PARA USO EM AMBIENTE ESCOLAR.</p> <p>LOCAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRECHES I, II E III, PRÉ-ESCOLA, MULTIUSO, DIREÇÃO, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES, COPA, REFEITÓRIO, ADMINISTRAÇÃO. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIÂMETRO ENTRE 500 E 600 MM; • COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 150 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%); <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VENTILADOR DE PAREDE, COM UMA HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PAS; • BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO; • CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, NA COR PRETA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE; • CAPA ENVOLTÓRIA DO MOTOR (CARCAÇA) EM POLIAMIDA INJETADA NA COR AMARELO ESCOLAR, REFERÊNCIA 1.25Y 7/12 (CARTELAS MUNSELL); • O CONJUNTO DE SUPORTE MAIS O TUBO DE FIXAÇÃO DEVERÃO SUPORTAR 5 (CINCO) VEZES A MASSA NOMINAL DO PRODUTO SEM QUALQUER FLEXÃO; • SUPORTE DE LIGAÇÃO ENTRE BASE E A CARCAÇA DOTADO DE ARTICULAÇÃO COM PARAFUSO METÁLICO E BORBOLETA QUE PERMITA A REGULAGEM DA ARTICULAÇÃO NO SENTIDO VERTICAL DO CONJUNTO MOTOR E HÉLICES, PROVADO DE MOLA PARA SUSTENTAÇÃO DO PESO DO EQUIPAMENTO; • O EQUIPAMENTO DEVE SER DOTADO DE GRADE DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DE SEGURANÇA DA IEC 60335-2-80, INDEPENDENTE DA ALTURA EM QUE FOR INSTALADO; • AS GRADES DEVERÃO SER EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA AMARELO ESCOLAR - REFERÊNCIA 1.25Y 7/12 (CARTELAS MUNSELL); • AS GRADES NÃO PODERÃO SER REMOVIDAS SEM O USO DE FERRAMENTAS; • OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO APRESENTAR CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA); • O ADIONAMENTO DEVERÁ SER DO TIPO "CONTROLE DE PAREDE"; • OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO RESPEITAR O NÍVEL MÍNIMO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 0,0040 M³/S W/M PARA AS VELOCIDADES; • VAZÃO OBSERVANDO-SE CADA UMA DAS VELOCIDADES: MÁXIMA: 0,45 M³/S 	VENTISOL	UND	31	R\$ 540,00	QUINHENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 16.740,00	DEZESSEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS

[Handwritten signatures]



- MÉDIA: 0,37 M³/S - MÍNIMA: 0,33 M³/S • DEVERÁ POSSUIR MOTOR ELÉTRICO "MONOVOLT". • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (FABRICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA: • MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DIREITO.						
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 16.740,00	
R\$ 16.740,00 - DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS						

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

§ 1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

§ 1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRÉSTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 26 DE ABRIL DE 2019.

LICITANTE 3

PROPOSTA DE PREÇOS

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.03.26.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação



LOTE	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
24	UN	01	<p>Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. LOCAL: • Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2" x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de $\frac{1}{2}$", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo $\frac{1}{2}" \times 3"$. • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os</p>	B. Paraná 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00



		(voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
46	UN	09	<p>Purificador/ bebedouro de água refrigerado. LOCAL: • Copa dos funcionários, cozinha, lactário e solários.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Altura máxima: 410 mm; • Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: • Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. • Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. • Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. • Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • Câmara vertical de filtragem e purificação. • Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. • Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. • Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. • Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). • Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. • Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. • Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Libell Acqua Flex H	R\$ 2.000,00 <i>[Handwritten signature]</i>	R\$ 18.000,00
47.1	UN	02	<p>Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI).</p> <p>LOCAL: • Refeitório, pátio coberto, circulação.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento</p>	IBBL PDF3002T	R\$ 5.000,00 <i>[Handwritten signature]</i>	R\$ 10.000,00 <i>[Handwritten signature]</i>



		<p>elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>			
47.2	UN 02	<p>Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. LOCAL: • Refeitório, pátio coberto, terraço. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS: • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (Cl). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox. • Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme</p>	<p>Acqua Gelata PRE30</p>	<p>R\$ 5.000,00</p>	<p>R\$ 10.000,00</p>



		demandas. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
TOTAL LOTE 47				R\$ 20.000,00	✓

VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA	15 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO	30 DIAS
GARANTIA	CONFORME O EDITAL
DEMAIS CONDIÇÕES	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
OS PRODUTOS POR NOS COTADOS	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

25 de abril de 2019.



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.03.26.1-PE

LOTE 48

LICITANTE +

943
PAGNA

广播与电视

*A Procuradoria do Conselho de Licitação
Prefeitura Municipal de Horizonte
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo Eletrônico nº 2019-03-26-1-PE*

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Praiaflôncia (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

— a Proposta

Page 9

**Valor global da propriedade Ref.: An. Letra ay
das em Fazenda nova**

第 1 頁

Laplace 0.9

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total para cobrar		
8	Arroz integral de sorgo com fermento preto sem conservantes para servir frio, apresentamento de embalagem metálica suspenso com alça de amarrar ecológica, fermento das pombas independentemente envolto de plástico para reduzir odores. LOCAL - Caju da Amazônia. INGREDIENTES E TENSORES - Semente sorgo (50% min), arroz (40% min), fermento das pombas (10% min). - Adição (500 mm) - 100 gms. - Textura firme para cozimento de corte, mínimo um fermento (aditivo) com resistência. CALOR TÉRMICO - Corpo, digestão e perda em chapa ou vaporaria; - Pode ser empregado em chapa ou vaporaria. - Reduziria em chapa inferior não causa o ponto exterior do molho ou excesso de gordura na carne. - Cozimento deve ser feito em vaporaria ou adubado, sendo este último exclusivamente de fogo natural e não fórmica cruzada. - Pode ser usado em prato apart/palhaço, almôndegas, arrozadas, polvilhos e etc., apresentando de fogo natural e não fórmica cruzada. GARDENIA - Misto de 100% arroz e pão de queijo de extrato, menor gordura de gordura e caloria.	Agro Confumo	I	Unid.	R\$ 1.575,00	mil quinhentos e setenta e cinco reais	R\$ 1.575,00	mil quinhentos e setenta e cinco reais

Vídeo sobre as Propriedades da Águia Lameira

卷二十一



Larson et al.

Item	(spécie/ação do Produto)	Mercado	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário Unit. (R\$)	Valor Total	Indexador Valor unitário
Ventilador de parede para uso em ambiente residencial - LOCAL: - Cintilante II, III e IV, juntas metálicas, resistência, madeira, plástico, vidro, adesivado, emborrachado e folheado; para uso em banheiros, cozinhas, quartos, salas, etc. - Comprimento da rede de fibra óptica: 1200 mm. - CONTEÚDO: - Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás - Disco de fibra óptica e parafuso com capuchão - Conjunto de suporte integrado ao ventilador, para colar na base de fibra óptica - Tampa protetora da unidade integrada em polietileno injetado em parafusos, superfície 1.437 mm² (Cortesia Matsu) - O conjunto de suporte tem o tubo de fibra óptica inserido segundo o layout: base e tampa, suporte de ventilador armado com parafusos fixos - Reporta-se ligação entre base e o ventilador desviando de ar fundo com juntas metálicas e berçoletas que permitem a regulagem da articulação ou ventilação vertical do ventilador motor e hélice, garantindo de modo preciso e estabelecendo o passo de equipamento - O equipamento deve ser dotado de proteção de armadura armada ou dispositivo de segurança do IEC 60335-2-84, independente da classe em que for instalado - Os gráficos descrevem seu uso tipo, como regulamentado em guarda normatizada em Anexo B da Norma - especificação 1 AEG VDE (Cortesia Matsu) - As partes são produzidas em materiais armados ou não de fibra óptica - Os equipamentos devem ser tipo "controlado de parede", ou seja, com um sistema de comando de velocidade (tremor, medição e ajuste), e os painéis devem ser tipo "controlado de parede" - Os equipamentos devem respeitar a todos os critérios de eficiência energética do edifício e da rede elétrica para certificação - Vida útil estimada de cerca de uma hora (reduzido) - Indicador de uso (luz vermelha) - Desenvolver maior silêncio ("mudança") - Diminuiramente e reduzir o risco de incêndio e complicações com a manutenção do equipamento - Reduzir o risco de poluição sonora - Cintilante II e IV, folheado por MDF/MTM, com indicação de utilização, GARANTIA - Mínimo de um ano a partir da data de entrega, da cobertura integral do equipamento. O fabricante/ fornecedor é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede residencial de distribuição a período de garantia, sujeitamente ao prazo previsto	Vent. Sol.	30	Unid.	R\$ 286,20	8.586,00	disponibilidade e diferença e distância e seleção e condições	R\$ 8.586,00	valor unit. disponibilidade e diferença e distância e seleção e condições
	Valor Global da Proposta Ref.: At Ease 40						R\$ 8.586,00	

Valor Global da Proposta Ref. Ao Lote ad.

100-49

Rank	Descrição da Pecúria	Merc	Qtdts	Unid	Valor Unid.	Valor Unitário com imposto e tributos	Valor Total	Impostos e tributos
1	Cabeças tipo cordeiros para uso doméstico com expectativa de sacrificio, porte seletivo de resultado orgânico e resultado reprodutor. LOCAL: - Pista de arriaria. DIMENTOS E CARACTERÍSTICAS: - Altura máxima: 60 cm. - Largura máxima: 60 cm. - Profundidade máxima: 30 cm. - Capacidade corporal: 600 kg. CARACTERÍSTICAS: - Corte e tempo em postamento de alta demanda, riscos corgens e tecnicamente difíceis para quebrar alto rendimento no impacto e a frangida. - Adaptação entre uso consumidor e anti UV para o nível de proteção classe II UV - 8,6 que evita o produto desbotar, ressecar ou mofar. - Superfície interna polida e suave arredondada. - Disponibilidade nos cores: laranja, vermelho, amarelo, azul, rosa, conforme normas do COFAMA e adaptadas conforme a tipo de uso. - Nível de normatização suíça industrializada, com suave arredondado em postamento, sem restrições conforto higiênico, tem resto de sangue a 4°. - Fazem uso com resultados anteriores. - Potencial de ser reutilizado tecnicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA: - Mínimo de um ano a partir da data da compra, contra defeitos de fabricação.	Lote Plásticos	2	Unid	R\$ 448,00	quarentena e quarenta e oito reais e vinte centavos	R\$ 896,00	setenta e nove reais e setenta e quatro centavos
2	Recomendado para corte suíno com uso para corte de resultados orgânicos e seleção, pista de arriaria, etc... - um corteiro amarrado, porta aberto e suportando de 30 litros. - um corteiro aberto para suporte de 30 litros. - um corteiro amarrado para porta fechada, com capacidade de 30 litros. - um corteiro amarrado para porta fechada, com capacidade de 30 litros. LOCAL: - Estágios, pista de arriaria, etc... CARACTERÍSTICAS DO CONSUMO: - Altura máxima: 60 cm. - Largura máxima: 60 cm. - Profundidade máxima: 30 cm. - Capacidade máxima do reservatório: por CARACTERÍSTICAS: - Corte e tempo em postamento de alta demanda, riscos corgens e tecnicamente difíceis para quebrar alto rendimento no impacto e a frangida. - Superfície fechada em uso para tratarendo anteriores ou para suportar pressões altas. - Adaptação entre uso consumidor e anti UV para o nível de proteção classe II UV - 8,6 que evita o produto desbotar, ressecar ou mofar. - Superfície interna polida e suave arredondada. - Colheres com cores conforme normas do COFAMA e industrializada sempre a tipo de uso. - Superfície com uso com resultados anteriores. - Potencial de ser reutilizado tecnicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA: - Mínimo de um ano a partir da data da compra, contra defeitos de fabricação.	Lote Plásticos	3	Unid	R\$ 960,00	cento e setenta e dois reais e vinte e um centavos	R\$ 2.880,00	dois mil, setenta e dois reais e vinte e um centavos
3	Lavabo de cerâmica pedestal. LOCAL: - Sanitários públicos, fraldarias, banheiros, lavabos, mesas, mesinhas. DIMENTOS E CAPACIDADES: - Altura máxima: 60 cm. - Largura máxima: 60 cm. - Profundidade mínima: 30 cm. - Capacidade: 30L. CARACTERÍSTICAS: - Corte e tempo em postamento de alta demanda, riscos corgens e tecnicamente difíceis para quebrar alto rendimento no impacto e a frangida. - Adaptação entre uso consumidor e anti UV para o nível de proteção classe II UV - 8,6 que evita o produto desbotar, ressecar ou mofar. - Corte pedestal e suavidade para abertura/fechamento do Tampa, interando polido ou uso com resistência aumentada na proteção eletrônica. - Superfície interna polida e suave arredondada. - Potencial de ser reutilizado tecnicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA: - Mínimo de um ano a partir da data da compra, contra defeitos de fabricação.	Lote Plásticos	13	Unid	R\$ 195,30	cento e noventa e cinco reais e trinta centavos	R\$ 2.538,90	dois mil, quinhentos e trezentos e setenta e noventa e seis centavos

Vistor Global da Proposta Ref.: Ap Letr 49



Vídeo Global da Proposta:	RR	887.719.23
dezemais e vinte e sete mil, reais centavos e dezenove reais e trinta centavos.		

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Reiteramos, para todos os fluxos de direito, que comprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compra, conforme edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2019

LICITANTE 2



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019

Hora da Abertura: 08:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 48			VALOR		
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID	31	Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. LOCAL: • Creches I, II e III, pré-escola, multiuso, direção, secretaria, sala dos professores, copa, refeitório, administração. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS: • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25V 7/12 (Canelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão serem aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Canelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³ / s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	200,00	8.990,00
MARCA: VENTISOL / MODELO: PAREDE NEW60					
Preço Unitário: Duzentos e Noventa Reais					
Preço Total: Oito Mil Novecentos e Noventa Reais					



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Abril de 2019
Hora da Abertura: 08:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 8.990,00 (OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Ja estão inclusos nos preços todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigências do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.03.26.1-PE

comprometemos a substituir todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação;Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação;mercadoria de procedência nacional.

LICITANTE 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.03.261
DATA DE ABERTURA: 26/04/2019
HORA DO CERTAME: 10:00HS

LOTE 11

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR UNIT POR EXTERNO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTERNO
01	<p>CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA.</p> <ul style="list-style-type: none">- MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.- CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INLETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. <p>LOCAL:</p> <ul style="list-style-type: none">• PRÉ-ESCOLA; <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA:</p> <ul style="list-style-type: none">• LARGURA: 600 MM;• PROFUNDIDADE: 450 MM;• ALTURA: 460 MM;• ESPESSURA: 19,4 MM;• TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA. <p>CARACTERÍSTICAS DA MESA:</p> <ul style="list-style-type: none">• TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM.• TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING".• ESTRUTURA COMPOSTA DE:- MONTANTES VERTICais E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE	MAP MOVEIS	UND	48	R\$ 1.397,50	MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 76.840,00	SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS

(Handwritten signatures and initials are present here)



R\$ 17.100,00 - DEZESSETE MIL CEM REAIS

LOTE 48

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR UNIT POR EXENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXENSO
D1	<p>VENTILADOR DE PAREDE PARA USO EM AMBIENTE ESCOLAR.</p> <p>LOCAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRECHES I, II E III; PRÉ-ESCOLA, MULTIUSO, DIREÇÃO, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES, COPA, REFEITÓRIO, ADMINISTRAÇÃO. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIÂMETRO ENTRE 500 E 600 MM; • COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 150 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%); <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VENTILADOR DE PAREDE, COM UMA HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS; • BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO; • CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, NA COR PRETA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE; • CAPA ENVOLTÓRIA DO MOTOR [CARCAÇA] EM POLIAMIDA INJETADA NA COR AMARELO ESCOLAR, REFERÊNCIA 1.25Y 7/12 (CARTELAS MUNSELL); • O CONJUNTO DE SUPORTE MAIS O TUBO DE FIXAÇÃO DEVERÃO SUPORTAR 5 (CINCO) VEZES A MASSA NOMINAL DO PRODUTO SEM QUALQUER FLEXÃO; • SUPORTE DE LIGAÇÃO ENTRE BASE E A CARCAÇA DOTADO DE ARTICULAÇÃO COM PARAFUSO METÁLICO E BORBÔLETA QUE PERMITA A REGULAGEM DA ARTICULAÇÃO NO SENTIDO VERTICAL DO CONJUNTO MOTOR E HÉLICES, PROVADO DE MOLA PARA SUSTENTAÇÃO DO PESO DO EQUIPAMENTO; • O EQUIPAMENTO DEVE SER DOTADO DE GRADE DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DE SEGURANÇA DA IEC 60335-2-80, INDEPENDENTE DA ALTURA EM QUE FOR INSTALADO; • AS GRADES DEVERÃO SER EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA AMARELO ESCOLAR - REFERÊNCIA 1.25Y 7/12 (CARTELAS MUNSELL); • AS GRADES NÃO PODERÃO SER REMOVIDAS SEM O USO DE FERRAMENTAS; • OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO APRESENTAR CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). • O AÇÃOAMENTO DEVERA SER DO TIPO "CONTROLE DE PAREDE"; • OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO RESPEITAR O NÍVEL MÍNIMO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 0,0040 W/S W/M PARA AS VELOCIDADES; • VAZÃO OBSERVANDO-SE CADA UMA DAS VELOCIDADES; • MÁXIMA: 0,45 M³/S 	VENTISOL	UND	31	R\$ 540,00	QUINHENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 16.740,00	DEZESSEIS MIL SETCENTOS E QUARENTA REAIS



<ul style="list-style-type: none"> - MÉDIA: 0,37 M³/S. - MÍNIMA: 0,33 M³/S. • DEVERÁ POSSUIR MOTOR ELÉTRICO "MONOVOLT". • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZA DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPARATIVELIS A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA; • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM; <p>GARANTIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DÁR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. 	VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 16.740,00

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL;

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

§ 1.º - DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

§ 1.º - DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS, CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (Vinte e Quatro) MESES; BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 26 DE ABRIL DE 2019.



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.03.26.1-PE

LOTE 49

LICITANTE +



A Pregoeira da Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Horizonte
Secretaria Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº 2019.03.26.1 - PE

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência.

a Proposta

Lote 03

	Especificação do Produto	Marc.	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário por item	Valor Total	Valor Total por item
4	<p>Armário baixo com duas portas, feito de placas resistentes em MDF ou MDF, revestido com lacado eletrostático de baixa pressão, cor clara, com bordas e cantoneiras nas cores amarela, branco, azul ou vermelha. LOCAL: - Cadeiras H, III e préd-escolas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: - Altura: 850 mm; - Profundidade: 500 mm; - Altura: 850 mm; - Lateral: 800 x 2 cm para largura e profundidade +/- 2 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: - Largura: 400 mm; - Profundidade: 450 mm; - Espessura: 18 mm. Puxadores: - Largura: 250 mm; - Profundidade: 450 mm; - Espessura: 18 mm. CARACTERÍSTICAS: - Tampa, peças inferiores, peças laterais superiores e divisorias e peças posteriores em MDF ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambos os lados por lacado eletrostático de baixa pressão, acabamento texturizado, ou em cima. - Divisão posterior em MDF ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambos os lados ou lacado eletrostático de baixa pressão, acabamento texturizado, se em cima. - Tampa de baixa ou peças laterais superiores com fina de bordo em 20% (altura de profundidade). Pés (quadrilateros) ou em PE (quadradinhos) com "juntas", aparelhamento metálico, sem rosca e parafuso de fixação. Suporte lateral na parte frontal, e duas portas que suportam bordas inferiores nas quatro laterais. Colunas das fileiras em cima a base de PEX, ultilizado de prensas "Hot Meltin". Ilustrações pintadas de álbuns (longura) x 2000 (profundidade); ou de "Planícia Fazenda" e quadros figurativos de decoração com sua possibilidade variável. Pés de espuma de 10mm devem ser usados nas quatro laterais da base de 40x40x40mm, terminado a fio, com costura, sempre esticando de alongar, em altura 40 (40mm). - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-corroção. - Pintura das estruturas metálicas em "brilho ou pô brilho" opaco/positivo; aeronáutica, lítiofano, polivinílico em escala, aparelhos elétricos de uso doméstico ou uso comum - Redutor de escala fino, com todos detalhes e bordas de moldagem em polivinílico liso, aparelhos elétricos, entre outros da série. Dimensionado mínimo de 600 mm sobre rodas fixas por lado e maior e menor para: Baixas gabinetes com tampa plana (lateral) e alto gabinete sem tampa (frontal). Cadeira direcionada entre as cadeiras e a bancada de trabalho. - Empapador: inserindo em estofamento empapador integrado, tanto de assento quanto de encosto, integrado em assento. - Puxador em polipropileno injetado com argamassa, tampa de corpos internos, fixado em coroa, distante de porta 10, aderência. - Detalhe de canto com abertura de 20° em espessura, com 10x10mm. - Janelas: autoativa, montagem sobreposta. - Puxadores extensões metálicas, empapador encaixado, distâncias de contrapuxos, com proteção de pintura e cor, com chaves desmontáveis em duplo lado. Aplicação no puxador direito. - Puxo de cada lado em setor centralizado, com juntas de vedamento, detalhe de impente de biselado 90º. Aplicação no puxador esquerdo. GARANTIA: - Mínimo de três anos a partir da data da entrega, exceto defeitos de fabricação e estrutura.</p>	Map. Móveis	10	Unid.	R\$ 630,00	mil quinhentos e sessenta reais	R\$ 10.600,00	dez mil e seiscentos reais

Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 03
dez mil e sessenta reais

R\$ 10.600,00

Lote 04

	Especificação do Produto	Marc.	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário por item	Valor Total	Valor Total por item
1	<p>Armário suspenso de aço com dobradiça portas com rosácea para vedação, comportamento de sombreamento metálico independente sem dobradiças internas, dobradiça das portas independentemente de painel para embreagem LOCAL: - Cadeiras das turmas das Escolas, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: - Largura: 1250 mm +/- 10 mm; - Altura: 2680 mm +/- 10 mm; - Profundidade para porta de 600 mm, altura ao mezanino/mezanino/mezanino CARACTERÍSTICAS: - Corpo, dobradiças e porta em chapas daço (1,5mm); - Piso das comportas em chapas de 0,8 (0,8mm); - Pés em chapas 16 (1,6mm); - Dobradiças em chapas internas não utilizadas na porta exterior do painel, ou mínimo de 200 mm x 10 (10mm), duas rosáceas por porta. - Parte inferior estampada ou moldada, sendo cada alça individualmente de ligar rosácea não permanece intacta. - Puxador em tampa em pele sintética opaca/polivinílico, pintura laca em cor, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: - Mínimo de três anos a partir da data da entrega, exceto defeitos de fabricação e estrutura.</p>	Aço Configurado	1	Unid.	R\$ 1.575,00	mil quinhentos e sessenta e cinco reais	R\$ 1.575,00	mil quinhentos e sessenta e cinco reais

Valor Global da Proposta Ref.: Ao Lote 04
mil quinhentos e sessenta e cinco reais

R\$ 1.575,00



as3

PAGE TWO

Late 48

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Unidade	Valor Unidade	Valor Unitário (em reais)	Valor Total	Valor Total (em reais)
Versoletor de paralelo para uso em ambiente suave - LOCAL - Códigos I, II e III, 200-250mm, malhaço, direção, acionamento, entre duas profundidades, capa, refletivo, aluminotape, DIMENSÃOES E TOLERÂNCIAS - Distância entre 200 e 250 mm. - Desempenho de fundo de fiação (250 m²/m²) - INFORMAÇÕES ADICIONAIS CARACTERÍSTICAS - Versoletor de paralelo, com uma lâmina com no mínimo três pás. - Base de fiação e paralelo em aço carbono. - Câmbio de acionamento manual, em paralelo, para cima e base de fiação na paralela. - Capa esférica de malha (fibra) em poliéster/poliéster que se encontra escada, referência I, II e III (Carvalho Mauá). - O círculo de aço é feito de fiação desenrolado superior à fiação, para maior durabilidade do produto sem quebrar fiação. - Suporte de ligação entre base e o revestimento da base de aplicação com parafusos de fibra e berçoleta que permite o regulagem da variação no sentido vertical do conjunto suave e firme, prático de uso para sustentação do peso do equipamento. - O equipamento deve ser deixado de lado de preferência com os reguladores de sequenciador do ITC Ativado e/ou, independentemente de outros que já forem instalados. - As grades devem ser usadas com regularidade em condições elevadas ou Ambiente Escuro - referência I, II e III (Carvalho Mauá). - As grades não podem ser removidas para uso de hidratantes, a utilização deve ser evitada quando existem condições que possam, sob a mínima tensão de calafatoção, fritar, sair e/ou que o equipamento deva ser usado apresentando condições de instalação que possam, sob a mínima tensão de calafatoção, fritar, sair e/ou que o equipamento deva ser usado para proteção de pessoas. - Os equipamentos devem respeitar as normas de especificação e recomendação de uso e/ou de uso para os trabalhadores. - Ponto observado que se pode usar duas lâminas de fibra - distância 1,20m x 1,20m - altura 0,35 m x 1,20m - Deverá possuir motor elétrico "monofásico" - Dimensionamento e robustez da fiação, placa e revestimento através de proteção de engrenagem - Motorização 1200 e 2200 rpm, conforme demanda. - Correia de alternância (fibra) certificado pelo INMETRO, com garantia de utilização GARANTIA - Minimo de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fornecedor/entregador é obrigado a dar assistência técnica gratuita no seu local de residência de instalação, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeito.	Vent. Sif	31	Unid.	R\$ 286,40	R\$ 8.372,40	R\$ 8.372,40	outros ml, utilizados e retidos e demais resultados e custos	

Valore Global da Proposta Ref - Au / 007 - 00

附录二

1

Lots 40

*Valor Global da Proposta Ref.: An. Lote 49
seis mil, trinta e nove reais e quatro reais e três centavos*

卷之三

• 17



Valor Global da Proposta:	R\$ 837.719,13
duzentos e vinte e sete mil, setecentos e dezessete reais e treze centavos	

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Assino, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar da expedição de Ordem de Compras, conforme edital e seus Anexos.
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Data da Carta Proposta: 25 de Abril de 2019

(Handwritten signatures in blue ink)