



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 08161/2021

Às 09:30 horas do dia 09 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 765/2021 de 16/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2021.08.16.1-PE, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 08161/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ADAPTADO PARA UNIDADE VETERINÁRIA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Veículo furgão

**Descrição Complementar:** Veículo furgão, tipo motor: diesel, potência motor: 130 cv, carga útil: 2.000 kg, características adicionais: 02 portas laterais dianteiras, 01 porta lateral, cor: preta, modelo: 0 km

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 295.166,6700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CEARA DIESEL S/A, pelo melhor lance de R\$ 293.000,0000 e com valor negociado a R\$ 292.000,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Veículo furgão**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.388.441/0001-22	CEARA DIESEL S/A	Não	Não	1	R\$ 310.000,0000	R\$ 310.000,0000	08/09/2021 18:03:38

**Marca:** MERCEDES BENZ

**Fabricante:** MERCEDES BENZ

**Modelo / Versão:** SPRINTER FURGAO416

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA SOBRE CHASSI, NOVO E 0KM ANO MODELO 2020/2020 OU SUPERIOR, DIESEL, CÂMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS À FRENTE E UMA À RÉ, TRACÇÃO 4X2, VOLUME COMPARTIMENTO DE CARGA 12(M³), AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO, TRAVA E RETROVISOR ELÉTRICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, COR SOLIDA, GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. RESOLUÇÃO CONTRAN N.º 316/09. DEMAIS ITENS DE SÉRIE E EXIGIDOS POR LEI PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO. DESCRIÇÃO DETALHADA: CARROCERIA EXTERNA DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA 3520 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 5.600 MM LARGURA MÍNIMO 2.400 MM ALTURA MÍNIMO 2.700 MM ADEQUAÇÕES EXTERNAS - ADESIVO CONFORME LAYOUT A SER FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. ADEQUAÇÕES INTERNAS CONSULTÓRIO CIRÚRGICO VETERINÁRIO: A) REVESTIMENTOS, ASSOALHO E PISOS, SERÃO EM COMPENSADO TIPO DE MADEIRA NAVAL DE 15MM, ANTI-MOFO, REVESTIDO COM MANTA DE PVC RESISTENTE A ABRASÃO, AO RASGO E A PROVA DE UMIDADE E QUE PERMITA ASSEPSIA. REVESTIMENTOS INTERNOS: NAS LATERAIS E TETO SERÃO DE MDF 6MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR BRANCA. AS PORTAS E DIVISÓRIAS TAMBÉM RECEBERÃO REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR BRANCA. ISOLAMENTO TÉRMICO ACÚSTICO: NAS LATERAIS E NO TETO DO VEÍCULO SERÃO INSTALADAS PLACAS DE POLIETILENO EXPANDINDO MÉDIA DENSIDADE, E MANTA DE POLIETILENO SOMENTE NAS LATERAIS. CALAFETAÇÃO: AS UNIÕES E JUNÇÕES SERÃO DEVIDAMENTE CALAFETADAS COM PRODUTO VEDANTE FLEXÍVEL TIPO SIKAFLEX (ADESIVO DE UM COMPONENTE DE POLIURETANO DE ELASTICIDADE PERMANENTE, COM CURA ACELERADA QUE SE POLIMERIZA COM A PRÓPRIA UMIDADE DO AR). B) MOBILIÁRIOS: A) GABINETES E ARMÁRIOS AÉREOS CUSTOMIZADOS, TODOS CONFECCIONADOS EM MDF DE 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO INTERNO E EXTERNO, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, DE ACORDO COM LAYOUT A SER APROVADO PELO ÓRGÃO. B) OS CANTOS E BORDAS SERÃO DEVIDAMENTE BOLEADOS (ARREDONDADOS) PARA EVITAR ESCORIAÇÕES NOS USUÁRIOS, IMPERMEABILIZADOS PARA FACILITAR A LIMPEZA E ASSEPSIA. C) FECHADURAS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA. D) TODAS AS GAVETAS SERÃO INSTALADAS COM CORREDEJAS METÁLICAS E MECANISMO DE TRAVAMENTO (PARA EVITAR ABERTURA DURANTE A LOCOMOÇÃO DA UNIDADE). C) SISTEMA HIDRÁULICO: 01(UM) CONJUNTO MOBILIÁRIO MODULAR COM GABINETE LAVATÓRIO DOTADO DE UMA CUBA INOX AISI 304, TORNEIRA DO TIPO COTOVELO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL ELÉTRICO E VÁLVULAS SOLENOIDES (PARA EVITAR INFECÇÃO CRUZADA). 01 (UM) BOMBA D'ÁGUA 12 VOLTS. AUTOMÁTICA, PARA ACIONAMENTO DA ÁGUA POTÁVEL. 01 (UMA) CAIXA DE ÁGUA POTÁVEL, SEM EMENDAS PARA EVITAR POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO COM CAPACIDADE TOTAL DE 80 LTS., COM CINTAS DE FIXAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. 01

(UMA) CAIXA DE ÁGUA SERVIDA, SEM EMENDAS PARA EVITAR POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO COM CAPACIDADE TOTAL DE 100 LTS., COM CINTAS DE FIXAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA 01 VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SAÍDAS PARA ÁGUAS DIVERSAS EM LATÃO. MANGUEIRAS EM POLIVINILA ATÓXICA COM TRAMA DE POLIÉSTER PARA ALTA PRESSÃO. CONEXÕES EM PVC E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. D) SISTEMA ELÉTRICO 06 (SEIS) LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS COM SISTEMAS DE LEDS EMBUTIDAS NO TETO INTERIOR DA UNIDADE. 04 (QUATRO) LUMINÁRIAS DE FOCO DIRECIONADO COM SISTEMA DE LEDS, SENDO DUAS PARA CADA MESA CIRÚRGICA. 04 (QUATRO) TOMADAS DUPLAS 110/220 VOLTS. 01 CAIXA DE DISJUNTORES. 02 DISJUNTORES TÉRMICOS DE 10 (A). TOMADA DE CAPTAÇÃO EXTERNA INDUSTRIAL DE 16 (A). CABO DE EXTENSÃO DE 20 METROS. CONTRA-CHASSI DA CARROCERIA, CONSTRUÍDO EM PERFIS TUBULARES DE FERRO GALVANIZADO NA LIGA ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BARRAS DE 50 MM. O SISTEMA DE FIXAÇÃO DA CARROCERIA COM O CHASSI É PROJETADA DE FORMA A NÃO TRANSFERIR ESFORÇOS DE FLEXÃO E TORÇÃO AO CHASSI E PARA OS EQUIPAMENTOS INTERNOS. A DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS DEVERÁ INCIDIR NO MAIS BAIXO CENTRO DE GRAVIDADE POSSÍVEL, OBEDECENDO A UMA RELAÇÃO DIRETA DE PESO X POTÊNCIA X ESPAÇO, DE FORMA A PERMITIR UMA PERFEITA DIRIGIBILIDADE E ESTABILIDADE. ESTRUTURAS LATERAIS / TRASEIRA / FRENTE E TETO, CONSTRUÍDAS EM PERFIS TUBULARES DE FERRO GALVANIZADO NA LIGA ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA. REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPAS LISAS DE FIBRA DE VIDRO COM 5 MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA. VEDAÇÃO GERAL DO CHASSI E PISO COM MATERIAL ANTI-RUÍDO. 03 PORTAS DE ABRIR, POSICIONADAS DA SEGUINTE FORMA: - 01 PORTA LATERAL ESQUERDA PARA ENTRADA; - 01 PORTA DUPLA TRASEIRA PARA ACONDICIONAMENTO DA CAIXA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO; CAIXA DE ÁGUA LÍMPA DE 80 LITROS. - FECHADURAS E DOBRADIÇAS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 80 LITROS, SISTEMA DE ESGOTAMENTO COM REGISTRO E BOMBA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DA REDE HIDRÁULICA CAIXA DE ÁGUA SERVIDA COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. PIA EM AÇO INOX PARA ASSEPSIA, COM ACIONAMENTO DA TORNEIRA COM BOMBA DE 12 VOLTS. MOBILIÁRIO INTERNO EM MDF CUSTOMIZADOS, COM BANCADA, PIA EM AÇO INOX, TORNEIRA TIPO COTOVELO ARMÁRIO SUSPENSÃO COM PORTAS

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

21.744.769/0001-94	WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 315.000,0000	R\$ 315.000,0000	08/09/2021	16:35:13
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT

**Modelo / Versão:** MASTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo tipo furgão original de fábrica sobre chassi, novo e 0KM, Ano modelo 2020/2020 ou superior, Diesel, Câmbio Manual com 6 marchas à frente e uma à ré, tração 4X2, Volume compartimento de carga 12(m³), ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, trava e retrovisor elétrico, potência mínima de 130 CV, Cor sólida, garantia total do fabricante de no mínimo 01 ano sem limite de quilometragem. resolução CONTRAN n.º 316/09. Demais itens de série e exigidos por lei, primeiro emplacamento em nome do município. DESCRIÇÃO DETALHADA: CARROCERIA EXTERNA Distância entre eixos mínima 3520 mm Comprimento mínimo 5.600 mm Largura mínimo 2.400 mm Altura mínimo 2.700 mm ADEQUAÇÕES EXTERNAS -Adesivo conforme layout a ser fornecido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Cascavel. ADEQUAÇÕES INTERNAS CONSULTÓRIO CIRÚRGICO VETERINÁRIO: A) REVESTIMENTOS: ASSOALHO E PISOS: Serão em compensado tipo de madeira naval de 15mm, anti-mofo, revestido com manta de PVC resistente a abrasão, ao rasgo e a prova de umidade e que permita assepsia. REVESTIMENTOS INTERNOS: nas laterais e teto serão de MDF 6mm com revestimento melamínico com acabamento texturizado na cor branca. As portas e divisórias também receberão revestimento melamínico com acabamento texturizado na cor branca. ISOLAMENTO TÉRMICO ACÚSTICO: Nas laterais e no teto do veículo serão instaladas placas de polietileno expandindo média densidade, e manta de polietileno somente nas laterais. CALAFETAÇÃO: As uniões e junções serão devidamente calafetadas com produto vedante flexível tipo SIKAFLEX (adesivo de um componente de poliuretano de elasticidade permanente, com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar). B) MOBILIÁRIOS: A) Gabinetes e Armários aéreos customizados, todos confeccionados em MDF de 15 mm, com revestimento melamínico interno e externo, com acabamento texturizado, de acordo com layout a ser aprovado pelo órgão. B) Os cantos e bordas serão devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários, impermeabilizados para facilitar a limpeza e assepsia. C) Fechaduras e dobradiças em aço inox de alta resistência. D) Todas as gavetas serão instaladas com corredeiras metálicas e mecanismo de travamento (para evitar abertura durante a locomoção da unidade). SISTEMA HIDRÁULICO: 01(um) conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de uma cuba inox AISI 304, torneira do tipo cotovelo com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar infecção cruzada). 01 (um) Bomba d'água 12 volts. automática, para acionamento da água potável. 01 (uma) caixa de água potável, sem emendas para evitar possível contaminação com capacidade total de 80 Lts., com cintas de fixação de alta resistência. 01 (uma) caixa de água servida, sem emendas para evitar possível contaminação com capacidade total de 100 Lts., com cintas de fixação de alta resistência 01 Válvula de escoamento e saídas para águas diversas em latão. Mangueiras em Polivinila atóxica com trama de poliéster para alta pressão. Conexões em PVC e Polietileno de alta densidade. SISTEMA ELÉTRICO 06 (seis) luminárias com lâmpadas com sistemas de Leds embutidas no teto interior da unidade. 04 (quatro) luminárias de foco direcionado com sistema de Leds, sendo duas para cada mesa cirúrgica. 04 (quatro) tomadas duplas 110/220 volts. 01 caixa de disjuntores. 02 Disjuntores térmicos de 10 (A). Tomada de captação externa industrial de 16 (A). Cabo de extensão de 20 metros. Contra-Chassi da Carroceria, construído em perfis tubulares de ferro galvanizado na liga estrutural de alta resistência, com barras de 50 mm. O sistema de fixação da carroceria com o chassi é projetada de forma a não transferir esforços de flexão e torção ao chassi e para os equipamentos internos. A distribuição das cargas deverá incidir no mais baixo centro de gravidade possível, obedecendo a uma relação direta de peso X potência X espaço, de forma a permitir uma perfeita dirigibilidade e estabilidade. Estruturas laterais / traseira / frente e teto, construídas em perfis tubulares de ferro galvanizado na liga estrutural de alta resistência. Revestimento externo em chapas lisas de Fibra de Vidro com 5 mm, de alta resistência, na cor branca. Vedação geral do chassi e piso com material anti-ruído. 03 Portas de abrir, posicionadas da seguinte forma: - 01 Porta Lateral Esquerda para Entrada; - 01 Porta Dupla Traseira para acondicionamento da caixa evaporadora de ar condicionado; caixa de água limpa de 80 litros. - Fechaduras e dobradiças e dobradiças em Aço Inox de alta resistência. Instalação de caixa de água com capacidade de 80 litros, sistema de esgotamento com registro e bomba elétrica para manutenção da pressão da rede hidráulica Caixa de água servida com capacidade para 100 litros. Pia em aço inox para assepsia, com acionamento da torneira com bomba de 12 volts. Mobiliário interno em MDF customiza

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.459.837/0001-07	CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 340.000,0000	R\$ 340.000,0000	02/09/2021	15:20:42
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

**Marca:** Renault

**Fabricante:** Renault

**Modelo / Versão:** Minibus MasterL3H2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo tipo furgão original de fábrica sobre chassi, novo e OKM, Ano modelo 2020/2020 ou superior, Diesel, Câmbio Manual com 6 marchas di frente e uma el ré, tração 4X2, Volume compartimento de carga 12(m<sup>3</sup>) , ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, trawl e retrovisor elétrico, potência mínima de 130 CV, Cor solida, garantia total do fabricante de no mínimo 01 ano sem limite de quilometragem. resolução CONTRAN n.º 316/09. Demais itens de série e exigidos por lei, primeiro emplacamento em nome do município.

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.130.584/0001-15 FTM Sim Sim 1 R\$ 480.000,0000 R\$ 480.000,0000 09/09/2021  
VIATURAS E  
CARROCERIAS  
ESPECIAIS  
LTDA

**Marca:** RENAULT DO BRASIL

**Fabricante:** RENAULT DO BRASIL

**Modelo / Versão:** MASTER L3H2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo tipo furgão original de fábrica sobre chassi, novo e OKM, Ano modelo 2020/2020 ou superior, Diesel, Câmbio Manual com 6 marchas à frente e uma à ré, tração 4X2, Volume compartimento de carga 12(m<sup>3</sup>) , ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, trava e retrovisor elétrico, potência mínima de 130 CV, Cor solida, garantia total do fabricante de no mínimo 01 ano sem limite de quilometragem. resolução CONTRAN n.º 316/09. Demais itens de série e exigidos por lei, primeiro emplacamento em nome do município. DESCRICÃO DETALHADA: CARROCERIA EXTERNA Distância entre eixos mínima 3520 mm Comprimento mínimo 5.600 mm Largura mínimo 2.400 mm Altura mínimo 2.700 mm ADEQUAÇÕES EXTERNAS -Adesivo conforme layout a ser fornecido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Cascavel. ADEQUAÇÕES INTERNAS CONSULTÓRIO CIRÚGICO VETERINÁRIO: A) REVESTIMENTOS: ASSOALHO E PISOS: Serão em compensado tipo de madeira naval de 15mm, anti-mofo, revestido com manta de PVC resistente a abrasão, ao rasgo e a prova de umidade e que permita assepsia. REVESTIMENTOS INTERNOS: nas laterais e teto serão de MDF 6mm com revestimento melamínico com acabamento texturizado na cor branca. As portas e divisórias também receberão revestimento melamínico com acabamento texturizado na cor branca. ISOLAMENTO TÉRMICO ACÚSTICO: Nas laterais e no teto do veículo serão instaladas placas de polietileno expandindo média densidade, e manta de polietileno somente nas laterais. CALAFETAÇÃO: As uniões e junções serão devidamente calafetadas com produto vedante flexível tipo SIKAFLEX (adesivo de um componente de poliuretano de elasticidade permanente , com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar). B) MOBILIÁRIOS: A) Gabinetes e Armários aéreos customizados, todos confeccionados em MDF de 15 mm, com revestimento melamínico interno e externo, com acabamento texturizado, de acordo com layout a ser aprovado pelo órgão. B) Os cantos e bordas serão devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários, impermeabilizados para facilitar a limpeza e assepsia. C) Fechaduras e dobradiças em aço inox de alta resistência. E DEMAIS ITENS DO EDITAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.617.192/0001-30 ATHOS Não Não 1 R\$ 485.000,0000 R\$ 485.000,0000 09/09/2021  
BRASIL 09:00:00  
SOLUCOES EM  
UNIDADES  
MOVEIS LTDA.

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT/FABRICAÇÃO PRÓPRIA

**Modelo / Versão:** L3H2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo furgão, tipo motor: diesel, potência motor: 130 cv, carga útil: 2.000 kg, características adicionais: 02 portas laterais dianteiras, 01 porta lateral, cor: preta, modelo: 0 km

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

30.105.413/0001-00 IPI Não Não 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 06/09/2021  
MOBILIDADE 16:37:36  
CORPORATIVA  
LTDA.

**Marca:** RENAULT

**Fabricante:** RENAULT

**Modelo / Versão:** MASTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo tipo furgão original de fábrica sobre chassi, novo e OKM, Ano modelo 2020/2020 ou superior, Diesel, Câmbio Manual com 6 marchas à frente e uma à ré, tração 4X2, Volume compartimento de carga 12(m<sup>3</sup>) , ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, trava e retrovisor elétrico, potência mínima de 130 CV, Cor solida, garantia total do fabricante de no mínimo 01 ano sem limite de quilometragem. resolução CONTRAN n.º 316/09. Demais itens de série e exigidos por lei, primeiro emplacamento em nome do município. DESCRICÃO DETALHADA: CARROCERIA EXTERNA Distância entre eixos mínima 3520 mm Comprimento mínimo 5.600 mm Largura mínimo 2.400 mm Altura mínimo 2.700 mm ADEQUAÇÕES EXTERNAS -Adesivo conforme layout a ser fornecido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Cascavel. ADEQUAÇÕES INTERNAS CONSULTÓRIO CIRÚGICO VETERINÁRIO: A) REVESTIMENTOS: ASSOALHO E PISOS: Serão em compensado tipo de madeira naval de 15mm, anti-mofo, revestido com manta de PVC resistente a abrasão, ao rasgo e a prova de umidade e que permita assepsia. REVESTIMENTOS INTERNOS: nas laterais e teto serão de MDF 6mm com revestimento melamínico com acabamento texturizado na cor branca. As portas e divisórias também receberão revestimento melamínico com acabamento texturizado na cor branca. ISOLAMENTO TÉRMICO ACÚSTICO: Nas laterais e no teto do veículo serão instaladas placas de polietileno expandindo média densidade, e manta de polietileno somente nas laterais. CALAFETAÇÃO: As uniões e junções serão devidamente calafetadas com produto vedante flexível tipo SIKAFLEX (adesivo de um componente de poliuretano de elasticidade permanente , com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar). B) MOBILIÁRIOS: A) Gabinetes e Armários aéreos customizados, todos confeccionados em MDF de 15 mm, com revestimento melamínico interno e externo, com acabamento texturizado, de acordo com layout a ser aprovado pelo órgão. B) Os cantos e bordas serão devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários, impermeabilizados para facilitar a limpeza e assepsia. C) Fechaduras e dobradiças em aço inox de alta resistência. und 01 Página 17 de 34 D) Todas as gavetas serão instaladas com corrediças metálicas e mecanismo de travamento (para evitar abertura durante a locomoção da unidade). SISTEMA HIDRÁULICO: 01(um) conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de uma cuba inox AISI 304, torneira do tipo cotovelo com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar infecção cruzada). 01 (um) Bomba d'água 12 volts. automática, para acionamento da água potável. 01 (uma) caixa de água potável, sem emendas para evitar possível contaminação com capacidade total de 80 Lts., com cintas de fixação de alta resistência. 01 (uma) caixa de água servida, sem emendas para evitar possível contaminação com capacidade total de 100 Lts., com cintas de fixação de alta resistência 01 Válvula de escoamento e saídas para águas diversas em latão. Mangueiras em Polivinila atóxica com trama de poliéster para